

Classic 3 groupes



Ref: 602632
(CLASSIC3)

Machine à café Espresso Traditionnelle

- 3 Groupes
- Sortie Vapeur Inox - Eau Chaude Standard - Sortie Vapeur Inox
- Inox
- 400 V 3N 50~Hz 4,7kW
- CE/CB Certification

Caractéristiques générales

Machine à café espresso professionnelle 3 groupes équipée d'une chaudière de grande capacité. Un design innovant aux lignes sobres et élégantes, des fonctionnalités recherchées et appréciées par les professionnels du café, la CLASSIC crée l'attraction par son rapport fiabilité-prix tout à fait remarquable. Conçue pour une application soutenue, la CLASSIC offre un équipement performant, pour une extraction café constante tout au long du service.

Classic 3 groupes

Caractéristiques principales

- Composants robustes et construction soudée, une tête de groupe de chaudières à montage direct pour la stabilité thermique et une extraction fiable, un accès facile aux composants pour une facilité d'entretien et une vapeur illimitée.
- 2 distributeurs de vapeur en acier inoxydable / 2 interrupteurs à vapeur marche, arrêt et impulsion.
- Groupe Maestro: directement sur les groupes de chaudières, les têtes sont montées pour la stabilité de la température
- Grande capacité de réchauffement des tasses: chauffe-tasses intégré sur le dessus des machines.
- 4 touches de volume programmables par groupe + touche semi-automatique pour chaque groupe pour un contrôle manuel.
- Programme de nettoyage automatique.

Construction

- Chauffe-tasse intégré.

Accessoires inclus

- 1 X Porte filtre pour une tasse PNC 871002
- 3 X Porte filtre pour 2 tasses PNC 871003

Accessoires en option

- Porte filtre pour une tasse PNC 871002
- Porte filtre pour 2 tasses PNC 871003
- Porte filtre pour 3 tasses PNC 871004
- Tiroir à café pour Mira3 et Classic3 PNC 871007
- Filtre pour une tasse, 12g PNC 871017
- Filtre pour 2 tasses, 18g PNC 871018
- Base inox avec tiroir à marc pour moulin à café Larg. 30cm x Long. 40cm PNC 871019

Classic 3 groupes

Électrique

Voltage :

602632 (CLASSIC3) 400 V/3N ph/50 Hz

Puissance de
raccordement

4.7 kW

Type de prise

Cable without plug

Eau

Température de l'eau
froide (min / max):

5 / 60 °C

Informations générales

Largeur extérieure 862 mm

Profondeur extérieure 568 mm

Hauteur extérieure 580 mm

Poids net : 76 kg

Volume brut : 0.8 m³

Durabilité

Consommation de
courant:

7.2 Amps

Certifications



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2024.11.08

Part of



Electrolux
Professional
Group

UNIC

