

Classic 2 groupes, RL technologie



**Ref: 602638
(CLASSIC2RL)**

Machine à café Espresso Traditionnelle

- 2 Groupes
- Sortie Vapeur Inox - Eau Chaude Standard - Sortie Vapeur Inox
- Inox
- 400 V 3N 50~Hz 4,7kW
- CE/CB Certification

Caractéristiques générales

La Classic garantit un espresso d'excellente qualité, constant tout au long du service, grâce à son design inox, durable et recyclable. Disponible en 1, 2 ou 3 groupes, elle offre un rapport qualité-prix exceptionnel et est simple d'utilisation et d'entretien. Ses caractéristiques techniques, comme les groupes Maestro thermo-compensés, la commande volumétrique et le nettoyage automatique, en font le choix idéal des professionnels du café.

Classic 2 groupes, RL technologie

Caractéristiques principales

- Composants robustes et construction soudée, une tête de groupe de chaudières à montage direct pour la stabilité thermique et une extraction fiable, un accès facile aux composants pour une facilité d'entretien et une vapeur illimitée.
- 2 distributeurs de vapeur en acier inoxydable / 2 interrupteurs à vapeur marche, arrêt et impulsion.
- Groupe Maestro: directement sur les groupes de chaudières, les têtes sont montées pour la stabilité de la température
- Grande capacité de réchauffement des tasses: chauffe-tasses intégré sur le dessus des machines.
- 4 touches de volume programmables par groupe + touche semi-automatique pour chaque groupe pour un contrôle manuel.
- Programme de nettoyage automatique.

Construction

- Chauffe-tasse intégré.

Accessoires inclus

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| • 1 X Porte filtre pour une tasse | PNC 871002 |
| • 2 X Porte filtre pour 2 tasses | PNC 871003 |

Accessoires en option

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Porte filtre pour une tasse | PNC 871002 | ☐ |
| • Porte filtre pour 2 tasses | PNC 871003 | ☐ |
| • Porte filtre pour 3 tasses | PNC 871004 | ☐ |
| • Filtre pour une tasse, 12g | PNC 871017 | ☐ |
| • Filtre pour 2 tasses, 18g | PNC 871018 | ☐ |
| • Base inox avec tiroir à marc pour moulin à café Larg. 30cm x Long. 40cm | PNC 871019 | ☐ |

Classic 2 groupes, RL technologie

Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50 Hz

Puissance de raccordement 4.7 kW

Type de prise Cable without plug

Eau

Température de l'eau froide (min / max): 5 / 60 °C

Informations générales

Poids net : 55 kg

Volume brut : 0.69 m³

Durabilité

Consommation de courant: 7.2 Amps

Certifications




La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.08.26

Part of



Electrolux
Professional
Group



UNIC