

# UNITÉ RÉFRIGÉRÉE AVEC SYSTÈME POMPE INTÉGRÉ POUR TANGO STP

FSTP9



**Ref: 871025**  
**(FSTP9)**

Unité réfrigérée avec système de pompe intégré pour stockage du lait, avec bac amovible de 9L - obligatoire pour TANGO STP

UNIC

# UNITÉ RÉFRIGÉRÉE AVEC SYSTÈME POMPE INTÉGRÉ POUR TANGO STP

## Caractéristiques principales

- Réfrigérateur à lait Tango® ST Fridge supplémentaire avec un réservoir à lait amovible de 9 litres et une unité de refroidissement intégrée qui maintient constamment la température du lait.
- Distribution, chauffage et moussage de lait frais pour créer de délicieuses boissons chaudes ou froides avec du lait ou du lait moussé.
- Isolation efficace tout autour.
- Il comprend un système de pompe exclusif qui permet la préparation de boissons à base de lait chaud et froid.

## Construction

- Le design du réfrigérateur à lait se marie avec le Tango® SOLO ST, 1 groupe entièrement automatique et Tango® DUO ST, 2 groupes entièrement automatique.
- Coins arrondis à l'intérieur pour un nettoyage facile.
- Unité de refroidissement intégrée.
- Affichage numérique pour régler la température, contrôler l'auto-dégivrage, avertissement de niveau de lait.
- Le plateau à tasses sur le dessus offre un grand rangement.

# UNITÉ RÉFRIGÉRÉE AVEC SYSTÈME POMPE INTÉGRÉ POUR TANGO STP

## Électrique

### Stekker type

871025 (FSTP9)      Kabel zonder stekker  
220-240 V/1N ph/50  
Hz

### Voltage :

### Puissance de raccordement

0.08 kW

## Informations générales

Poids net :              26 kg

Durabilité

### Consommation de courant:

0.5 Amps

### Type de fluide réfrigérant :

R600a



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.10.16

Part of



Electrolux  
Professional  
Group

# UNIC