

## Classic 3 gruppi



**Ref: 602632  
(CLASSIC3)**

Macchina tradizionale per caffè espresso, 3 gruppi di erogazione, boiler da 15,6 litri, 3 blocchi di controllo indipendenti con 4 sezioni di dosaggio programmabili, acqua e vapore manuali, ciclo di pulizia automatico, corpo in acciaio inox.

### Caratteristiche generali

Macchina tradizionale per caffè espresso, 3 gruppi di erogazione, con ampio boiler a vapore. Le linee eleganti e la tecnologia affidabile sono apprezzate dai professionisti del caffè, il modello CLASSIC ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. CLASSIC è la macchina per caffè espresso tradizionale perfetta per garantire risultati di qualità eccellente, costanza e prestazioni elevate durante il periodo di punta.

## Classic 3 gruppi

### Caratteristiche e benefici

- Componenti robusti e costruzione saldata, boiler integrato per una maggiore stabilità termica ed estrazione sicura, semplice manutenzione grazie al facile accesso ai componenti e vapore illimitato.
- 2 lance vapore con due controlli separati con possibilità di funzione ad impulsi.
- Gruppo erogazione Maestro: i gruppi di estrazione sono montati direttamente nel boiler per rendere stabile la temperatura erogata.
- Grande capacità di riscaldamento delle tazze: scaldatasse integrato nella parte superiore delle macchine.
- 4 tasti volumetrici programmabili per ogni gruppo e 1 tasto semiautomatico per un controllo manuale.
- Programma automatic per la pulizia.

### Costruzione

- Scaldatasse incorporato.

### Accessori inclusi

- 1 x Portafiltro per una tazza PNC 871002
- 3 x Portafiltro per due tazze PNC 871003

### Accessori opzionali

- Portafiltro per una tazza PNC 871002
- Portafiltro per due tazze PNC 871003
- Portafiltro per tre tazze PNC 871004
- Cassetto battifondi per macchine a 3 gruppi PNC 871007
- Filtro per una tazza - 12 g PNC 871017
- Filtro per due tazze - 18 g PNC 871018
- Cassetto battifondi in acciaio inox PNC 871019

# Classic 3 gruppi

## Elettrico

Tensione di alimentazione:

602632 (CLASSIC3) 400 V/3N ph/50 Hz

Potenza installata max: 4.7 kW

Tipo di spina: cavo senza spina

## Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max): 5 / 60 °C

## Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 862 mm

Dimensioni esterne, profondità: 568 mm

Dimensioni esterne, altezza: 580 mm

Peso netto: 76 kg

Volume imballo: 0.8 m<sup>3</sup>

Sostenibilità

Consumo di corrente: 7.2 Amps

## Certificazioni




Lazienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.01.18

Part of



Electrolux  
Professional  
Group



# UNIC