

## Classic 2 gruppi



**Ref: 602631  
(CLASSIC2)**

Macchina tradizionale per caffè espresso, 2 gruppi di erogazione, boiler da 10,1 litri, 2 blocchi di controllo indipendenti con 4 sezioni di dosaggio programmabili, acqua e vapore manuali, ciclo di pulizia automatico, corpo in acciaio inox.

### Caratteristiche generali

Macchina tradizionale per caffè espresso, 2 gruppi di erogazione, con ampio boiler a vapore. Le linee eleganti e la tecnologia affidabile sono apprezzate dai professionisti del caffè, il modello CLASSIC ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. CLASSIC è la macchina per caffè espresso tradizionale perfetta per garantire risultati di qualità eccellente, costanza e prestazioni elevate durante il periodo di punta.

## Classic 2 gruppi

### Caratteristiche e benefici

- Componenti robusti e costruzione saldata, boiler integrato per una maggiore stabilità termica ed estrazione sicura, semplice manutenzione grazie al facile accesso ai componenti e vapore illimitato.
- 2 lance vapore con due controlli separati con possibilità di funzione ad impulsi.
- Gruppo erogazione Maestro: i gruppi di estrazione sono montati direttamente nel boiler per rendere stabile la temperatura erogata.
- Grande capacità di riscaldamento delle tazze: scaldatazzze integrato nella parte superiore delle macchine.
- 4 tasti volumetrici programmabili per ogni gruppo e 1 tasto semiautomatico per un controllo manuale.
- Programma automatic per la pulizia.

### Costruzione

- Scaldatazzze incorporato.

### Accessori inclusi

- 1 x Portafiltro per una tazza PNC 871002
- 2 x Portafiltro per due tazze PNC 871003

### Accessori opzionali

- Portafiltro per una tazza PNC 871002 □
- Portafiltro per due tazze PNC 871003 □
- Portafiltro per tre tazze PNC 871004 □
- Cassetto battifondi per macchine a 2 gruppi PNC 871006 □
- Filtro per una tazza - 12 g PNC 871017 □
- Filtro per due tazze - 18 g PNC 871018 □
- Cassetto battifondi in acciaio inox PNC 871019 □

**UNIC**

# Classic 2 gruppi

## Elettrico

**Tensione di alimentazione:** 400 V/3N ph/50 Hz

**Potenza installata max:** 4.7 kW

**Tipo di spina:** cavo senza spina

## Acqua

**Temperatura acqua fredda (min/max):** 5 / 60 °C

## Informazioni chiave

**Peso netto:** 55 kg

**Volume imballo:** 0.71 m<sup>3</sup>

Sostenibilità

**Consumo di corrente:** 7.2 Amps

## Certificazioni



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.19

Part of



Electrolux  
Professional  
Group

**UNIC**

