

TANGO ACE 120, Steamair



Ref: 602617
(UTANGOACE1SA)

Macchina super automatica, 1 gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5 l, tramogge 1x1,7 kg e 1x1,2 kg, acqua programmabile, STEAMAIR

Caratteristiche generali

La macchina per caffè super automatica TANGO® ACE eroga un caffè eccezionale e garantisce una qualità costante. La robustezza dei componenti la rende particolarmente adatta per un uso professionale intensivo.

TANGO® ACE è dotata di una nuova interfaccia utente touchscreen a colori da 7". Questa macchina per caffè super automatica ha un menù con 48 bevande, tutte personalizzabili.

Scaldare il latte e schiumarlo ad una consistenza cremosa per cappuccini e latte perfetti è molto semplice con la lancia vapore automatica STEAMAIR.

PRODUTTIVITÀ

Espresso 40 ml: 220 tazze/ora

Lungo 100 ml: 150 tazze/ora

Acqua Calda: 30 l/ora

Cappuccino 100 ml*: 170 tazze/ora

Latte 100 ml*: 150 tazze/ora

*con 1 dispositivo Cappuccinatore.

TANGO ACE 120, Steamair

Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè super automatica con 1 gruppo di erogazione.
- 1 boiler da 6,5 l.
- Programma lavaggio automatico.
- Uscita programmabile montalatte automatico Steamair.
- La macchina per caffè super automatica TANGO® ACE eroga un caffè eccezionale e garantisce una qualità costante. La robustezza dei componenti la rende particolarmente adatta per un uso professionale intensivo.
- TANGO® ACE è disponibile in 3 diversi colori (bianco lucido, nero lucido e acciaio inox spazzolato) ed è dotata di una nuova interfaccia utente touchscreen a colori da 7". Questa macchina per caffè super automatica ha un menù con 48 bevande, tutte personalizzabili, e può essere dotata del dispositivo Cappuccinatore per trasformare il latte e creare cappuccino, latte, mocha...
- PRODUTTIVITÀ Espresso 40 ml: 220 tazze/ora Lungo 100 ml: 150 tazze/ora Acqua Calda: 30 l/ora Cappuccino 100 ml*: 170 tazze/ora Latte 100 ml*: 150 tazze/ora *con 1 dispositivo Cappuccinatore.

Costruzione

- 2 macinacaffè (1 tramoggia da 1,7 kg e 1 tramoggia da 1,2 kg).
- Pannello Touch screen LCD
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.

Accessori opzionali

- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l PNC 871014
- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 litri per contenitori latte fino a 4 litri con display digitale PNC 871015
- TANGO kit servizio colazioni/hotel PNC 871022
- Scivolo di scarico diretto caffè macinato PNC 871023

TANGO ACE 120, Steamair

Elettrico

Tensione di alimentazione:

602617
(UTANGOACE1SA) 400 V/3N ph/50 Hz

Potenza installata max: 5.2 kW

Tipo di spina: cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max): 5 / 60 °C

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 448 mm

Dimensioni esterne, profondità: 627 mm

Dimensioni esterne, altezza: 766 mm

Peso netto: 103 kg

Volume imballo: 0.69 m³

Sostenibilità

Consumo di corrente: 14.5 Amps

Certificazioni



Lazienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2024.04.09

Part of



Electrolux
Professional
Group

UNIC

