

TANGO ACE 121, Cappuccinatore dispositivo, Self version



Ref: 602620
(UTANGOACE1SELFCL)

Macchina super automatica, 1 gruppo, 220x40 ml tazze/ora, boiler 6,5 l, tramogge 1x1,7 kg e 1x1,2 kg, acqua programmabile, 1 dispositivo Cappuccinatore con doppia funzione: latte caldo (L) e schiuma per iniezione d'aria

Caratteristiche generali

La TANGO® ACE si distingue per affidabilità, usabilità ed eccezionale qualità di estrazione del caffè.

Nella versione Self, la TANGO® ACE è dotata di serrature per tramogge e cassetto dei fondi di caffè, non ha uscita vapore né cassetto per caffè macinato per motivi di sicurezza. La TANGO® ACE Self è ideale per l'utilizzo in tutte le aree self-service, con la sua intuitiva interfaccia utente touchscreen a colori da 7" facile da usare.

Con l'aggiunta del dispositivo Cappuccinatore, la TANGO® ACE Self offre una scelta di bevande a base di latte con un semplice tocco.

TANGO ACE 121, Cappuccinatore dispositivo, Self version

Caratteristiche e benefici

- Macchina per caffè super automatica con 1 gruppo di erogazione e configurazione self-service.
- 1 boiler da 6,5 l.
- Programma lavaggio automatico.
- Nella versione Self, la TANGO® ACE è dotata di serrature per tramogge e cassetto dei fondi di caffè, non ha uscita vapore né cassetto per caffè macinato per motivi di sicurezza. La TANGO® ACE Self è ideale per l'utilizzo in tutte le aree self-service, con la sua intuitiva interfaccia utente touchscreen a colori da 7" facile da usare.
- Acqua programmabile (boiler).
- Dispositivo Cappuccinatore TANGO® con doppia funzione: latte caldo (L) e schiuma per iniezione d'aria (C).
- La TANGO® ACE si distingue per affidabilità, usabilità ed eccezionale qualità di estrazione del caffè.
- Con il dispositivo Cappuccinatore, la TANGO® ACE Self offre una scelta di bevande a base di latte con un semplice tocco.

Costruzione

- 2 macinacaffè (1 tramoggia da 1,7 kg e 1 tramoggia da 1,2 kg).
- Pannello Touch screen LCD
- Controllo della temperatura PID (proporzionale-integrale-derivativo): un preciso algoritmo di controllo che fornisce coerenza e accuratezza al sistema di gestione della temperatura di erogazione.
- Serrature di sicurezza.

Accessori opzionali

- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 l per contenitori latte fino a 4 l PNC 871014
- Frigo latte laterale con capacità nominale 8 litri per contenitori latte fino a 4 litri con display digitale PNC 871015
- TANGO kit servizio colazioni/hotel PNC 871022
- Scivolo di scarico diretto caffè macinato PNC 871023

TANGO ACE 121, Cappuccinatore dispositivo, Self version

Elettrico

Tensione di alimentazione:

602620
(UTANGOACE1SELFCLC)400 V/3N ph/50 Hz

Potenza installata max: 5.2 kW

Tipo di spina: cavo senza spina

Acqua

Temperatura acqua fredda (min/max): 5 / 60 °C

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 448 mm

Dimensioni esterne, profondità: 627 mm

Dimensioni esterne, altezza: 766 mm

ISO 9001; ISO 14001;
ISO 45001; ISO 50001

Peso netto: kg

Volume imballo: 0.69 m³

Sostenibilità

Consumo di corrente: 14.5 Amps

Certificazioni



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2024.04.09

Part of



Electrolux
Professional
Group

UNIC

