

NPT Active

Armoire NPT Active 1p 670L -2°C+10°C g d

REP RE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



110118 (NPT71FRR)

1 porte 670 L -2+10 C.
Pr dispos e groupe  
distance R134A

Description courte

Rep re No. _____

Int rieur et ext rieur en inox AISI 304 y compris l'arri re. Fond anti-corrosion. Isolation haute densit  en mousse de polyur thane expans e, de 75 mm d' paisseur. Porte pleine avec serrure et micro de s curit  qui arr te le ventilateur   l'ouverture de la porte. Pr dispos  pour une installation avec groupe frigorifique   distance ; fonctionnement ventil  syst me air flow ; d givrage Active automatique avec  vaporation de l'eau de d givrage qui se d clenche uniquement lorsque c'est n cessaire ; affichage num rique grand  cran. Pour temp ratures ambiantes jusqu'  43  C. Sans CFC ni HCFC. Gaz r frig rant : R134a. Mousse isolante : cyclopentane. Lumi re interne par LED.

4 clayettes rilsanis es GN 2/1 en dotation et 4 paires de gliss res inox en dotation.

Caract ristiques principales

- **Grand  cran** offrant les avantages et fonctions num riques suivants :
 - Affichage de la temp rature.
 - 3 niveaux programmables de taux d'humidit .
 - HACCP : une alarme sonore et une visuelle sont activ es lorsque la temp rature d passe un seuil critique. Jusqu'  99  v nements sont enregistr s avec visualisation directe sur l' cran. Connexion RS485 en option.
- **Frost Watch Control** :
 - 3 sondes contr lent en permanence les conditions de fonctionnement de l'appareil.
 - cycle de d givrage qui se d clenche apr s avoir pris en compte la dur e et la fr quence d'ouverture de la porte et la dur e de fonctionnement du compresseur.
 - D givrage  conomique** - 2 types de d givrage en fonction de la temp rature de r glage :
 - inf rieure   +2  C, d givrage  lectrique,
 - sup rieure +2 C, d givrage par le ventilateur de l' vaporateur.
- **Grande zone de stockage** avec gliss res anti-bascule recevant des grilles **GN 2/1**. En option Kit p tisserie **600x400**.
- **Optiflow** : flux d'air de l'arri re vers l'avant et des c t s vers le centre, assurant une distribution homog ne et rapide de la temp rature quelles que soient les conditions de chargement.
- **Joint de porte magn tique** avec **triple zones** d'isolation offrant une excellente  tanch it  et minimisant ainsi la d perdition de temp rature ; **amovible sans outil**.
- **Porte avec sens d'ouverture r versible** : Fermeture de porte automatique   90 , but e   95  avec ouverture maximale   180 . Poign e de porte en acier inoxydable embouti.
- **Cadre de porte chauffant activ  automatiquement** selon la temp rature externe,  vitant toute accumulation de condensation.
- ** vaporateur anti-corrosion** situ    l'ext rieur de l'enceinte, avec une isolation de 60 mm et se retirant facilement en une seule op ration.
- Fourni avec des grilles rilsan.

Construction

- Construction acier inox **AISI 304** int rieur / ext rieur haute qualit .
- Fond int rieur embouti en une seule pi ce avec angles arrondis.
- Gaz r frig rant : R134a
- Protection frontale et lat rale contre les projections d'eau **IPX5**.
- Isolation **75mm sans CFC ni HCFC**.
- Les portes se ferment automatiquement et s'ouvrent   180 .
- Mont  sur pieds inox r glables, kit roulettes en option.

APPROBATION: _____

Développement durable



- Isolation à basse de mousse sans CFC ni HCFC.
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Le micro rupteur de porte arrête le ventilateur à l'ouverture de la porte, ce qui évite à l'air froid de sortir de la cellule et permet d'économiser l'énergie.
- Eclairage intérieur DEL pour économiser l'énergie et pour une meilleure visibilité interne.
- Gestion améliorée du dégivrage et de l'évaporateur : le type de dégivrage change avec la valeur de consigne de la température. électrique en dessous de +2 °C et dégivrage par convection d'air au-dessus de +2°C, afin d'économiser l'énergie.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage par gaz chaud.
- Condensateur sans nettoyage : la structure du cadre en fil de métal du condensateur empêche toute accumulation de poussière et de graisse, ainsi pas de nettoyage et réduction de la consommation d'énergie.
- Frost Watch Control: le dégivrage entièrement automatique ne démarre que lorsque la glace s'accumule dans l'évaporateur et adapte la durée de dégivrage pour garantir une parfaite élimination de la glace tout en optimisant la consommation d'énergie.
- Fluide frigorigène hautement écologique, sans CFC ni HCFC: R290 (gaz écologique dans la mousse: cyclopentane). Gaz de réfrigérant R290 à base d'hydrocarbures pour un impact environnemental minimal (PRP = 3), afin de réduire les effets de serre et de destruction de la couche d'ozone.
- Armoire certifiée classe A dans les conditions de travail sévères (40 ° C-40% d'humidité) sur la base de la directive sur l'écoconception européenne. L'économie annuelle potentielle estimée en remplaçant une armoire en classe A avec une armoire en classe G de volume équivalent, est égal à 300 € pour chaque réfrigérateur remplacé (en tenant compte d'un coût énergétique de 0,21 € / kWh et un volume net de 503L) .
- L'étiquetage est conforme au règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015.

Accessoires inclus


- 4 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 gliss  res PNC 881020

Accessoires en option

- Groupe frigorifique -2+10  C 670L pour armoires r  frig  r  es 670L et tables r  frig  r  es HD PNC 880231 ☐
- Couple de gliss  res pour armoire marine PNC 880242 ☐
- Kit 8 bacs    poisson en PVC GN 1/1 PNC 880243 ☐
- Profil   de finition vertical en acier inox pour l'assemblage de deux armoires r  frig  r  es en position c  te    c  te. PNC 880248 ☐
- Kit p  dale pour ouverture de porte au pied pour armoire de 670 L PNC 880324 ☐
- Bac GN 1/1 h.150 plastique avec faux fond PNC 880705 ☐
- Kit d'adaptation pour 10 grilles/plaques   t  isserie (600x400) (pr  voir 1 kit par porte) PNC 881003 ☐
- Grille en rilsan gris GN2/1 PNC 881004 ☐
- Grille inox AISI304 GN2/1 PNC 881016 ☐
- Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 gliss  res inox AISI304 PNC 881018 ☐
- Barre    crochet pour r  frig  rateurs 670-1430L + 4 crochets PNC 881019 ☐
- Paire de gliss  res, AISI 304 pour armoire 670L et 1430L PNC 881021 ☐
- Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 gliss  res PNC 881039 ☐
- Grille GN2/1, perfor  e PNC 881042 ☐
- Panier GN1/1-150mm, rilsan PNC 881043 ☐
- Panier GN2/1-150mm, rilsan gris, avec 2 gliss  res PNC 881047 ☐

Avant

C  t  


EI = Connexion   lectrique
RI = Raccordement frigorifique    distance
RO = Raccordement groupe    distance

Dessus

  lectrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement 0.13 kW

Capacit  

Nb et type de grille (inclus) : 4 - GN 2/1

Informations g  n  rales

Ferrage porte :
Largeur ext  rieure 710 mm
Profondeur ext  rieure 835 mm
Profondeur ext  rieure porte ouverte : 1480 mm
Hauteur ext  rieure 2050 mm
Nb et type de porte : 1 Pleine
Largeur int  rieure : 560 mm
Profondeur int  rieure : 707 mm
Hauteur int  rieure : 1544 mm
Construction externe : inox AISI 304
Construction interne : inox AISI 304
Nb de niveaux et au pas de : 44; 30 mm
Capacit   brute 670 lt

Donn  es de refroidissement

Type de contr  le : Digital
Temp  rature de fonctionnement mini : -2   C
Temp  rature de fonctionnement maxi : 10   C
Type de fluide r  frig  rant : R134a;R513A;R426A
Type de refroidissement Ventil  
Type de d  givrage Electrique
Puissance frigorifique sugg  r  e 412 W
Condition    la temp  rature d'  vaporation: -10   C
Condition    la temp  rature de condensation: 55   C
Condition    la temp  rature ambiante 43   C
Tuyaux de raccordement (   distance) - sortie: 9.5 mm
Tuyaux de raccordement (   distance) - entr  e: 6 mm

Durabilit  

Niveau sonore : 45 dBA
Puissance frigorifique : 0 W