

## Cuisson modulaire EVO700 Grillade électrique sur soubassement fermé 800 mm

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



372242 (Z7GREHGCFU)

Grillade électrique sur  
soubassement fermé 800 mm

### Description courte

#### Repère No.

Peut être installée sur des pieds réglables en hauteur en acier inoxydable. Chauffage par éléments blindés en incoloy placé en dessous de la plaque de cuisson. Grilles de cuisson en fonte, facilement démontables pour le nettoyage. Les grilles en fonte peuvent être tournées pour les grillades de poissons ou de viandes. Panneaux extérieurs en acier inoxydable avec finition Scotch-Brite. Pièce emboutie de 1,5 mm d'épaisseur en acier inoxydable épais. Bords latéraux à angle droit pour permettre un assemblage parfait de jonction entre les unités

### Caractéristiques principales

- Chaque demi-module est chauffé par des éléments de chauffage en Incoloy armé situés sous la plaque de cuisson.
- Commandes séparées pour chaque demi-module.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox
- Grattoir inclus pour nettoyer les grilles.
- Régulation d'énergie par un bouton de contrôle.
- L'élément chauffant peut être incliné frontalement pour un nettoyage facile.
- La basse température des panneaux extérieurs permet de travailler en toute sécurité.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.

### Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Protection contre l'eau IPx4.

APPROBATION: \_\_\_\_\_

### Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422


### Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152
- Main courante frontale 800 mm PNC 206167
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 206186
- Main courante frontale 1200 mm PNC 206191
- Main courante frontale 1600 mm PNC 206192
- Kit 4 pieds PNC 206210
- Main courante pour côtés gauche et droit PNC 206240
- Support central pour l'installation des tiroirs, des glissières ou des portes (en prévoir 1 pour le module de 800 et 2 pour le module de 1200 mm) PNC 206245
- Couple de plinthes latérales hauteur 150 mm PNC 206249
- Kit 2 plinthes latérales pour monoblocs PNC 206265
- Robinet à eau pour module 800 (modèles bac à eau) PNC 206281
- Mètre pour élément 800 mm PNC 206304
- Couple de caches latéraux H700XP700 MM PNC 206319
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374


- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376
- - NOT TRANSLATED - PNC 206410
- - NOT TRANSLATED - PNC 206411
- Racloir pour grillade avec grille inox avec canaux de drainage PNC 206421
- Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422

## Cuisson modulaire EVO700 Grillade électrique sur soubassement fermé 800 mm

### Avant




### Côté



EI = Connexion électrique  
EQ = Vis équipotentiel

### Dessus



### Électrique

Voltage :	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Puissance de raccordement	12 kW
Total Watts :	12 kW

### Informations générales

Si l'appareil a été installé près de ou contre des meubles sensibles aux températures, il faut maintenir une distance de sécurité d'environ 150mm ou il faut encastrier quelque forme d'isolation thermique entre l'appareil et le meuble.

Poids net :	87 kg
Poids brut :	95 kg
Hauteur brute :	1180 mm
Largeur brute :	800 mm
Profondeur brute :	870 mm
Volume brut :	0.82 m <sup>3</sup>
Groupe de certification:	EG72F