

Cuisson modulaire Brûleurs à gaz

| REPÈRE # | |
|------------|--|
| MODELE # | |
| NOM # | |
| SIS # | |
| AIA # | |
| 7 117 1 II | |



392029 (Z9GCGH4CGL)

4 feux vifs, (6 kw chaq.) sur four à gaz- grilles en fonte

Caractéristiques principales

- Les deux brûleurs 6 kW « Flower Flame », à rendement élevé, sont disponibles en deux tailles différentes pour répondre aux besoins de cuisson à haute performance des clients les plus exigeants : -brûleurs 60 mm avec régulation d'énergie continue de 1,5 kW à 6 kW. brûleurs 100 mm avec régulation d'énergie continue de 2,2 kW à 10 kW.
- Grand support de casserole en fonte allongé au centre pouvant soutenir les plus grands comme les plus petits récipients.
- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Brûleurs avec combustion optimisée.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Veilleuse d'allumage protégée
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Rotation en continu des boutons de commande, du niveau de puissance minimum au niveau maximum.

Construction

- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-
- L'ensemble fait 900 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.

Accessoires inclus

• 1 X Grille GN2/1 chromée PNC 164250

Accessoires en option

- Grille GN2/1 chromée PNC 164250 🗅 Kit de ionction PNC 206086 🖵 • Cheminée diamètre 150 mm PNC 206132 🖵 Anneau pour cheminée diamètre PNC 206133 🗖 150 mm Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec PNC 206135 🗅 frein. A installer ensemble avec le
- kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues
- Kit 2 pieds anti basculement pour PNC 206136 🗆 fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)

APPROBATION:



Cuisson modulaire Brûleurs à gaz


| • | Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm | PNC 206148 | Kit canules (G150) pour cuisinières à gaz sur four à gaz (EVO 900) | PNC 206385 | |
|---|---|------------|--|------------|--|
| • | Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206150 | Filet grille cheminée, 400mm (EVO 700/900) | PNC 206400 | |
| • | Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206151 | Régulateur de pression pour version gaz | PNC 927225 | |
| • | Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206152 | | | |
| • | PLINTHE LATÉRALE | PNC 206157 | | | |
| • | Main courante côte gauche et droit | PNC 206165 | | | |
| • | Main courante frontale 800 mm | PNC 206167 | | | |
| • | Plaque de mijotage 1 brûleur frontal | PNC 206170 | | | |
| | Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal | PNC 206172 | | | |
| • | Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm | PNC 206176 | | | |
| • | Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206177 | | | |
| • | Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206178 | | | |
| • | Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206179 | | | |
| • | Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm | PNC 206180 | | | |
| • | 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté) | PNC 206181 | | | |
| • | Dépose assiettes de 800 mm | PNC 206186 | | | |
| • | Main courante frontale 1200 mm | PNC 206191 | | | |
| • | Main courante frontale 1600 mm | PNC 206192 | | | |
| • | Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) | PNC 206202 | | | |
| • | Couple de grilles fonte pour fourneaux gaz monoblocs et Top | PNC 206208 | | | |
| • | Kit 4 pieds | PNC 206210 | | | |
| • | Cheminée | PNC 206246 | | | |
| • | Colonne d'eau avec bras pivotant | PNC 206289 | | | |
| • | Extension colonne d'eau, l=900 | PNC 206290 | | | |
| • | Grille inox pour 2 feux vifs | PNC 206298 | | | |
| • | Mître pour élément 800 mm | PNC 206304 | | | |
| • | 2 panneaux de revêtement latéral H=700 l=900 | PNC 206335 | | | |
| • | Support pour casserole wok pour brûleurs EVO 700/900 | PNC 206363 | | | |
| • | Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm | PNC 206367 | | | |
| • | Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm | PNC 206368 | | | |
| • | Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm | PNC 206369 | | | |
| • | Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm | PNC 206370 | | | |
| • | Panneaux arrière 800 mm | PNC 206374 | | | |
| • | Panneaux arrière 1000 mm | PNC 206375 | | | |
| • | Panneaux arrière 1200 mm | PNC 206376 | | | |






Cuisson modulaire Brûleurs à gaz

31 1/2 " 800 mm - 1 11/16 " - 2 3/16 " - 56 mm 2 3/16 " - 688 mm Côté



G = Connexion gaz



Gaz

Natural gas - Pressure:

392029 (Z9GCGH4CGL) 7" w.c. (17.4 mbar)
LPG Gas Pressure: 11" w.c. (27.7 mbar)
Puissance gaz: Btu/hr (0 kW)
Puissance gaz: 32.5 kW
Prédisposé en standard: Gaz naturel
Type de gaz Option: Gaz Naturel; GPL

Informations générales

Largeur chambre de cuisson : 575 mm Hauteur chambre de cuisson : 300 mm Profondeur chambre de cuisson : 700 mm Poids net: 155 kg Poids brut: 134 kg Hauteur brute: 1040 mm Largeur brute: 1020 mm Profondeur brute: 860 mm Volume brut : 0.91 m³ Groupe de certification: N9CG

Dimensions des brûleurs arrières

- mm Ø 60 Ø 60 Dimension brûleurs avant - mm Ø 60 Ø 60

