

Ventilation Hotte murale inox 304 1200X1100mm

| REPÈRE # | |
|----------|--|
| MODELE # | |
| NOM # | |
| SIS # | |
| AIA # | |



642089 (MP1112DT)

Hotte murale avec filtres en acier inox AISI 304

Description courte

Repère No.

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304. Equipée de filtres labyrinthes en acier inoxydable AISI 304, de panneaux pleins en acier inoxydable AISI 304 et d'un bac collecteur de l'eau de condensation.

Caractéristiques principales

- Panneaux externes avec bords relevés pour éviter tout risque de blessure.
- Prévu pour l'installation d'un éclairage.
- · Faible niveau sonore.

Construction

- Boulons à œil et vis d'ancrage pour installation au plafond.
- Conduite de vidange arrière avec trou d'évacuation pour récupérer les graisses dans un bac en inox AISI 304.
- · Plateau collecteur de condensation en inox AISI 304.
- Les filtres labyrinthes garantissent un filtrage constant permettant d'éviter toute obstruction et assurant une protection contre tout risque d'incendie.
- Panneaux pleins en inox AISI 304 pour une meilleure extraction..
- Les trous de sortie sont dimensionnés de façon à minimiser les chutes de pression.
- Entièrement construit en inox AISI 304.
- Les filtres labyrinthes en inox AISI 304 se démontent facilement pour le nettoyage.

Accessoires en option

- Variateur de vitesse
 PNC 640076 □
- Vidange diamètre 1/2" avec prise
 PNC 640409

APPROBATION:



Ventilation Hotte murale inox 304 1200X1100mm

Avant Côté 2000 **Dessus** 770 -250 1 80 以 25 | 1050 Ó 6 -574 574 25 BC

Informations générales

Largeur extérieure1200 mmProfondeur extérieure1100 mmHauteur extérieure500 mmPoids net :32 kg

Emission d'air

Capacité d'air :

642089 (MP1112DT) 1800 mc/h

Ventilation Hotte murale inox 304 1200X1100mm

