

Abattitori-Congelatori CW
Abattitore/congelatore crosswise, capacità
15/5 kg, per 5 teglie GN 1/1 o 400x600 mm,
da +3° a -34°C in cella. Gas R290



111349 (ZCBCFA015SE) Abbattitore/congelatore crosswise, capacità 15/5 kg, per 5 teglie GN 1/1 o 400x600 mm, da +3° a -34°C in cella. Gas refrigerante R290

Descrizione

Articolo N°

Display digitale della temperatura e del tempo. Può ospitare 5 teglie GN 1/1 o 600x400 mm (h = 65 mm - interasse tra le guide 68 mm). Capacità di carico: abbattimento 15 kg, congelamento 5 kg. Rilevamento automatico dell'inserimento sonda nell'alimento. Sbrinamento automatico e manuale. Stima reale del tempo residuo di abbattimento. Funzione di scongelamento. Allarme HACCP e di servizio con archiviazione dei dati. Predisposto per la connettività. Temperatura in cella: +10°/-34°C. Sonda a sensore singolo. Costruzione in acciaio inox AISI 304. Angoli interni arrotondati e scarico. Evaporatore con protezione anti corrosione. Per temperatura ambiente fino a 40°C. Isolamento in ciclopentano (senza HCFC, CFC e HFC). Gas refrigerante R290. Unità refrigerata incorporata.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS

AIA

Caratteristiche e benefici

- Ciclo abbattimento: 15 kg da 90°C a 3°C in meno di 90 minuti.
- Mantenimento a +3 °C per l'abbattimento o -20 °C per il congelamento, attivato automaticamente alla fine di ogni ciclo, per risparmiare energia e mantenere la temperatura desiderata (è possibile anche l'attivazione manuale).
- Ciclo di congelamento: 5 kg da 90°C fino a -34°C.
- Ciclo di abbattimento con cicli automatici preimpostati:
 - Abbattimento Soft (temperatura aria 0°C), ideale per cibi delicati e piccole porzioni.
 - Abbattimento Hard (temperatura aria -12°C), ideale per alimenti solidi e pezzi interi.
- Funzione Turbo cooling: l'abbattitore lavora continuamente alla temperatura desiderata. Ideale per produzioni in continuo.
- Ciclo di scongelamento (temperatura aria 7°C), ideale per scongelare gli alimenti in un ambiente controllato e sicuro.
- Possibilità di modificare la temperatura della cavità nei cicli turbo cooling e scongelamento.
- Funzione ARTE (Algoritmo per la stima reale del tempo residuo di abbattimento) per una migliore pianificazione del lavoro in cucina.
- Sonda a sensore singolo di serie
- Sistema di monitoraggio HACCP incorporato
- Prestazioni garantite a temperature ambiente di +40 °C (classe climatica 5).
- Sbrinamento automatico e manuale.
- Struttura interna multiuso adatta per GN, teglie pasticceria o bacinelle gelato.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- IP21 Indice di protezione.
- Non necessita di allacciamenti idrici.
- Pannello ventola sollevabile per un facile accesso all'evaporatore per consentire le operazioni di pulizia.
- L'acqua di sbrinamento può essere convogliata direttamente dentro lo scarico, oppure raccolta in un contenitore opzionale.
- Unità refrigerante incorporata.
- Componenti principali in acciaio inox AISI 304.
- Evaporatore con protezione antiruggine.
- Perimetro porta riscaldato automaticamente.
- Porta reversibile in utenza.
- Fermoporta per mantenere la porta aperta ed evitare la formazione di cattivi odori.

Interfaccia utente & gestione dati

- Pannello comandi con due display luminosi per la lettura immediata di: tempo, temperatura al cuore, allarmi, informazioni di servizio.
- Predisposto alla connettività per l'accesso in tempo reale da remoto agli apparecchi collegati e per il monitoraggio HACCP (richiede accessorio opzionale).

Approvazione:

Part of

 Electrolux
Professional
Group

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it

Sostenibilità

- Isolamento in poliuretano ad alta densità (senza HCFC), spessore 60 mm.




Abbattitori-Congelatori CW
Abbattitore/congelatore crosswise, capacità 15/5 kg, per 5
teglie GN 1/1 o 400x600 mm, da +3° a -34°C in cella. Gas R290
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori inclusi

- 1 x Sonda a 1 sensore per abbattitori/ PNC 880213
congelatori

Accessori opzionali

- Sonda a 1 sensore per abbattitori/ PNC 880213
- Kit 4 piedini per abbattitore/ PNC 881295
congelatore crosswise da 15/25 kg -
h=100 mm
- Kit 4 ruote per abbattitore/congelatore PNC 881296
crosswise da 15/25 kg - h=100 mm
- 2 griglie GN 1/1 in AISI 304 PNC 921101
- Coppia di griglie GN 1/1, AISI 304 PNC 922017
- Griglia inox aisi 304, gn 1/1 PNC 922062
- Griglia pasticceria 400x600 mm in AISI PNC 922264
304
- Modulo IoT per abbattitori/congelatori PNC 922419
crosswise
- Interruttore POE PNC 922432
- ROUTER PER CONNETTIVITA" (WiFi PNC 922435
E LAN)



Elettrico

Circuit breaker required

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Potenza installata max: 1 kW

Installazione

Clearance: 5 cm on sides and back.
Please see and follow detailed installation instructions provided with the unit

Capacità

Numero/tipologia di griglie 5 (GN 1/1; 600x400)
N° e tipologia vaschette: 4 (360x250x80h)

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 762 mm
Dimensioni esterne, profondità: 760 mm
Dimensioni esterne, altezza: 902 mm
Peso netto: 85 kg
Peso imballo: 102 kg
Volume imballo: 0.72 m³

Dati refrigerazione

Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione: -10 °C
Temperatura minima di funzionamento: 16 °C
Temperatura massima di funzionamento: 40 °C
Tipo di raffreddamento del condensatore: Aria

Informazione sul prodotto (Regolamento Commissione EU 2015/1095)

Tempo ciclo di abbattimento (da +65°C a +10°C): 104 min
Capacità di carico totale (abbattimento): 15 kg
Tempo ciclo di congelamento (da +65°C a -18°C): 260 min
Capacità di carico totale (congelamento): 5 kg

Test performed in a test room at 30°C to chill/ freeze (+10°C/-18°C) a full load of 40mm deep trays filled with mashed potatoes evenly distributed up to a height of 35 mm at starting temperature between 65° and 80°C within 120/270min.

Sostenibilità

Tipo di refrigerante: R290
Indice GPW 3
Potenza refrigerante: 1715 W

Abbattitori-Congelatori CW

Abbattitore/congelatore crosswise, capacità 15/5 kg, per 5 teglie GN 1/1 o 400x600 mm, da +3° a -34°C in cella. Gas R290
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso



Abbattitori-Congelatori CW
Abbattitore/congelatore crosswise, capacità
15/5 kg, per 5 teglie GN 1/1 o 400x600 mm,
da +3° a -34°C in cella. Gas R290

Potenza refrigerante:	1715 W
Peso refrigerante:	130 g
Consumo energetico per ciclo (abbattimento):	0.1035 kWh/kg
Consumo energetico per ciclo (congelamento):	0.6353 kWh/kg



Abbattitori-Congelatori CW
Abbattitore/congelatore crosswise, capacità 15/5 kg, per 5
teglie GN 1/1 o 400x600 mm, da +3° a -34°C in cella. Gas R290
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso