

Preparazione Statica Standard Tavolo con vasca a sinistra e alzatina h 100 mm, da 1400 mm

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



132762 (TL1410SXPN)

Tavolo con vasca a sinistra e alzatina, da 1400 mm

Descrizione

Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 400x400xh200 mm posizionata a sinistra e dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico.

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm (accessorio opzionale): grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Vasca singola stampara (400 x 400 x 200 mm) con tubo troppopieno e piletta di scarico.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Fornito disassemblato.
- [NOT TRANSLATED]

Accessori opzionali

 Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1400 mm 	PNC 855146 □
 Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm 	PNC 855150 🗅
 Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1400 mm 	PNC 855153 🗖
• Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm	PNC 855280 □
• Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm	PNC 855281 □
• Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm	PNC 855295 □
• Cassetto addizionale GN 1/1, 400 mm	PNC 855298 □
 Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo 	PNC 855322 □
Rubinetto con leva a gomito	DNC 855323 □

 Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo

 Rubinetto a pedale con canna e PNC 855328 ☐ con pedali caldo e freddo, 3/4"

NOT TRANSLATED - PNC 855374 □




Preparazione Statica Standard Tavolo con vasca a sinistra e alzatina h 100 mm, da 1400 mm

 - NOT TRANSLATED - Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano) 	PNC 855375 PNC 855382	
 - NOT TRANSLATED - - NOT TRANSLATED - Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) 	PNC 855383 PNC 855384 PNC 855385	
 RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO Rubinetto con doccia di prelavaggio e canna monoforo (da 	PNC 855386 PNC 855387	
montare sul piano) - NOT TRANSLATED NOT TRANSLATED NOT TRANSLATED -	PNC 855388 PNC 855389 PNC 855390	
 Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi 	PNC 865386 PNC 895313	





Preparazione Statica Standard Tavolo con vasca a sinistra e alzatina h 100 mm, da 1400 mm



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

132762 (TL1410SXPN) 1400 mm

Dimensioni esterne,

profondità:

700 mm

Dimensioni esterne, altezza:

1000 mm

Dimensione alzatina,

100 mm

altezza:

Dimensione alzatina, profondità:

13 mm

Dimensione alzatina,

raggio:

R=10

Numero di vasche: Dimensione vasca:

400x400xH200

Spessore piano di lavoro: 50 mm Peso netto:

45 kg



Preparazione Statica Standard Tavolo con vasca a sinistra e alzatina h 100 mm, da 1400 mm