

Preparazione Statica Lavatoio armadiato con 2 vasche e gocciolatoio sinistro, da 1800 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



132930 (MLA2STN)

Lavatoio armadiato con 2
vasche 500x500 mm e
gocciolatoio sinistro, per
lavastoviglie sottotavolo, da
1800 mm

Descrizione

Articolo N°

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di involucro perimetrale ed angoli saldati. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Due vasche da 500x500x300 mm dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte sinistra sotto il quale si può inserire una lavastoviglie.

Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Gocciolatoio incluso.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Costruito interamente in acciaio inox.
- Gocciolatoio libero nella parte sottostante per alloggiare una lavastoviglie sottotavolo.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.

Accessori opzionali

- Kit 4 ruote, di cui due con freno, PNC 855299
diametro 100 mm, per tavoli armadiati
(altezza complessiva su ruote = 860
mm)
- Rubinetto con leva a gomito con PNC 855322
canna, 3/4" monoforo
- Rubinetto con leva a gomito con canna PNC 855323
corta, 3/4" monoforo
- Rubinetto a pedale con canna e con PNC 855328
pedali caldo e freddo, 3/4"
- - NOT TRANSLATED - PNC 855374
- - NOT TRANSLATED - PNC 855375
- Rubinetto a snodo monoforo (da PNC 855382
montare sul piano)
- - NOT TRANSLATED - PNC 855383
- - NOT TRANSLATED - PNC 855384
- Rubinetto con doccia di prelavaggio PNC 855385
monoforo (da montare sul piano)
- RUBINETTO CON LEVA A GOMITO PNC 855386
DOCCIA+SNODO
- Rubinetto con doccia di prelavaggio e PNC 855387
canna monoforo (da montare sul
piano)
- - NOT TRANSLATED - PNC 855388
- - NOT TRANSLATED - PNC 855389
- - NOT TRANSLATED - PNC 855390
- Falso fondo per vasca 500x500 mm PNC 895200
- Sifone singolo in plastica da 2" per PNC 895313
lavatoi

Approvazione: _____

