ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Preparazione Statica Standard Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce da 1200 mm



132960 (TLC1210PN) Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce con alzatina, due ripiani forati e rimovibili, portacoltelli, tagliere in politene, vasca con scarico, foro per sbarazzo, da 1200 mm

Descrizione

Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 1070x320xh180 mm, portacoltelli, tagliere in politene dim. 730x225xh25 mm, ripiani forati e rimovibili, foro per lo sbarazzo e scarico.

Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- È possibile dotare i tavoli di vasca carrellata con coperchio raccogli rifiuti della lavorazione verdura.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Il piano ha un invaso ribassato di 20 mm, con fondo inclinato e foro di scarico, sul quale si incastrano due ripiani forati, estraibili per la pulizia, un tagliere in politene, una bacinella GN per contenimento liquidi facilmente removibile e un contenitore per coltelli. Lo sterilizzatore coltelli può essere fornito come optional.


Accessori opzionali

• Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1200 mm e per lavatoi per lavastoviglie sottotavolo da 1800 mm	PNC 855145	❑
• Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm	PNC 855150	❑
• Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1200 mm	PNC 855152	❑
• Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo	PNC 855322	❑
• Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo	PNC 855323	❑
• Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4"	PNC 855328	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855374	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855375	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855381	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855384	❑
• Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano)	PNC 855385	❑
• RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO	PNC 855386	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 855388	❑
• Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli.	PNC 865386	❑


Approvazione:

Preparazione Statica Standard Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce da 1200 mm

Fronte




Lato



D = Scarico acqua

Alto



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
132960 (TLC1210PN)	1200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Dimensione alzatina, altezza:	100 mm
Dimensione alzatina, profondità:	13 mm
Dimensione alzatina, raggio:	R=10
Numero di vasche:	1
Dimensione vasca:	1070x320xH180
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	40 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.19