

Eazy

Forno Eazy, elettrico, con vapore diretto, 6 GN 1/1, con sistema automatico di pulizia

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**240008 (ZCD061WL)**

Forno compatto Eazy, elettrico, 6 GN 1/1, con vapore diretto (11 livelli di umidità) e sistema di lavaggio automatico. Porta con cerniera a sinistra

240010 (ZCD061WR)

Forno compatto Eazy, elettrico, 6 GN 1/1, con vapore diretto (11 livelli di umidità) e sistema di lavaggio automatico. Porta con cerniera a destra

Descrizione

Articolo N°

Forno a convezione a vapore diretto: 90% di saturazione del vapore. Ciclo di cottura ad aria calda (max 280°C) con umidificazione automatica (11 impostazioni), ideale per rosolare e cuocere a vapore. Possibilità di programmare 99 ricette e salvarle nella memoria del forno con 9 fasi programmabili di cottura. 3 velocità di ventilazione; porta a doppio vetro con apertura "a libro" dotata di canalina raccolta acqua, con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico. Illuminazione alogena all'interno della camera di cottura. Porta, pannello frontale e cavità interna in acciaio inox AISI 304. Sistema di lavaggio automatico integrato. Fornito con n.1 struttura portateghe GN 1/1, passo 30 mm.

Caratteristiche e benefici

- Ciclo a convezione (massimo 280°C) ideale per cotture a bassa umidità. Umidificazione automatica (11 impostazioni) per la generazione di vapore:
 - 0 = nessuna produzione
 - 1-2 = bassa umidità (per tutte le piccole porzioni di carne e pesce)
 - 3-4 = umidità medio bassa (per grosse pezzature di carne, polli arrosto, per lievitazione)
 - 5-6 = umidità media (per verdure e primo step di rosolatura di carne e pesce)
 - 7-8 = umidità medio alta (per stufato di verdure)
 - 9-10 = umidità elevata (per carni e patate).
- Modalità programmata: possibilità di programmare ben 99 ricette, salvarle nella memoria del forno e replicarle in ogni momento. Sono disponibili inoltre 9 fasi di cottura.
- Eco-delta: cottura a bassa temperatura.
- Sistema di pulizia automatico integrato: 3 cicli di lavaggio per la pulizia della camera di cottura.
- Attivazione automatica e manuale della funzione di raffreddamento rapido attivabile durante l'abbassamento della temperatura.
- Elettro valvola di scarico a controllo elettronico per la gestione dell'umidità in eccesso o per cotture croccanti.
- Porta USB: per scaricare i dati HACCP, caricare/scaricare le ricette.
- 3 velocità di ventilazione



Costruzione

- Camera interna senza giunture, angoli arrotondati per una massima igiene e una facile pulizia.
- Porta a doppio vetro con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico e per il raffreddamento del pannello. Vetro interno apribile per una facile pulizia.
- Pannello frontale incernierato per un facile accesso ai principali componenti.
- Protezione dall'acqua IPx4.


Approvazione: _____

Accessori opzionali

- Coppia di griglie GN 1/1, AISI 304 PNC 922017
- Griglia GN 1/2 per 4 polli PNC 922086
- 2 cesti per friggere PNC 922239
- Griglia GN 1/1 per 8 polli PNC 922266
- Supporto per rialzo di due forni compatti sovrapposti PNC 922368
- Base aperta per forno compatto 6 GN 1/1 PNC 922369
- Supporto portategole per base aperta forno compatto 6 GN 1/1 PNC 922370
- Kit sovrapposizione per due forni compatti PNC 922371
- Doccia esterna per forno compatto PNC 922372
- Sonda spillone ad un sensore per forno compatto PNC 922373
- Kit installazione per apertura porta a destra (solo per 240008) PNC 922376
- Nasello apertura porta a doppio scatto per forno compatto PNC 922377
- Kit per accesso frontale alla rimozione del filtro, per forno compatto PNC 922379
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=20mm PNC 925000
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=40mm PNC 925001
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=60mm PNC 925002
- Griglia speciale per forno GN 1/1 doppio uso (in alluminio e con rivestimento antiaderente per "grigliare in forno" - lato liscio, lato rigato) PNC 925003
- Griglia in alluminio GN 1/1 per forni (per grigliare carne, verdure, ecc.) PNC 925004
- Teglia con stampi per 8 uova, pancakes, hamburgers, gn 1/1 PNC 925005
- Teglia piana pasticceria-panificazione, gn 1/1 PNC 925006
- Teglia GN 1/1 per baguette PNC 925007
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=20 mm PNC 925009
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=40 mm PNC 925010
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=60 mm PNC 925011

Fronte

Lato


- CW1** = Attacco acqua fredda
CW2 = Attacco acqua fredda 2
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Alto

Elettrico
Tensione di alimentazione:

240008 (ZCD061WL)	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
240010 (ZCD061WR)	400 V/3N ph/50/60 Hz

Potenza installata max: 6.9 kW

E' richiesto un interruttore di intercettazione

Acqua

Attacco acqua "CW"	3/4"
Durezza totale:	5-50 ppm
Pressione, bar min/max:	1.5-4.5 bar
Scarico "D":	40mm

Si raccomanda l'uso di acqua trattata, basato sulla prova di specifiche condizioni dell'acqua.

Si prega di fare riferimento al manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla qualità delle acque

Installazione

Posizionamento:	5 centimetri lato posteriore e lato destro
Distanza consigliata per l'accesso alla manutenzione:	50 centimetri sul lato sinistro

Capacità

GN:	6 - 1/1 Gastronorm
Capacità massima:	30 kg

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	519 mm
Dimensioni esterne, profondità:	803 mm
Dimensioni esterne, altezza:	770 mm
Peso netto:	
240008 (ZCD061WL)	72 kg
240010 (ZCD061WR)	85 kg
Peso imballo:	
240008 (ZCD061WL)	85 kg
240010 (ZCD061WR)	83 kg
Volume imballo:	0.66 m ³