

**Eazy**  
**Forno Eazy, elettrico, con vapore  
diretto, 6 GN 1/1, con sistema  
automatico di pulizia**



240008 (ZCD061WL)

Forno compatto Eazy, elettrico, 6 GN 1/1, con vapore diretto (11 livelli di umidità) e sistema di lavaggio automatico. Porta con cerniera a sinistra

240010 (ZCD061WR)

Forno compatto Eazy, elettrico, 6 GN 1/1, con vapore diretto (11 livelli di umidità) e sistema di lavaggio automatico. Porta con cerniera a destra

### Descrizione

#### Articolo N°

Forno a convezione a vapore diretto: 90% di saturazione del vapore. Ciclo di cottura ad aria calda (max 280°C) con umidificazione automatica (11 impostazioni), ideale per rosolare e cuocere a vapore. Possibilità di programmare 99 ricette e salvarle nella memoria del forno con 9 fasi programmabili di cottura. 3 velocità di ventilazione; porta a doppio vetro con apertura "a libro" dotata di canalina raccolta acqua, con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico. Illuminazione alogena all'interno della camera di cottura. Porta, pannello frontale e cavità interna in acciaio inox AISI 304. Sistema di lavaggio automatico integrato. Fornito con n.1 struttura portateglie GN 1/1, passo 30 mm.

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Ciclo a convezione (massimo 280°C) ideale per cotture a bassa umidità. Umidificazione automatica (11 impostazioni) per la generazione di vapore:  
 -0 = nessuna produzione  
 -1-2 = bassa umidità (per tutte le piccole porzioni di carne e pesce)  
 -3-4 = umidità medio bassa (per grosse pezzature di carne, polli arrosto, per lievitazione)  
 -5-6 = umidità media (per verdure e primo step di rosolatura di carne e pesce)  
 -7-8 = umidità medio alta (per stufato di verdure)  
 -9-10 = umidità elevata (per carni e patate).
- Modalità programmata: possibilità di programmare ben 99 ricette, salvarle nella memoria del forno e replicarle in ogni momento. Sono disponibili inoltre 9 fasi di cottura.
- Eco-delta: cottura a bassa temperatura.
- Sistema di pulizia automatico integrato: 3 cicli di lavaggio per la pulizia della camera di cottura.
- Attivazione automatica e manuale della funzione di raffreddamento rapido attivabile durante l'abbassamento della temperatura.
- Elettro valvola di scarico a controllo elettronico per la gestione dell'umidità in eccesso o per cotture croccanti.
- Porta USB: per scaricare i dati HACCP, caricare/scaricare le ricette.
- 3 velocità di ventilazione

### Costruzione

- Camera interna senza giunture, angoli arrotondati per una massima igiene e una facile pulizia.
- Porta a doppio vetro con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico e per il raffreddamento del pannello. Vetro interno apribile per una facile pulizia.
- Pannello frontale incernierato per un facile accesso ai principali componenti.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Approvazione:

Part of



Electrolux  
Professional  
Group


**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

## Accessori opzionali


- Coppia di griglie GN 1/1, AISI 304 (solo per 240010) PNC 922017
- Griglia GN 1/2 per 4 polli (solo per 240010) PNC 922086
- 2 cesti per friggere (solo per 240010) PNC 922239
- Griglia GN 1/1 per 8 polli (solo per 240010) PNC 922266
- Supporto per rialzo di due forni compatti sovrapposti (solo per 240010) PNC 922368
- Base aperta per forno compatto 6 GN 1/1 (solo per 240010) PNC 922369
- Supporto portateglie per base aperta forno compatto 6 GN 1/1 (solo per 240010) PNC 922370
- Kit sovrapposizione per due forni compatti (solo per 240010) PNC 922371
- Doccia esterna per forno compatto (solo per 240010) PNC 922372
- Nasello apertura porta a doppio scatto per forno compatto (solo per 240010) PNC 922377
- Kit per accesso frontale alla rimozione del filtro, per forno compatto (solo per 240010) PNC 922379
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=20mm (solo per 240010) PNC 925000
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=40mm (solo per 240010) PNC 925001
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=60mm (solo per 240010) PNC 925002
- Griglia speciale per forno GN 1/1 doppio uso (in alluminio e con rivestimento antiaderente per "grigliare in forno" - lato liscio, lato rigato) (solo per 240010) PNC 925003
- Griglia in alluminio GN 1/1 per forni (per grigliare carne, verdure, ecc.) (solo per 240010) PNC 925004
- Teglia con stampi per 8 uova, pancakes, hamburgers, gn 1/1 (solo per 240010) PNC 925005
- Teglia piana pasticceria-panificazione, gn 1/1 (solo per 240010) PNC 925006
- Teglia GN 1/1 per baguette (solo per 240010) PNC 925007
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=20 mm (solo per 240010) PNC 925009
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=40 mm (solo per 240010) PNC 925010
- Teglia antiaderente U-PAN GN 1/2, H=60 mm (solo per 240010) PNC 925011



**Fronte**




**Lato**



**CWI1** = Attacco acqua fredda  
**CWI2** = Attacco acqua fredda 2  
**D** = Scarico acqua  
**EI** = Connessione elettrica

**Alto**



**Elettrico**

E' richiesto un interruttore di intercettazione

**Tensione di alimentazione:**

**240008 (ZCD061WL)** 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

**240010 (ZCD061WR)** 400 V/3N ph/50/60 Hz

**Potenza installata max:**

6.9 kW

**Acqua**

**Durezza totale:** 5-50 ppm

Si raccomanda l'uso di acqua trattata, basato sulla prova di specifiche condizioni dell'acqua.

Si prega di fare riferimento al manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla qualità delle acque

**Pressione, bar min/max:** 1.5-3 bar

**Scarico "D":** 40mm

**Attacco acqua "CW"** 3/4"

**Installazione**

**Posizionamento:** 5 centimetri lato posteriore e lato destro

**Distanza consigliata per l'accesso alla manutenzione:** 50 centimetri sul lato sinistro

**Capacità**

**Capacità massima:** 30 kg

**GN:** 6 (GN 1/1)

**Informazioni chiave**

**Dimensioni esterne, larghezza:** 519 mm

**Dimensioni esterne, profondità:** 803 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 770 mm

**Peso netto:**

**240008 (ZCD061WL)** 72 kg

**240010 (ZCD061WR)** 85 kg

**Peso imballo:**

**240008 (ZCD061WL)** 85 kg

**240010 (ZCD061WR)** 83 kg

**Volume imballo:** 0.66 m<sup>3</sup>

