

Forni a convezione

Forno a convezione elettrico 6 GN 1/1 - Cross Wise

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



240451 (ZFCE61CSDS)

Forno a convezione elettrico 6
GN 1/1 - Crosswise

240452 (ZFCE61CSCS)

* NOT TRANSLATED *

Descrizione

Articolo N° _____

Forno a convezione con umidificatore. Costruzione in acciaio inox. Camera di cottura con illuminazione laterale e bacinella raccogliogocce. Porta con doppio vetro. Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy posizionate sul termoconvettore. Termostato elettromeccanico. Temperatura regolabile da 30° a 300°C. Timer da 0 a 120 minuti con allarme acustico. Controllo dell'umidità a 5 livelli. Dotato di n. 1 struttura portateglie "crosswise", passo 60 mm, per 6 teglie GN 1/1.

Caratteristiche e benefici

- Interruttore principale di impostazione: ON/OFF, aria calda senza sistema di umidificazione e aria calda con sistema di umidificazione (scelta di 5 diversi livelli di umidità).
- Raffreddamento rapido della cella del forno.
- Timer per impostare il tempo di cottura, regolabile fino a 120 minuti o per funzionamento continuo, con allarme acustico di fine ciclo. Al termine del tempo di cottura impostato le resistenze e il ventilatore vengono disattivate automaticamente.
- Temperatura massima di cottura 300°C.
- Perfetta uniformità: garantita da una perfetta distribuzione del calore in tutta la camera del forno.
- L'illuminazione nella camera di cottura e il supporto teglie "crosswise" permettono di controllare in ogni momento le fasi di cottura.
- Sonda di temperatura disponibile come accessorio.
- Vassoio sgocciolamento per raccogliere i grassi residui id cottura.
- Vaschetta di raccolta condensa posizionata sotto la porta disponibile come accessorio.
- Valvola manuale per regolare la fuoriuscita del vapore.
- Capacità: 6 GN 1/1.

Costruzione

- Struttura robusta in acciaio inox.
- Camera di cottura in acciaio inox AISI 430.
- Porta a doppio vetro con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico e per il raffreddamento del pannello. Vetro interno apribile per una facile pulizia.
- Maniglia della porta ergonomica.
- Scarico integrato.
- In dotazione 1 struttura porta griglie passo 60 millimetri.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Approvazione: _____

Accessori opzionali

• 2 griglie GN 1/1 in AISI 304	PNC 921101	☐
• 2 griglie supporto bacinelle GN 1/2	PNC 921106	☐
• Kit spillone per FCF 6 e 10 1/1	PNC 921702	☐
• Kit guida per bacinella raccogli liquidi per FCF 6, 10 1/1, 10 2/1 (bacinella GN esclusa)	PNC 921713	☐
• Coppia di griglie GN 1/1, AISI 304	PNC 922017	☐
• Coppia di griglie GN 1/1 per polli (8 polli per griglia)	PNC 922036	☐
• Griglia inox aisi 304, gn 1/1	PNC 922062	☐
• Base aperta per forno a convezione 6 GN 1/1	PNC 922101	☐
• Guide griglie per base forno 6 GN 1/1	PNC 922105	☐
• Kit doccia a scomparsa	PNC 922170	☐
• Doccia laterale esterna (include i supporti per il montaggio)	PNC 922171	☐
• Filtro grassi per 6 GN 1/1	PNC 922177	☐
• 2 cesti per friggere	PNC 922239	☐
• Griglia GN 1/1 per 8 polli	PNC 922266	☐
• Kit spiedo con griglia e 6 spiedini corti. Per forni GN 2/1 LW e forni CW	PNC 922325	☐
• Telaio per spiedo idoneo ad ospitare spiedini lunghi o corti (non inclusi) - per forni GN 1/1 e 2/1 LW e CW.	PNC 922326	☐
• 6 spiedini corti	PNC 922328	☐
• Affumicatore per forni	PNC 922338	☐
• Vaschetta raccogli condensa sottoporta per forno a convezione 6 GN	PNC 922430	☐
• Griglia antiaderente forata a rombi, gn 1/1	PNC 922713	☐
• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=20mm	PNC 925000	☐
• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=40mm	PNC 925001	☐
• Teglia antiaderente U-PAN GN 1/1, H=60mm	PNC 925002	☐
• Griglia speciale per forno GN 1/1 doppio uso (in alluminio e con rivestimento antiaderente per "grigliare in forno" - lato liscio, lato rigato)	PNC 925003	☐
• Griglia in alluminio GN 1/1 per forni (per grigliare carne, verdure, ecc.)	PNC 925004	☐
• Teglia con stampi per 8 uova, pancakes, hamburgers, gn 1/1	PNC 925005	☐


Forni a convezione

Forno a convezione elettrico 6 GN 1/1 - Cross Wise

Fronte




Lato



- CW11** = Attacco acqua fredda
CW12 = Attacco acqua fredda 2
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:

240451 (ZFCE61CSDS) 380-400 V/3N ph/50 Hz

240452 (ZFCE61CSCS) 230 V/3 ph/50 Hz

Potenza installata max:

7.7 kW

Capacità

GN: 6 (GN 1/1)

Guide: 60 mm

Capacità ripiano 6 Griglie

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 860 mm

Dimensioni esterne, profondità: 767 mm

Dimensioni esterne, altezza: 633 mm

Peso netto: 79.5 kg

Livello funzionale Basic

Cicli di cottura - convezione 300 °C

Tempo di riscaldamento (ciclo aria calda): 215°C / 300s.