

Gamma cottura modulare EVO900 Friggitrice HP a gas, 23 litri, con 1 vasca, controllo elettronico

| ARTICOLO N° |
|-------------|
| MODELLO N° |
| NOME |
| |
| SIS # |
| AIA # |



392333 (Z9KKHBBAMCG)

Friggitrice HP a gas, 23 litri, con 1 vasca a "V" (bruciatori esterni) e 2 1/2 cesti, controllo elettronico della temperatura e del tempo, programmabile

Descrizione

Articolo N°

Bruciatori in acciaio inox ad alta efficienza (25 kW). Per uso con gas naturale o GPL. Vasca stampata a forma di "V". Macchina dotata di pannello comandi elettronico. Programmabile. Olio scaricato tramite rubinetto in un contenitore posto sotto la vasca. Funzione "melting": permette di sciogliere i grassi solidi. Piedini in acciaio inox con altezza regolabile. Pannelli esterni in acciaio inox. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Bruciatori in acciaio inox da 25 kW ad elevata efficienza dotati di dispositivo antispegnimento e posizionati all'esterno della vasca.
- Sistema integrato per il monitoraggio della temperatura dell'olio durante il processo di frittura a garanzia di una maggiore sicurezza del processo.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- L'unità può essere dotata di pannello di controllo elettronico.
- Il particolare design del pannello di controllo garantisce una migliore protezione dalle infiltrazioni di olio.
- Fornito di serie con 2 mezzi cestelli e 1 porta destra per l'armadio.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio fino ad un massimo di 190°C.
- Strumento di monitoraggio della qualità dell'olio portatile opzionale (codice 9B8081) per una gestione efficiente dell'olio.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini di 50 mm in acciaio inox.

Approvazione:





Accessori inclusi

| 1 x Filtro olio in acciaio inox per friggitrice 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo. Adatto solo ai nuovi modelli) | PNC 200086 |
|--|------------|
| • 1 x PORTINA PER BASE APERTA | PNC 206350 |
| • 1 x 2 ½ cestelli per friggitrice da 18 e | PNC 927223 |

| Accessori opzionali | | |
|--|------------|--|
| Filtro olio in acciaio inox per friggitrice 23 litri (consente di rimuovere le particelle di grasso e i residui di cibo. Adatto solo ai nuovi modelli) | PNC 200086 | |
| Kit per sigillatura giunzioni | PNC 206086 | |
| Interruttore di tiraggio con diametro 120 mm | PNC 206126 | |
| Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm | PNC 206127 | |
| Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/ piedini) | PNC 206135 | |
| Kit piedini flangiati | PNC 206136 | |
| • 2 zoccolature laterali | PNC 206180 | |
| • Zoccolatura frontale per friggitrici da 23 litri (copre solo i due piedini) | PNC 206203 | |
| Tubo di collegamento per lo scarico dell'olio dalle friggitrici da 15, 18 e 23 litri al contenitore esterno | PNC 206209 | |
| Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per funzioni da 400 mm | PNC 206310 | |
| Kit supporti laterali (2 pezzi) per installazione su ruote per friggitrici da 23 litri e cuocipasta | PNC 206372 | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206467 | |
| • Filtro interno vasca per friggitrice da 23 litri (adatto solo per i nuovi modelli) | PNC 921023 | |
| • 2 ½ cestelli per friggitrice da 18 e 23 litri | PNC 927223 | |
| • Regolatore di pressione per unità a gas | PNC 927225 | |
| Cestello per friggitrici da 18 e 23 litri | PNC 927226 | |
| Scovolo per friggitrici da 23 litri | PNC 927227 | |
| Deflettore per prodotti infarinati per friggitrici da 23 litri | PNC 960645 | |













Gamma cottura modulare EVO900 Friggitrice HP a gas, 23 litri, con 1 vasca, controllo elettronico

Fronte




Lato

Alto



EI = Connessione elettrica Vite Equipotenziale G = Connessione gas



Gas

Potenza gas: 26 kW Gas naturale Fornitura gas: Tipo di gas: GPL:Gas metano

Connessione gas: 1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Dimensioni utili vasca (larghezza): 340 mm 575 mm Dimensioni utili vasca (altezza):

Dimensioni utili vasca

(profondità): 400 mm

Capacità vasca: 21 It MIN; 23 It MAX

Performance: 36.5 kg\ora

Controllo termostatico: 110 °C MIN; 190 °C MAX

Peso netto: 83 kg Peso imballo: 95 kg Altezza imballo: 1480 mm Larghezza imballo: 460 mm Profondità imballo: 1020 mm Volume imballo: 0.69 m³

Basato su: ASTM F1361-Deep fat fryers

Gruppo di certificazione: GF91E23











Gamma cottura modulare EVO900 Friggitrice HP a gas, 23 litri, con 1 vasca, controllo elettronico