

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie sottotavolo (L) touch, parete
singola con boiler a pressione AISI 304,
dosatore brillantante e detergente, pompa
di scarico, filtri vasca, 65 cesti/ora, trifase

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



400314 (ZTUCLG3)

Lavastoviglie sottotavolo (L),
pannello di controllo touch,
parete singola con boiler a
pressione, dosatore
brillantante e detergente,
pompa di scarico, filtri vasca,
65 cesti/ora, trifase

Descrizione

Articolo N°

Lavastoviglie sottotavolo adatta per cesti da 500x500 mm. Le prestazioni di lavaggio sono garantite da una potente pompa di lavaggio, una vasca di lavaggio di grande capacità, bracci di lavaggio e risciacquo girevoli integrati superiori e inferiori in materiale composito. Temperatura e pressione di risciacquo garantite dal boiler a pressione incorporato e dal sistema di controllo delle elettrovalvole. Utilizza da 2 a 2,4 litri di acqua pulita nel risciacquo finale, a seconda del ciclo impostato. Due cicli automatici preimpostati per diverse tipologie di oggetti, configurabili in utenza. L'apparecchiatura viene fornita con filtri vasca estraibili. Porta coibentata a doppia parete, con apertura soft. Costruzione in acciaio inox AISI 304 che include la vasca interna e il boiler, la porta e i pannelli esterni. Controllo elettronico con interfaccia utente a colori, unico tasto touch e icone informative a LED. Ciclo automatico di autopulizia eseguito dopo lo spegnimento dell'apparecchiatura. Sanitizzazione tramite alta temperatura. Dotata di pompa di scarico, dosatore brillantante e detergente. Caratteristiche elettriche: 400V, trifase, 50Hz, con cavo elettrico.

Caratteristiche e benefici

- Massima capacità di lavaggio, in condizioni ideali: 65 cesti o 1170 piatti ora, con ciclo veloce disponibile su App.
- Il filtro pompa all'interno della vasca, grazie all'ampia superficie di filtraggio, mantiene l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.
- Bracci superiori e inferiori mono pezzo con sistema clip-on, intercambiabili, facili da rimuovere e reinstallare. Il sistema combinato di lavaggio e risciacquo garantisce una copertura d'acqua estesa all'interno della camera per eccellenti prestazioni di lavaggio.
- Boiler a pressione integrato progettato per aumentare la temperatura dell'acqua di alimentazione a 55-65°, in modo da garantire la corretta temperatura di risciacquo per l'igienizzazione.
- Calcolo in base al consumo energetico durante l'utilizzo del prodotto (36 cicli/giorno*300 giorni/anno), considerando un mix di fonti energetiche come da valori di aggiornamento del database UE calibrati [kgCO₂eq /KWh] - Fonte: IEA 2020 rilasciato nel 2023 - I fattori di emissione EIA sono specificati per CO₂ di elettricità e calore e includono i fattori CH₄ e N₂O, secondo IEA anche per il 2021. Confronto effettuato tra Z-Active 100 con ciclo MyEco e la precedente gamma di lavastoviglie sottotavolo Zanussi Professional con consumo di acqua di 3 l/ciclo.
- L'esclusivo blocco della temperatura garantisce le temperature necessarie per il lavaggio e risciacquo finale.
- L'efficace sistema di risciacquo, utilizza da 2,1 a 2,4 litri di acqua calda pulita per cesto, per ridurre i costi di gestione.
- Dotata di bracci di lavaggio e risciacquo girevoli integrati superiori e inferiori in materiale composito con sistema clip-on, potente pompa di lavaggio e boiler di grande capacità per un lavaggio professionale.
- Apertura agevole per un facile caricamento.
- L'interfaccia utente con pulsante touch fornisce informazioni utili utilizzando colori diversi che riflettono lo stato della macchina; icone LED.
- L'app consente la personalizzazione in loco dei cicli di lavaggio, nonché la regolazione del dosaggio della chimica. Fornisce feedback puntuali sulla macchina e avvisi.
- Una pausa di 4 secondi (variabile), tra il ciclo di lavaggio e quello di risciacquo, evita che gocce dell'acqua di lavaggio possano cadere sulle stoviglie pulite alla fine del risciacquo.
- Il ciclo di auto-pulizia completamente automatico evita il rischio di proliferazioni batteriche.
- Caricamento automatico del detergente e del brillantante per garantire un risultato perfetto e ridurre le attività di manutenzione ordinaria.
- Controlli elettronici all'avanguardia con programmazione integrata, autodiagnostica per la manutenzione e ciclo automatico di pulizia interna.
- Semplice manutenzione con accesso frontale, dal top per le schede elettroniche; dal pannello inferiore per i componenti principali.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Connessione elettrica trifase o monofase convertibile in utenza.

Costruzione

- Pannello frontale, pannelli laterali, porta, pannello di controllo e vasca di lavaggio in acciaio inox AISI 304.
- Boiler in acciaio inox AISI 304 con saldatura effettuata in

Approvazione:

atmosfera protetta in modo da aumentare la resistenza contro la corrosione.

- .
- Vasca di lavaggio di ampie dimensioni con angoli arrotondati e senza tubazioni per evitare l'accumulo di sporcizia.
- Elemento di protezione dal surriscaldamento e dalla mancanza di acqua.
- Porta coibentata a doppia parete.
- I filtri vasca stampati, leggeri e più spessi, in materiale composito, mantengono l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.
- Apparecchiatura completamente chiusa sul retro da un pannello.
- Apparecchiatura con superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Pompa di scarico integrata per controllare il livello dell'acqua nella vasca di lavaggio.
- Tubo di alimentazione acqua in PVC con attacchi metallici resistenti anche a pressioni dell'acqua elevate.
- Dotata di dosatore brillantante e detergente, pompa di scarico.

Sostenibilità

- Facilità di utilizzo grazie all'interfaccia intuitiva, stress minimo per l'utente garantito dal design ergonomico. L'utilizzo di colori sui componenti rimovibili assicura rapide operazioni di pulizia.
- Utilizzo di acqua di 2,1 litro per cesto con il ciclo MyEco.
- Consumo energetico medio di 260 W per cesto, con il ciclo MyEco.
- Impostazione cicli di lavaggio e detergenza tramite App dedicata.
- L'imballaggio in cartone su pallet è completamente riciclabile. Il cartone è composto al 70% da materiale riciclato e carta certificata FSC*, stampata con inchiostro ecologico a base d'acqua per garantire la completa sostenibilità e responsabilità ambientale. (* Forest Stewardship Council, organizzazione leader mondiale per l'uso sostenibile delle foreste).
- Estensione del ciclo di vita del prodotto grazie al facile accesso per i tecnici dell'assistenza, al supporto diagnostico dedicato, alla procedura di risoluzione dei problemi e alla disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni.


Accessori inclusi

- 1 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani o 27
piattini, diametro max 240 mm PNC 867002


Accessori opzionali

- Cavalletto per lavastoviglie PNC 860418 ☐
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017 ☐
- Kit per misurare la durezza totale e parziale
dell'acqua PNC 864050 ☐
- Contenitore giallo per posate PNC 864242 ☐
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367 ☐
- Kit pompa di aumento pressione acqua di
risciacquo PNC 864492 ☐
- KIT POMPA DI SCARICO PER
LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO PNC 864494 ☐
- Kit filtri vasca in materiale composito (2
filtri + supporto centrale) PNC 864495 ☐
- Mezzo cesto per tazze e bicchieri PNC 864527 ☐
- Mezzo cesto per piatti PNC 864528 ☐
- Mezzo cesto per bicchieri PNC 864529 ☐
- 4 contenitori gialli per posate PNC 865574 ☐
- Cesto verde per 12 piatti fondi, diametro
max 240 mm PNC 867000 ☐
- Cesto blu per 16 piatti fondi o 16 piatti
piani, diametro max 240 mm PNC 867001 ☐
- Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini,
diametro max 240 mm PNC 867002 ☐
- Cesto blu per 12 piatti, diametro max 300
mm PNC 867003 ☐
- Cesto per 5 vassoi mm GN 1/1 530x325 per
lavastoviglie sottotavolo (versioni top),
lavautensili, capottine, cesto trascinato PNC 867006 ☐
- Cesto blu per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007 ☐
- Cesto blu per 24 tazze (base concava) PNC 867008 ☐
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli
o leggeri PNC 867016 ☐
- Cesto blu a fondo inclinato per 16 bicchieri,
diametro 100 mm, h max 120 mm PNC 867020 ☐
- Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100
mm, h max 70 mm PNC 867023 ☐
- Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100
mm, h max 170 mm PNC 867030 ☐
- Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100
mm, h max 220 mm PNC 867040 ☐

Fronte




Lato



* Without drain pump
 ** With drain pump
 *** Plug only for Single Phase Machine

- D** = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
HWI = Attacco acqua calda
XD = Connessione detergente
XR = Collegamento brillantante

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Convertibile in:	230V 3~; 230V 1N~
Potenza standard installata:	5 kW
Elementi riscaldanti boiler:	4,5 kW
Elementi riscaldanti vasca:	2 kW
Potenza pompa di lavaggio	0.55 kW

Acqua

Pressione, bar min/max:	2-5 bar
Temperatura acqua di alimentazione**:	55-65 °C
Dimensioni tubo di scarico:	20.5mm
Pressione acqua di alimentazione:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Capacità vasca (lt):	22
Consumo acqua per ciclo (litri):	2.1 / 2.4
Capacità boiler (lt):	5,8

Informazioni chiave

Cestelli/ora: veloce*/bicchieri*/ multifunzione&tazze/intensivo*/ MyEco	65 / 40 / 36 / 24 / 15
Durata cicli (secondi):	55 / 90 / 100 / 150 / 240
Piatti/ora.	1170 / 720 / 648 / 432 / 270
Temperatura di lavaggio (MIN):	55-65°C
Dimensioni cella - larghezza	520 mm
Dimensioni cella - profondità	540 mm
Dimensioni cella - altezza	400 mm
Temperatura di risciacquo (MIN):	60-85 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	572 mm
Dimensioni esterne, profondità:	623 mm
Dimensioni esterne, altezza:	830 mm
Dimensioni imballo (LxPxH):	740x670x1000 mm

Sostenibilità

Livello di rumorosità:	<70 dBA
Tipo di imballo:	Box on pallet