

## Lavaggio Stoviglie Lavastoviglie a capottina, parete singola, dosatore detergente e brillantante incorporati

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



505108 (ZHT8DD)

Lavastoviglie a capottina con parete singola, dosatore detergente e brillantante incorporati, 80 cesti/ora

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Struttura in acciaio inox AISI 304, compresi pannelli, vasca di lavaggio, filtro vasca, bracci di lavaggio e di risciacquo. Sollevamento manuale della capotta. Utilizza solo 2 litri di acqua pulita ogni ciclo di risciacquo. Il boiler atmosferico e la pompa di risciacquo assicurano una pressione e una temperatura dell'acqua di risciacquo (84°C) costanti, indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete (min. 0.5 bar). Prestazioni di lavaggio garantite da una potente pompa di lavaggio e dai bracci di lavaggio inclinati. Per installazione in linea e ad angolo. Montata su piedini regolabili in altezza. Produttività oraria: 1440 piatti/80 cesti.

Fornita con dosatore detergente e dosatore brillantante. In dotazione: 1 contenitore per posate e un cesto per piatti.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Sanitizzazione NSF/ANSI 3 approvata in conformità alla norma DIN 10512.
- Capacità massima oraria 80 cesti oppure 1.440 piatti (modalità ad alta produttività). Premendo un pulsante è possibile impostare la modalità NSF/ANSI 3 con capacità oraria 63 cesti oppure 1.134 piatti.
- 45/84/150 secondi per ciclo (modalità ad alta produttività); 57/84/150 secondi per ciclo (modalità NSF/ANSI 3).
- Il boiler atmosferico è dimensionato per portare l'acqua in ingresso a un minimo di 84°C per garantire la sanitizzazione durante il risciacquo. Nessun boiler aggiuntivo è richiesto. La temperatura costante di 84°C è mantenuta indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete.
- L'esclusivo blocco della temperatura garantisce le temperature necessarie per il lavaggio e risciacquo finale.
- La funzione "Soft Start" offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati.
- Bracci di lavaggio inclinati per evitare che il detergente cada sui piatti puliti dopo la fase di risciacquo, garantendo così risultati di lavaggio ottimali.
- Il ciclo può essere interrotto in qualsiasi momento sollevando la capotta.
- Ciclo automatico di auto pulizia e scarico verticale alla pompa e al boiler per evitare la proliferazione batterica.
- Controlli elettronici all'avanguardia con programmazione integrata, autodiagnostica per la manutenzione e ciclo automatico di pulizia interna.
- Caricamento automatico del detergente e del brillantante per garantire un risultato perfetto e ridurre le attività di manutenzione ordinaria.
- Possibilità di modificare la potenza totale installata facilmente e direttamente dal pannello di controllo.
- Collegamento elettrico trifase, commutabile in loco 230V / 50Hz 1N o 230/3
- Grado di protezione all'acqua IP25, agli oggetti solidi e agli insetti (di grandezza superiore a 6 mm).

### Costruzione

- Robusta struttura in acciaio inox. Pannelli interni ed esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Vasca stampata sulla parte frontale per facilitare le operazioni di pulizia.
- La capottina è supportata da molle per garantire un movimento regolare e la sicurezza dell'operatore.
- Ugelli di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304 progettati per una maggiore efficienza dei risultati di lavaggio.
- Bracci superiore e inferiore di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304 smontabili per facilitare le operazioni di pulizia.
- Predisposizione al collegamento HACCP e al sistema di controllo e ottimizzazione dei consumi elettrici.
- Elemento di protezione dal surriscaldamento e dalla mancanza di acqua.

### Sostenibilità

- La macchina può essere alimentata con acqua fredda.
- Sono richiesti solo 2 litri di acqua per ciclo di risciacquo riducendo il consumo energetico, di acqua, detergente e brillantante.

**Accessori inclusi**

- 1 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm PNC 867002

**Accessori opzionali**

- Set 8 contenitori in plastica per posate PNC 780068
  - Addolcitore acqua esterno manuale da 12 lt PNC 860412
  - Addolcitore acqua esterno manuale 20 lt PNC 860430
  - Kit tubo ingresso acqua in inox PNC 864016
  - Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017
  - Filtro ad osmosi inversa esterno per sottotavolo e capottine ACTIVE PNC 864026
  - Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua PNC 864050
  - Contenitore giallo per posate PNC 864242
  - Kit sistema di filtraggio avanzato per lavastoviglie capottina a parete singola PNC 864329
  - Kit pompa di scarico per lavastoviglia capottina a parete singola PNC 864346
  - Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367
  - Pannello di controllo frontale per lavastoviglie a capottina a parete singola PNC 864374
  - Filtro esterno ad osmosi inversa per lavastoviglie con vasca singola e boiler atmosferico e per forni PNC 864388
  - Kit dispositivo decalcificazione automatica (con pompa inclusa) per lavastoviglie capottina senza pompa di scarico PNC 864391
  - Kit per riduzione pressione per lavatazzine/ bicchieri PNC 864461
  - Kit composto da ganci di supporto per il lavaggio dei cestelli della friggitrice PNC 864463
  - KIT PIEDINI H=100MM X CAPOTTINA PNC 864464
  - Kit dispositivo decalcificazione automatica per lavastoviglie capottina con pompa di scarico PNC 864526
  - Kit di connessione maniglione capotta per l'installazione di due lavastoviglie a capottina manuali affiancate PNC 865264
  - - NOT TRANSLATED - PNC 865492
  - SUPPORTO CESTO PER CAPOTTINA PNC 865493
  - 4 contenitori gialli per posate PNC 865574
  - Cesto per 6 vassoi da 530x370 mm PNC 866743
  - Cesto verde per 12 piatti fondi, diametro max 240 mm PNC 867000
  - Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm PNC 867002
  - Cesto blu per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007
  - Cesto marrone per posate sfuse (capacità 100 pezzi) PNC 867009
  - Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016
  - Cesto blu per 25 bicchieri, diametro 80 mm, h max 120 mm PNC 867021
  - Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 70 mm PNC 867023
  - Cesto in rilsan multifunzione, completo di inserto per tazze, piatti, piattini e contenitore posate PNC 867024
- Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 220 mm PNC 867040



