


Movimentazione Stoviglie Tavolo di sbarazzo manuale per 4 cesti con vasca, carico laterale, da sinistra a destra

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA #	



865205 (HSSDB11)

Tavolo sbarazzo manuale per 4 cesti, 2130 mm. Connessione laterale. Direzione carico cesti: da sinistra a destra

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento alla lavastoviglie o ad altri tavoli sul lato destro. Direzione carico cesti: da sinistra a destra. Il modello passante deve essere abbinato ad altro tavolo di cernita a carico laterale (865204/865206/865207) per aumentare lo spazio per lo sbarazzo.

Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- · Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.
- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore laterale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.

Costruzione

- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Disponibili come accessori: scorrivassoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- · I cesti sono facilmente rimovibili.
- · Collegamento dal lato.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.

Approvazione:





Accessori opzionali

A	ccessori opzioliali			
n	Gruppo doccia di prelavaggio con niscelatore e doccione (da agganciare alla nensola)	PNC	863136	
	Kit stop di emergenza per lavastoviglie a esto trascinato	PNC	865162	
• 8	Supporto per cesti	PNC	865208	
n n	Aruppo doccia di prelavaggio con niscelatore e doccione (da agganciare alla nensola)	PNC	865209	
• F	Ripiano superiore doppio per tavoli di barazzo per 4 cesti, 2120 mm	PNC	865299	
• F	Ripiano superiore per tavoli di sbarazzo per l cesti, 2120 mm	PNC	865430	
• 5	Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 4 cesti, 1130 mm	PNC	865434	
• K	(it 3 ganci per scorrivassoio	PNC	865437	
• 8	Set di griglie con telaio per 4 cesti	PNC	865439	
	/asca con dispositivo sollevamento cesti per posate	PNC	865442	
	Gruppo doccia estraibile prelavaggio, 1500 nm	PNC	865443	
	Scorrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 nm	PNC	865444	
	Scorrivassoio con foro di scarico e collare li gomma, 500 mm	PNC	865445	
S	Raschietto a forma di mezzaluna per lo Barazzo rapido dei piatti (viene montata Botto il tavolo di sbarazzo)	PNC	865447	
• A	Acqua temperata per lavaggio vasca	PNC	865449	
	avaggio vasca automatico per tavoli barazzo, 4 cesti, azionati da lavastoviglie	PNC	865450	
• 5	Scorrivassoio per tavoli di sbarazzo, 4 cesti, 1130 mm	PNC	865455	
r	Avvolgitore a parete con lancia per pre- isciacquo, con miscelatore fisso ermostatico, lunghezza tubo 14 metri	PNC	865460	
С	Kit staffe per consentire lo stoccaggio di esti in verticale su griglie sotto il tavolo di barazzo	PNC	865478	





Movimentazione Stoviglie Tavolo di sbarazzo manuale per 4 cesti con vasca, carico laterale, da sinistra a destra

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

865205 (HSSDB11)2130 mmDimensioni esterne, profondità:1110 mmDimensioni esterne, altezza:910 mmPeso netto:52 kgRegolazione altezza:50/50 mm

Movimento cestello

Materiale vasca AISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli

