


Movimentazione Stoviglie Tavolo di sbarazzo manuale passante per 3 cesti con vasca, connessione frontale,da destra a sinistra

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
	_
AIA #	_



865297 (HSMSF6RL)

Tavolo sbarazzo manuale, passante per 3 cesti, 1620 mm. Connessione sinistra. Direzione carico cesti: da destra a sinistra

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con fondo inclinato, scarico con doppia piletta. Rulli lunghi in plastica. Guide dei cesti inclinate verso il lato di smistamento. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Collegamento frontale alla lavastoviglie o ad altri tavoli sul lato sinistro. Direzione carico cesti: da destra a sinistra. Il modello passante deve essere abbinato ad altro tavolo di cernita a carico laterale (865257/865258/865259) sul lato destro per aumentare lo spazio per lo sbarazzo.

Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Rulli lunghi e scatola filtro facili da rimuovere.
- Movimentazione cestelli manuale facilitata grazie ai rulli lunghi.
- Il tavolo di sbarazzo passante può essere abbinato ad altri tavoli di sbarazzo per aumentare la lunghezza e migliorare l'operatività.
- Il tavolo di sbarazzo manuale con caricatore laterale può essere collegato direttamente alla lavastoviglie a cesto trascinato oppure dopo la rulliera, dopo una curva a 90° azionata da lavastoviglie e dopo un caricatore laterale nella zona di carico.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 con gambe in tubolare da 40x40mm.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- · I cesti sono facilmente rimovibili.
- Le operazioni di sbarazzo e cernita sono manuali.
- · Collegamento frontale.
- Disponibili come accessori: scorrivassoio, un ripiano singolo regolabile per cesti vuoti, un ripiano doppio regolabile per la cernita dei cesti e per i cesti vuoti, doccetta, vasca per l'ammollo delle posate e dispositivo per la pulizia del fondo vasca (rimuove in autonomia i residui di sporco durante l'utilizzo della macchina).
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.

Approvazione:





Accessori opzionali

701	ocooon opinan		
mis	ippo doccia di prelavaggio con celatore e doccione (da agganciare alla nsola)	PNC 863136	
 Kit ces 	stop di emergenza per lavastoviglie a to trascinato	PNC 865162	
• Sup	oporto per cesti	PNC 865208	
mis	ippo doccia di prelavaggio con scelatore e doccione (da agganciare alla nsola)	PNC 865209	
	iano superiore doppio passante per oli di sbarazzo per 3 cesti, 1576 mm	PNC 865428	
	iano superiore passante per tavoli di ırazzo per 3 cesti, 1576 mm	PNC 865432	
• Sco sba	orrivassoio passante per tavoli di ırazzo, 3 cesti, 1576 mm	PNC 865436	
• Kit	3 ganci per scorrivassoio	PNC 865437	
Set	di griglie con telaio per 3 cesti	PNC 865438	
• Gru	ippo doccia estraibile prelavaggio, 1500	PNC 865443	
• Sco	orrivassoio per tavolo di sbarazzo, 500 1	PNC 865444	
	orrivassoio con foro di scarico e collare gomma, 500 mm	PNC 865445	
sba	schietto a forma di mezzaluna per lo urazzo rapido dei piatti (viene montata to il tavolo di sbarazzo)	PNC 865447	
Lav sba	raggio vasca automatico per tavoli rrazzo, 3 cesti, azionati da lavastoviglie	PNC 865448	
 Acc 	qua temperata per lavaggio vasca	PNC 865449	
• Scc 157	orrivassoio pieghevole passante, 3 cesti, 76 mm	PNC 865457	
risc	rolgitore a parete con lancia per pre- ciacquo, con miscelatore fisso mostatico, lunghezza tubo 14 metri	PNC 865460	
ces	staffe per consentire lo stoccaggio di ti in verticale su griglie sotto il tavolo di rrazzo	PNC 865478	





Movimentazione Stoviglie Tavolo di sbarazzo manuale passante per 3 cesti con vasca, connessione frontale, da destra a sinistra

Fronte 336 D Lato 768±50 **D** = Scarico acqua Alto 530

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:

865297 (HSMSF6RL)1576 mmDimensioni esterne, profondità:1110 mmDimensioni esterne, altezza:910 mmPeso netto:42 kgRegolazione altezza:50/50 mm

Movimento cestelloDa destra a sinistraMateriale vascaAISI 304 - EN 1.4301

Tipo di rulli Lungo

