

**Gamma cottura modulare
EVO700 Griglia elettrica
monoblocco 1/2 modulo****372241 (Z7GREDGCFU)**Griglia elettrica monoblocco,
da 400 mm**Descrizione****Articolo N°**

Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy poste sotto la piastra di cottura. Le griglie in ghisa, facilmente rimovibili per la pulizia, possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Cassetto per raccolta grassi. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

ARTICOLO N°**MODELLO N°****NOME****SIS #****AIA #****Caratteristiche e benefici**

- Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy posizionate sotto la piastra di cottura.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Raschietto per la pulizia della griglia fornito di serie.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- L'elemento di riscaldamento può essere inclinato frontalmente per una facile pulizia.
- La bassa temperatura delle pannellature esterne permette di lavorare in sicurezza.
- Griglie di cottura in ghisa smaltata ad alta resistenza per una facile pulizia.

Costruzione


- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Approvazione:


Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it

Fronte




Lato



EI = Connessione elettrica

EQ = Vite Equipotenziale

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Potenza installata max: 6 kW

Watt totali: 6 kW

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Peso netto: 50.5 kg

Peso imballo: 58 kg

Altezza imballo: 1180 mm

Larghezza imballo: 500 mm

Profondità imballo: 820 mm

Volume imballo: 0.48 m³

Gruppo di certificazione: EG71F

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglie in ghisa

PNC 206422

- Griglia in acciaio inox per griglie gas monoblocco da 400 mm PNC 206414

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni
- Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini)

PNC 206086

- Griglia a golosa in acciaio inox per griglia monoblocco da 400 mm PNC 206415

PNC 206135

- Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo PNC 206421

- Kit piedini flangiati

PNC 206136



- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 400 mm

PNC 206147



- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm

PNC 206148



- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm

PNC 206150



- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm

PNC 206151



- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm

PNC 206152



- Corrimano frontale da 400 mm

PNC 206166



- Corrimano frontale da 800 mm

PNC 206167



- Zoccolatura frontale per funzioni da 400 mm

PNC 206175



- Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm

PNC 206176



- Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm

PNC 206177



- Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm

PNC 206178



- Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm

PNC 206179



- Piano porzionatore da 400 mm

PNC 206185



- Piano porzionatore da 800 mm

PNC 206186



- Corrimano frontale da 1200 mm

PNC 206191



- Corrimano frontale da 1600 mm

PNC 206192



- Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900)

PNC 206210



- Corrimano laterale destro e sinistro

PNC 206240



- 2 zoccolature laterali

PNC 206249



- 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento

PNC 206265



- Alzatina per camino per funzioni da 400 mm

PNC 206303



- 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 700 mm)

PNC 206319



- Kit installazione su ruote/piedini da 400 mm PNC 206366



- Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm PNC 206367



- Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368



- Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369



- Pannello per copertura posteriore da 600 mm

PNC 206373



- Pannello per copertura posteriore da 800 mm

PNC 206374



- Pannello per copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375



- Pannello per copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376



Gamma cottura modulare
EVO700 Griglia elettrica monoblocco ½ modulo

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.05