

Trattamento acqua Addolcitore acqua esterno manuale da 12 lt

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**860412 (ADM)**Addolcitore acqua esterno
manuale da 12 lt

Descrizione

Articolo N° _____

Progettato specificatamente per le piccole lavastoviglie, quali sottotavolo e carica frontale. Pressione tra 1 e 8 bar. Incorporato un cilindro da 12 litri in acciaio inox AISI 304 con 9 litri di resina. Ciascun ciclo di rigenerazione richiede 1,5 kg di sale. Acqua tra 5°C e 15°C. Massimo flusso 1000l/h. Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative francesi: 20°- 1900 lt 30°- 1500 lt 40°- 1350 lt 60°- 1050 lt 80°- 750 lt Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative tedesche: 11°- 1900 lt 17°- 1500 lt 22°- 1350 lt 33°- 1050 lt 44°- 750 lt

Caratteristiche e benefici

- Pressione di esercizio tra 1 e 8 bar.
- Collegamento acqua tra 4 e 15°C.
- Quantità di acqua addolcita a seconda della durezza dell'acqua di alimentazione:
30°F (16,5°d) - 1500lt
40°F (22°d) - 1350 lt
60°F (33°d) - 1050 lt
80°F (44°d) - 750lt

Costruzione

- Portata 1000 l/h.
- Incluso cilindro da 12 litri in acciaio inox AISI 304.

Sostenibilità

- Ogni ciclo di rigenerazione richiede 1,5 kg di sale.

Approvazione: _____

Informazioni chiave**Dimensioni esterne,
larghezza:****860412 (ADM)** 190 mm**Dimensioni esterne,
profondità:**

190 mm

**Dimensioni esterne,
altezza:**

515 mm

Peso netto:

19 kg

Altezza imballo:

23 5/8" (600 mm)

**Dimensioni imballo
(LxPxH):**

190x190x510 mm