

Trattamento acqua Addolcitore acqua esterno manuale 20 lt

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**860430 (ADM2)**Addolcitore acqua esterno
manuale 20 lt

Descrizione

Articolo N° _____

Progettato specificatamente per le lavastoviglie di media capacità, quali i modelli a capottina.

Pressione tra 1 e 8 bar.

Incorporato un cilindro da 20 litri in acciaio inox AISI 304 con 15 litri di resina.

Ciascun ciclo di rigenerazione richiede 2,5 kg di sale.

Acqua tra 5°C e 15°C.

Massimo flusso 1000 l/h.

Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative francesi:

20° - 1900 lt

30° - 1500 lt

40° - 1350 lt

60° - 1050 lt

80° - 750 lt

Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative tedesche:

11° - 1900 lt

17° - 1500 lt

22° - 1350 lt

33° - 1050 lt

44° - 750 lt

Caratteristiche e benefici

- Pressione di esercizio tra 1 e 8 bar.
- Collegamento acqua tra 4 e 15°C.
- Quantità di acqua addolcita a seconda della durezza dell'acqua di alimentazione:
30°F (16,5°d) - 3000 lt
40°F (22°d) - 2000 lt
60°F (33°d) - 2100 lt
80°F (44°d) - 1500 lt

Costruzione

- Cilindro incorporato da 20 litri in acciaio inox AISI 304.
- Portata 1000 l/h.

Sostenibilità

- Ogni ciclo di rigenerazione richiede 1,5 kg di sale.

Approvazione: _____

Informazioni chiave**Dimensioni esterne,
larghezza:****860430 (ADM2)** 190 mm**Dimensioni esterne,
profondità:**

190 mm

**Dimensioni esterne,
altezza:**

900 mm

Peso netto:

19 kg

Altezza imballo:

37 3/8" (950 mm)

**Dimensioni imballo
(LxPxH):**

190x190x900 mm