ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale 20 lt



860430 (ADM2) Addolcitore acqua esterno manuale 20 lt

Descrizione

Articolo N° _____

Progettato specificatamente per le lavastoviglie di media capacità, quali I modelli a capottina.
Pressione tra 1 e 8 bar.
Incorporato un cilindro da 20 litri in acciaio inox AISI 304 con 15 litri di resina.
Ciascun ciclo di rigenerazione richiede 2,5 kg di sale.
Acqua tra 5°C e 15°C.
Massimo flusso 1000 l/h.
Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative francesi:
20°- 1900 lt
30°- 1500 lt
40°- 1350 lt
60°- 1050 lt
80°- 750 lt
Quantità di acqua dolce trattata, durezza secondo le normative tedesche:
11°- 1900 lt
17°- 1500 lt
22°- 1350 lt
33°- 1050 lt
44°- 750 lt

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Pressione di esercizio tra 1 e 8 bar.
- Collegamento acqua tra 4 e 15°C.
- Quantità di acqua addolcita a seconda della durezza dell'acqua di alimentazione:
  30°F (16,5°d) - 3000 lt
  40°F (22°d) - 2000 lt
  60°F (33°d) - 2100 lt
  80°F (44°d) - 1500 lt

Costruzione

- Cilindro incorporato da 20 litri in acciaio inox AISI 304.
- Portata 1000 l/h.

Sostenibilità

- Ogni ciclo di rigenerazione richiede 1,5 kg di sale.

Trattamento acqua
Addolcitore acqua esterno manuale 20 lt

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
860430 (ADM2)	190 mm
Dimensioni esterne, profondità:	190 mm
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Peso netto:	19 kg
Altezza imballo:	37 3/8" (950 mm)
Dimensioni imballo (LxPxH):	190x190x900 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso