

Magistar Combi TI Forno touch con iniettore di vapore, gas 10 GN 1/1

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
MODELEO N	
NOME	
SIS #	
AIA#	



218682 (ZCOG101K2G0) Forno Magistar Combi TI, 10

gn 1/1, gas

Descrizione

Articolo N°

Forno con iniettore di vapore diretto. 11 livelli di umidità con l'alta efficienza del vapore istantaneo e apertura automatica della valvola di scarico. Pannello touch ad alta risoluzione, multilingue.

Sistema per la distribuzione dell'aria AirFlow e 7 livelli di velocità della ventola per garantire le massime prestazioni.

Sistema di lavaggio HP integrato. 5 cicli preimpostati (soft, medium, strong, extra strong, solo risciacquo) e funzioni Economizer per risparmiare energia, acqua, detergente e brillantante.

Modalità di cottura: programmi (possono essere salvate e organizzati fino a 1000 programmi di cottura in 16 diverse categorie); manuale; cottura

Funzioni speciali: cottura Multitimer, Cooking Optimizer per ridurre i costi di gestione. Make-it-mine per personalizzare l'interfaccia, SoloMio per personalizzare la homepage, Calendar per la tua agenda personale, backup automatico per evitare interruzioni durante il servizio. Porta USB per scaricare i dati HACCP, programmi e impostazioni. Connettività disponibile.

Sonda a 1 sensore per la misurazione della temperatura al cuore. Porta a doppio vetro con illuminazione a LED. Costruzione in acciaio inox. Fornito con struttura portateglie GN 1/1, passo 67 mm.

Caratteristiche e benefici

- Interfaccia touch screen ad alta risoluzione (tradotta in più di 30 lingue) - pannello ottimizzato per daltonici.
- Funzione di cottura a vapore senza boiler per aggiungere e trattenere l'umidità per risultati di cottura uniformi e di alta qualità.
- Ciclo a convezione (massimo 300°C) ideale per cotture a bassa umidità. Umidificazione automatica (11 livelli) per la generazione di vapore:
- 0 = nessuna produzione
- -1-2 = bassa umidità (per tutte le piccole porzioni di carne e pesce)
- -3-4 = umidità medio bassa (per grosse pezzature di carne, polli arrosto, per lievitazione)
 -5-6 = umidità media (per verdure e primo step di
- rosolatura di carne e pesce)
- -7-8 = umidità medio alta (pér stufato di verdure)
- -9-10 = umidità elevata (per carni e patate).
- Cottura EcoDelta: cucinare con sonda per alimenti mantenendo la differenza di temperatura preimpostata tra il cuore del cibo e la camera di cottura.
- Modalità programmi: è possibile memorizzare un massimo di 1000 programmi nella memoria del forno, per ricreare la stessa identica ricetta ogni volta. Le ricette possono essere raggruppate in 16 categorie differenti per organizzare al meglio il menù. Sono disponibili anche programmi di cottura in 16 fasi.
- Funzione MultiTimer per gestire fino a 20 diversi cicli di cottura allo stesso tempo, migliorando la flessibilità e garantendo risultati eccellenti. Possono essere salvati fino a 200 programmi MultiTimer.
- Sistema intelligente di circolazione dell'aria AirFlow per ottenere le massime prestazioni in termini di uniformità e di controllo della temperatura grazie al design della camera combinato con ventola a velocità variabile di alta precisione.
- Ventola con 7 livelli di velocità da 300 a 1500 giri/min e rotazione inversa per un'uniformità ottimale. La ventola si ferma in meno di 5 secondi quando si apre la porta.
- Sonda a sensore singolo di serie.
- Caricamento delle immagini per una completa personalizzazione dei cicli.
- Funzione automatica di raffreddamento rapido e preriscaldamento.
- Funzione "Make-it-mine" per consentire la completa personalizzazione o il blocco dell'interfaccia utente.
- SoloMio permette all'operatore di raggruppare le funzioni preferite nella Homepage per un accesso immediato.
- Calendar funziona come un'agenda in cui l'utente può pianificare il lavoro quotidiano e ricevere avvisi personalizzati per ogni attività.
- Raccolta grassi: predisposto per sistema integrato di scarico e raccolta grassi in sicurezza (disponibile come accessorio opzionale).
- Porta USB per scaricare i dati HACCP, condividere i programmi di cottura e le configurazioni. La porta USB permette anche l'inserimento della sonda sottovuoto, disponibile come accessorio opzionale.
- Predisposto alla connettività per l'accesso in tempo reale da remoto agli apparecchi collegati e per il monitoraggio HACCP (richiede accessorio opzionale).

Approvazione:



Magistar Combi TI Forno touch con iniettore di vapore, gas 10 GN 1/1

- Materiali di supporto come guide e training facilmente accessibili mediante la scansione del QR-Code con qualsiasi dispositivo mobile.
- La modalità di backup con autodiagnostica viene attivata automaticamente in caso di guasto per evitare interruzioni.
- Visualizzazione automatica dei consumi a fine ciclo.
- 2 diverse opzioni di detergenza disponibili: solido e liquido (richiede accessorio opzionale).
- Capacità: 10 GN 1/1.
- Predisposizione per la connettività per l'accesso in tempo reale alle apparecchiature collegate da remoto e monitoraggio dei dati (richiede un accessorio opzionale).
- Sistema di distribuzione dell'aria OptiFlow per ottenere le massime prestazioni in termini di uniformità di raffreddamento/riscaldamento e controllo della temperatura grazie ad uno speciale design della camera.

Costruzione

- Porta a doppio vetro con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico e per il raffreddamento del pannello. Vetro interno apribile per una facile pulizia.
- Camera interna senza giunture, angoli arrotondati per una massima igiene e una facile pulizia.
- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Accesso frontale alla scheda di controllo per facilitare la manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX5 per una facile pulizia.
- Fornito con n.1 supporto teglie GN 1/1, passo 67 mm.

Sostenibilità

- Funzione potenza ridotta per cicli personalizzati di cottura lenta.
- Lavaggio automatico HP: sistema integrato di lavaggio automatico. 5 cicli automatici (soft, medium, strong, extra strong, solo risciacquo) e funzioni green per risparmio energetico, d'acqua, di detergente e brillantante. Programmabile anche con partenza ritardata.
- Cooking Optimizer organizza la sequenza di cottura dei cicli scelti ottimizzando il lavoro in cucina in termini di efficienza energetica e di tempo.

Accessori opzionali

 Kit 4 piedini flangiati per forno 6&10 gn, 100-130mm 	PNC 922351	
Sonda USB con sensore singolo	PNC 922390	
 Griglia antiaderente forata a rombi, gn 1/1 	PNC 922713	
 Cappa con motore per forni 6&10 gn 1/1 	PNC 922728	
 Cappa con motore per forni sovrapposti 6 gn 1/1 su 6&10 gn 1/1 	PNC 922732	
• Cappa senza motore per forni 6&10 gn 1/1	PNC 922733	
 Cappa senza motore per forni sovrapposti 6 gn 1/1 su 6&10 gn 1/1 	PNC 922737	
 Carrello per kit raccolta grassi 	PNC 922752	
• Riduttore pressione acqua in ingresso	PNC 922773	












L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso




Magistar Combi TI Forno touch con iniettore di vapore, gas 10 GN 1/1





Lato



Attacco acqua fredda

Connessione elettrica


Attacco acqua fredda 2

G = Connessione gas

D

Scarico acqua

DO = Tubo di scarico



Elettrico

Tensione di alimentazione:

218682 (ZCOG101K2G0) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Potenza installata, default: 1.1 kW Potenza installata max: 1.1 kW

Richiesta presa interbloccata

Gas

Potenza gas: 21 kW

Fornitura gas: Natural Gas G20

Diametro collegamento gas

1/2" MNPT ISO 7/1:

71589 BTU (21 kW) **Carico termico totale:**

Acqua

Attacco acqua "FCW" 3/4" Pressione, bar min/max: 1-6 bar Scarico "D": 50mm

Zanussi raccomanda l'uso di sistemi per il trattamento dell'acqua, basati su test specifici sulle condizioni dell'acqua.

Si prega di fare riferimento al manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla qualità delle acque.

Temperatura massima di alimentazione dell'acqua in

ingresso: 30 °C Cloruri: <10 ppm Conducibilità: >50 µS/cm

Installazione

5 centimetri lato posteriore e

Spazio libero: lato destro.

Spazio consigliato per l'accesso alla

50 centimetri sul lato sinistro. manutenzione:

Capacità

10 - 1/1 Gastronorm

Capacità massima di

50 kg carico:

Informazioni chiave

Cardini porte:

Dimensioni esterne,

larghezza: 867 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 775 mm

Dimensioni esterne,

1058 mm altezza: Peso netto: 136 kg Peso imballo: 154 kg Volume imballo: 1.11 m³

Magistar Combi TI Forno touch con iniettore di vapore, gas 10 GN 1/1











