

Trattamento acqua Filtro esterno ad osmosi inversa per lavastoviglie

ARTICOLO N°		
MODELLO N°		
NOME		
SIS #		
AIA #		



864388 (REVOSFATM)

Filtro esterno ad osmosi inversa per lavastoviglie con vasca singola e boiler atmosferico e per forni

Descrizione

Articolo N°

Il filtro esterno ad osmosi inversa è indicato nelle installazioni nelle quali è necessario un risciacquo di alta qualità e un'asciugatura senza aloni.

E' stato creato specificatamente per le lavastoviglie sottotavolo e capottine Zanussi Professional provviste di boiler atmosferico.

Grazie alla tecnologia ad osmosi inversa, tutte le impurità contenute nell'acqua (sali e batteri) vengono completamente rimosse, eliminando ogni deposito da piatti, bicchieri e stoviglie, garantendo risultati brillanti.

Caratteristiche e benefici

- Il filtro ad osmosi inversa tratta l'acqua prima che entri in lavastoviglie. Il filtro è in grado di rimuovere circa il 99% dei minerali dell'acqua garantendo così una buona pulizia dell'impianto.
- L'unità è dotata di un filtro fisico multi-stadio: il sistema di pre-filtraggio incorporato (filtro sedimenti e filtro ai carboni attivi) elimina le particelle, il cloro e l'eventuale odore sgradevole dell'acqua; il livello di filtraggio finale utilizza il principio di osmosi inversa forzando il passaggio dell'acqua ad alta pressione attraverso una membrana semipermeabile in modo da rimuovere oltre il 95% dei sali e delle impurità.
- Portata 120 l/h a 15°C.
- Equipaggiato con by-pass manuale: in caso di malfunzionamenti consente di escludere il filtro per permettere la continuazione della funzionalità lavastoviglie.
- Il filtro ha dimensioni compatte e può essere installato orizzontalmente o verticalmente (con il display verso l'alto) accanto alla lavastoviglie.
- Le impurità e i batteri trattenuti dal filtro vengono eliminati dal sistema di autopulizia. L'eliminazione automatica avviene ogni 6 ore, ma è possibile avviarla manualmente.
- Quando viene utilizzato con acqua dura (acqua >25°dH/44° fH o conducibilità >1200µS/cm), si consiglia l'aggiunta di un addolcitore d'acqua per la decalcificazione per ridurre i problemi alla membrana.
- Il filtro ad osmosi inversa richiede acqua fredda (min 5°C, max 35°C) e pressione di alimentazione dell'acqua tra 1 e 4 bar.
- Controllo elettronico con display per visualizzare il valore di conducibilità residuo, l'autonomia e le ore residue di funzionamento, i segnali di allarme quando manca pressione dalla rete, il flusso e le perdite dell'acqua.
- Dotato di quattro piccole ruote come accessorio opzionale per facilitare la movimentazione e la pulizia.

Accessori inclusi

1 x Filtro carbone esterno per osmosi PNC 864393 inversa

Accessori opzionali

- Kit 4 ruote per filtro ad osmosi inversa PNC 864392
- Filtro carbone esterno per osmosi per osmosi inversa

Approvazione:




Trattamento acqua Filtro esterno ad osmosi inversa per lavastoviglie

44°fH / 25°dH

1200 µS/cm

25 / 60 %

2 l/min



Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Watt totali: 0.18 kW

Acqua

Temperatura acqua di

alimentazione:

Durezza acqua di alimentazione

Percentuale acqua recuperata

(MAX):

Percentuale acqua recuperata

(MAX):

Portata d'acqua osmotizzata a 15°

Tasso di ritenzione sali e minerali: 95 %

A monte è consigliato un

addolcitore se la durezza

dell'acqua è: > 44 / 25 °fH/°dH

A monte è consigliato un

addolcitore se la concentrazione

dell'acqua è > 0.5 mg/l

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 143 mm Dimensioni esterne, profondità: 483 mm Dimensioni esterne, altezza: 455 mm Peso netto: 20 kg

Dimensioni imballo (LxPxH): 400x800x680 mm



Trattamento acqua Filtro esterno ad osmosi inversa per lavastoviglie