

Movimentazione per lavastoviglie Rulliera a rulli corti con vasca

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
-	
SIS #	
AIA #	



863065 - 863066 - 863067 - 863068 - 863069 - 863070 - 865210 - 865211 - 865212

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con vascone (800x530xh300 mm) dotato di fondo inclinato, scarico, piletta e cestello per raccolta residui solidi. Rulli in plastica. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio.

Caratteristiche e benefici

- Adatta per essere installata sia alla lavastoviglie come unità singola, sia combinata con altri tavoli.
- Possibilità di connessione diretta con lavastoviglie a cesto trascinato e connessione con lavastoviglie a capottina tramite accessori opzionali.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- La connessione può essere fatta sia sul lato che destro che sinistro.
- Il sistema di aggancio riduce il numero di viti necessarie.
- · Movimento cestello manuale su guide a rulli.

Costruzione

- · Due gambe incluse.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Filtro in acciaio inox per raccogliere i residui di cibo, facile da rimuovere per la pulizia.
- Piletta e cestello in acciaio inox per raccolta residui inclusi.

Sostenibilità


- Il tavolo può essere usato dal lato di carico
- Rulliere a rulli corti con vascone disponibili da 800 mm fino a 1100 mm.

Approvazione:




Movimentazione per lavastoviglie Rulliera a rulli corti con vasca

Fronte




Lato

Alto



D = Scarico acqua



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
863065 (HSSRDB9)	900 mm
863066 (HSSRDB10)	1000 mm
863067 (HSSRDB12)	1200 mm
863068 (HSSRDB13)	1300 mm
863069 (HSSRDB14)	1400 mm
863070 (HSSRDB15)	1500 mm
865210 (HSSRDB8)	800 mm
865211 (HSSRDB11)	1100 mm
865212 (HSSRDB16)	1600 mm
Dimensioni esterne, profondità:	620 mm
Dimensioni esterne, altezza:	910 mm
Peso netto:	
863065 (HSSRDB9)	19 kg
863066 (HSSRDB10)	21 kg
863067 (HSSRDB12)	23 kg
863068 (HSSRDB13)	25 kg
863069 (HSSRDB14)	26 kg
863070 (HSSRDB15)	27 kg
865210 (HSSRDB8)	18 kg
865211 (HSSRDB11)	22 kg
865212 (HSSRDB16)	29 kg
Regolazione altezza:	50/50 mm
Materiale vasca	AISI 304 - EN 1.4301
Tipo di rulli	Corto



Movimentazione per lavastoviglie Rulliera a rulli corti con vasca

	863065	863066	863067	863068	863069	863070	865210	865211	865212
863077 - Ripiano inferiore co- n alzatina posteriore (h = 100 mm) per r- ulliera fissa da 1200 mm			ÿ	7	ý	7			7
863078 - Ripiano inferiore co- n alzatina posteriore (h = 100 mm) per r- ulliera fissa da 1300 mm				1	1	/			/
863079 - Ripiano inferiore co- n alzatina posteriore (h = 100 mm) per r- ulliera fissa da 1400 mm					1	/			/
863080 - Ripiano inferiore co- n alzatina posteriore (h = 100 mm) per r- ulliera fissa da 1500 mm						/			/
863103 - Ripiano inferiore gr- igliato per rulliera fi- ssa da 1200 mm			/	/	/	/			/
863104 - Ripiano inferiore gr- igliato per rulliera fi- ssa da 1300 mm				√	✓	✓			<i>,</i>
863105 - Ripiano inferiore gr- igliato per rulliera fi- ssa da 1400 mm					1	1			/
863106 - Ripiano inferiore gr- igliato per rulliera fi- ssa da 1500 mm						1			1
865162 - Kit stop di emergen- za per lavastoviglie a cesto trascinato	1	1	1	1	1	1	1	1	1
865163 - Kit collegamento (c- orto) lato sinistro p- er connettere i siste- mi di movimentazio- ne alle lavastoviglie	1	1	✓	√	✓	✓	√	/	<i>y</i>
a capottina 865164 - Kit collegamento (I- ungo) lato frontale e destro per connette- re i sistemi di movi- mentazione alle lav- astoviglie a capottina	V	1	1	/	/	1	1	/	/
865217 - Elemento chiusura per rulliera	✓	✓	1	/	1	1	√	<i>✓</i>	/
865219 - Ripiano inferiore co- n alzatina posteriore (h = 100 mm) per r- ulliera fissa da 600 mm 865220 -	/	/	<i>'</i>	<i>,</i>	/	<i>'</i>	√	<i>,</i>	<i>'</i>
Ripiano inferiore co- n alzatina posteriore (h = 100 mm) per r- ulliera fissa da 1100 mm			v		v	v		v	
865221 - Ripiano inferiore co- n alzatina posteriore (h = 100 mm) per r- ulliera fissa da 1600 mm									
865230 - Valvola di chiusura scarico vasca	1	1	/	√	1	1	1	<i>'</i>	1
865234 - Staffa di collegame- nto per ripiano e gr- iglia inferiore da uti- lizzare se la rulliera è connessa diretta- mente alla cesto tra- scinato	,		,	√	,	<i>,</i>	√		
865235 - Staffa di collegame- nto per ripiano e gr- iglia inferiore da uti- lizzare se la rulliera è connessa diretta- mente alla cesto tra-	1	1	/	/	1	/	√	1	7
scinato con cappa 865236 - Ripiano inferiore gr- igliato per rulliera fi- ssa da 600 mm	✓	/	✓	√	✓	✓	✓	✓ ·	/
865237 - Ripiano inferiore gr- igliato per rulliera fi- ssa da 1100 mm			1	√	1	1		7	/
865238 - Ripiano inferiore gr- igliato per rulliera fi- ssa da 1600 mm									/
865253 - Piano inclinato da i- nstallare tra la cesto trascinato e la rulliera	/	,	1	1	✓	1	√ Movimenta Rulliera	√ azione per lava a a rulli corti co	stoviglie on vasca
865452 - Ripiano con alzatina per rulliera fissa, 8- 00 mm	DNV-GL	E	1	✓ L'azi	enda si riserva i	diritto di apporta	are modifiche ai	prodotti senza p	reavvisŏ
865453 - Ripiano inferiore gr- igliato per rulliera fi- ssa da 800 mm	OHEAG SIXO	7	/	/	1	/	V	✓ 20	025.11.04

Accessori opzionali