

# Magistar Combi TI

## Horno mixto Gas Natural

### 6GN2/1

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



218666 (ZCOG62K3G30)

Magistar Combi TI horno mixto SIN BOILER con control de pantalla táctil, 6x2/1GN, gas, 2 modos de cocción (programa de recetas, manual), limpieza automática, puerta de 3 cristales

## Descripción

### Artículo No.

Horno mixto con interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución, multilingüe

- Función de cocción al vapor sin boiler para añadir y retener la humedad.
- Sistema de distribución de aire AirFlow para lograr el máximo rendimiento con 7 niveles de velocidad del ventilador
- Limpieza automática HP: sistema de autolimpieza automático e integrado. 4 ciclos automáticos (corto, medio, intensivo, aclarado) y funciones economizadoras para ahorrar energía, agua, detergente y abrillantador.
- Modos de cocción: Programas (se pueden almacenar y organizar un máximo de 1000 recetas en 16 categorías diferentes); Manual; Ciclo de cocción EcoDelta.
- Funciones especiales: cocción MultiTimer, cocción Optimizer para reducir los costes de funcionamiento, Make-it-Mine para personalizar la interfaz, SoloMio para personalizar la página de inicio, agenda Calendario, modo de copia de seguridad automática para evitar tiempos de inactividad.
- Puerto USB para descargar datos HACCP, programas y ajustes.
- Conectividad para acceso en tiempo real, actualización remota de software, HACCP, gestión de recetas y energía (opcional).
- Sonda de temperatura central con sensor único.
- Puerta de triple cristal con doble línea de luces LED.
- Construcción íntegramente en acero inoxidable
- Se suministra con n.1 estructura para bandejas 2/1 GN, paso de 67 mm

## Características técnicas

- Función de vaporización sin boiler para agregar y retener la humedad para obtener resultados de cocción consistentes y de alta calidad.
- Ciclo de convección en seco (máx. 300 ° C) ideal para cocción con baja humedad. Humectante automático (11 configuraciones) para la generación de vapor sin caldera
- SkyClean: sistema de autolimpieza automático e integrado con 4 ciclos automáticos (corto, medio, intensivo, aclarado).
- Cocción EcoDelta: cocción con sonda de temperatura que mantiene una diferencia de temperatura preestablecida entre el núcleo de los alimentos y la cámara de cocción.
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 1000 recetas en la memoria del horno, para recrear exactamente la misma receta en cualquier momento. Las recetas se pueden agrupar en 16 categorías diferentes para organizar mejor el menú. Programas de cocción de 16 pasos también disponibles.
- Función MultiTimer para gestionar hasta 60 ciclos de cocción diferentes al mismo tiempo, mejorando la flexibilidad y garantizando excelentes resultados de cocción. Se pueden guardar hasta 200 programas MultiTimer.
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para conseguir el máximo rendimiento en uniformidad de refrigeración/calecfacción y control de temperatura gracias a un diseño especial de la cámara.
- Ventilador con 7 niveles de velocidad de 300 a 1500 RPM y rotación inversa para una uniformidad óptima. El ventilador se detiene en menos de 5 segundos cuando se abre la puerta.
- Sonda de temperatura de un solo sensor incluida.
- Enfriamiento rápido automático y función de precalentamiento.
- El modo de copia de seguridad con autodiagnóstico se activa automáticamente si se produce una falla para evitar tiempo de inactividad.
- Ciclo de limpieza corto: ciclo de limpieza optimizado con una duración de solo 33 minutos, que mejora la eficacia y reduce los tiempos de inactividad.
- Con el sistema de distribución de aire Airflow se logra el máximo rendimiento en la uniformidad de cocción y el control de la temperatura, gracias a un diseño especial de la cámara de cocción que combina un ventilador de velocidad variable de alta precisión
- Limpieza automática HP: sistema de autolimpieza automático e integrado con 4 ciclos automáticos (corto, medio, intensivo, aclarado) y descalcificación integrada del generador de vapor.
- Zanussi Professional recomienda el uso de agua tratada para garantizar unos resultados de cocción óptimos y prolongar la vida útil del equipo. Compruebe las condiciones locales del agua para seleccionar el filtro de agua adecuado. Más información disponible en la página web.
- 6 sensores, sonda multisensor mide la temperatura exacta del corazón del producto garantizando la seguridad alimentaria y una alta precisión (accesorio opcional).

## Construcción

- Puerta triple acristalada con 2 paneles interiores con bisagras para facilitar la limpieza y doble línea de luces LED.
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Acceso frontal al tablero de control para facilitar el servicio.

Aprobación:

Part of


 Electrolux  
 Professional  
 Group

**Zanussi Professional**  
[www.es.zanussiprofessional.com](http://www.es.zanussiprofessional.com)

- Certificación de protección de agua en spray IPX 5 para facilitar la limpieza.

## Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Conectividad para acceso remoto en tiempo real, gestión HACCP sencilla, aumento del tiempo de actividad de los equipos, seguimiento del consumo y gestión de la energía (requiere un accesorio opcional).
- Interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución (traducida a más de 30 idiomas) - Panel táctil intuitivo con iconos en color.
- Imágenes cargadas para personalización completa de los ciclos de cocción.
- Permite la personalización completa o el bloqueo de la interfaz de usuario.
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas de cocción y configuraciones fáciles de usar. El puerto USB también permite conectar la sonda sous-vide (accesorio opcional).
- Entrenamientos y guías de materiales de apoyo de fácil acceso mediante el escaneo de QR-Code con cualquier dispositivo móvil.
- Visualización automática del consumo al final del ciclo.
- Calendar funciona como una agenda en la que el usuario puede planificar el trabajo diario y recibir alertas personalizadas para cada tarea.
- SoloMio le permite al usuario agrupar las funciones favoritas en la página de inicio para un acceso inmediato.

## Sostenibilidad

- Diseño centrado en las personas con certificación de 4 estrellas por ergonomía y facilidad de uso.
- El embalaje exterior de cartón está fabricado con un 70% de materiales reciclados y papel con certificación FSC\*, impreso con tinta ecológica a base de agua para apoyar la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental.

(\*Forest Stewardship Council es la organización líder mundial en gestión forestal sostenible).

- Los detergentes C22 y C25 están formulados sin fosfatos ni fósforo (el C25 tampoco contiene ácido maleico), por lo que son seguros tanto para el medio ambiente como para la salud humana.
- Función de potencia reducida para ciclos de cocción lenta personalizados.
- La puerta de triple cristal minimiza la pérdida de energía.

\*Aprox. -10% de consumo de energía en funcionamiento sin carga por convección, según prueba conforme a la norma ASTM F2861-20.


- La función Cooking Optimizer organiza la secuencia de cocción de los ciclos elegidos optimizando el trabajo en la cocina desde un punto de vista de eficiencia de tiempo y energía.
- Ahorra energía, agua, detergente y abrillantador con las funciones ecológicas.
- Sistema de autolimpieza automático e integrado con 4 ciclos automáticos (corto, medio, intensivo, aclarado) y descalcificación integrada del generador de vapor.
- <p>La función Cooking Optimizer organiza la secuencia de cocción de los ciclos seleccionados, optimizando el trabajo en la cocina desde el punto de vista del tiempo y la eficiencia energética.</p>

## accesorios opcionales


- Filtro de agua con cartucho y caudalímetro PNC 920004 ☐  
para uso de vapor reducido (menos de 2 horas de vapor total por día)
- Filtro de agua con cartucho y caudalímetro PNC 920005 ☐  
para uso medio de vapor

**Magistar Combi TI**  
**Horno mixto Gas Natural**  
**6GN2/1**

## Alzado



## Lateral



**CWI1** = Entrada de agua fría 1 (limpieza)

**CWI2** = Entrada de agua fría 2  
(generador de vapor)


**D** = Desagüe

**DO** = Desbordamiento de la tubería de desagüe

**EI** = Conexión eléctrica  
(energía)

**G** = Conexión de gas

## Planta



## Eléctrico

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Suministro de voltaje</b>           | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| <b>Potencia eléctrica max.:</b>        | 1.5 kW               |
| <b>Potencia eléctrica por defecto:</b> | 1.5 kW               |

## Gas

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Carga térmica total:</b>                    | 96560 BTU (24 kW) |
| <b>Potencia gas:</b>                           | 24 kW             |
| <b>Suministro de gas estándar:</b>             | Gas Natural G20   |
| <b>Diámetro de la conexión de gas ISO 7/1:</b> | 1/2" MNPT         |

## Agua

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Temp. máx. entrada de suministro de agua:</b> | 30 °C     |
| <b>Conexión de entrada de agua "CW1-CW2":</b>    | 3/4"      |
| <b>Presión bar min/max::</b>                     | 1-6 bar   |
| <b>Cloruro:</b>                                  | <10 ppm   |
| <b>Conductividad:</b>                            | >50 µS/cm |
| <b>Desaqué "D":</b>                              | 50mm      |

## Capacidad

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>GN:</b>                        | 6 (GN 2/1) |
| <b>Máxima capacidad de carga:</b> | 60 kg      |

## Info

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>Bisagras de la puerta</b>       | Derecho |
| <b>Dimensiones externas, ancho</b> | 1090 mm |
| <b>Dimensiones externas, fondo</b> | 971 mm  |
| <b>Dimensiones externas, alto</b>  | 808 mm  |
| <b>Pesp:</b>                       | 176 kg  |
| <b>Peso neto</b>                   | 153 kg  |
| <b>Peso del paquete</b>            | 176 kg  |
| <b>Volumen del paquete</b>         | 1.28 m³ |

## Certificaciones ISO

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>ISO Standards:</b> | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001;<br>ISO 50001 |
|-----------------------|----------------------------------------------|