

**Eazy**  
**Horno Compact Eléctrico 6GN 1/1**  
**con sistema de limpieza**  
**automática**



**240008 (ZCD061WL)**

Horno compacto de convección eléctrico, 6x1/1GN, con vapor directo y 11 niveles de humedad, con sistema de limpieza automática integrado

**240010 (ZCD061WR)**

Horno compacto de convección eléctrico, 6x1/1GN, con vapor directo y 11 niveles de humedad, con sistema de limpieza automática integrado, puerta con bisagra a la derecha

## Descripción

### Artículo No.

Horno compacto de convección eléctrico, 6x1/1GN, con vapor directo y 11 niveles de humedad, con sistema de limpieza automática integrado

- Horno convección de vapor directo: 90% de saturación de vapor
- Ciclos de cocción: aire caliente (max 280° C) combinado con 11 niveles diferentes de humedad, desde dorar hasta hornear y cocinar al vapor
- Programabilidad: hasta 99 recetas de cocción. Disponibles cocciones de 9 fases
- 3 niveles de velocidad del ventilador
- Puerta de doble cristal que se mantiene fría en su parte exterior y que incorpora una bandeja para recoger el exceso de condensación evitando de mojar el suelo
- Iluminación halógena cámara de cocción
- Puerta, panel frontal e interior en acero inoxidable AISI 304
- Se suministra con estructura de bandejas 1/1GN , paso de 30mm.

**ARTÍCULO #** \_\_\_\_\_

**MODELO #** \_\_\_\_\_

**NOMBRE #** \_\_\_\_\_

**SIS #** \_\_\_\_\_

**AIA #** \_\_\_\_\_

## Características técnicas

- Ciclo a convección (max. 280 °C) ideal para cocciones con bajo nivel de humedad. Humidificación automática (11 niveles de humedad) para la generación de vapor:
  - 0 = no humedad (para dorar, gratinar, hornear y para comida pre-cocinada)
  - 1-2 = baja humedad (para pequeñas raciones de carne o pescado)
  - 3-4 = humedad medio-baja (para grandes piezas de carne, pollo asado y para fermentar)
  - 5-6 = humedad media (para verduras y un primer nivel de asado de carne)
  - 7-8 = humedad medio-alta (para guisados de verduras)
  - 9-10 = humedad (para carnes y patatas).
- Programabilidad: se pueden programar hasta 99 recetas, guardarlas en la memoria del horno y replicarlas en cualquier momento. Están disponibles cocciones de 9 fases.
- Eco-Delta: la temperatura de la cámara de cocción es mayor que la temperatura del centro corazón del producto de acuerdo a un diferencial marcado. Según sube la temperatura corazón, sube la temperatura de la cámara.
- Sistema de lavado automático: 3 ciclos de lavado para la limpieza de la cámara de cocción. El sistema de lavado está integrado en el horno.
- Activación manual y automática de enfriamiento rápido de la cámara.
- Válvula que controla electrónicamente la extracción de exceso de humedad para conseguir unos resultados extra crujientes.
- Puerto USB: para la descarga de datos HACCP, y para subir/ descargar recetas.
- Programabilidad: hasta 99 recetas de cocción. Disponibles cocciones de 9 fases.

## Construcción

- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Puerta con doble cristal térmico con estructura de marco abierto, para enfriar el panel de la puerta exterior. Cristal interior abatible con bisagras de fácil liberación en la puerta para facilitar la limpieza.
- Fácil acceso a los principales componentes desde el panel frontal.
- Protección IPx4 contra el agua.

## accesorios opcionales

- Parrillas de acero inoxidable AISI 304 - PNC 922017  GN 1/1 (sólo para 240010)
- Rejilla para pollo entero (4 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/2 (sólo para 240010)
- Dos cestos de fritura para Hornos (sólo para 240010)  PNC 922239
- Rejilla para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1 (sólo para 240010)  PNC 922266
- Base soporte para hornos compact en torre (sólo para 240010)  PNC 922368
- Base abierta para horno compact 6GN 1/1 (sólo para 240010)  PNC 922369


**Aprobación:** \_\_\_\_\_

Part of


 **Electrolux**  
Professional  
Group

**Zanussi Professional**  
[www.es.zanussiprofessional.com](http://www.es.zanussiprofessional.com)

- Guías para bandejas para base abierta horno compact 6GN 1/1 (sólo para 240010) PNC 922370
- Kit torre para hornos compact 6GN 1/1 (sólo para 240010) PNC 922371
- Grifo ducha externo para horno Eazy 6GN 1/1 (sólo para 240010) PNC 922372
- Kit apertura puerta en dos tiempos (sólo para 240010) PNC 922377
- Kit para filtro de aire frontal (sólo para 240010) PNC 922379
- Recipientes antiadherente GN 1/1 H=20 MM (sólo para 240010) PNC 925000
- Bandeja antiadherente - GN 1/1 H=40MM (sólo para 240010) PNC 925001
- Recipiente Antiadherente GN 1/1 H=60MM (sólo para 240010) PNC 925002
- Plancha de doble cara, un lado marcado y un lado liso, GN 1/1 (sólo para 240010) PNC 925003
- Parrilla de horno de aluminio - GN 1/1 (sólo para 240010) PNC 925004
- Sartén para freír para 8 huevos, panqueques, hambuerguesas - GN 1/1 (sólo para 240010) PNC 925005
- Bandeja para hornear con 2 esquinas - GN 1/1 (sólo para 240010) PNC 925006
- Bandeja para 4 baguettes - GN 1/1 (sólo para 240010) PNC 925007
- Recipiente antiadherente GN 1/2 H=20MM (sólo para 240010) PNC 925009
- Bandeja antiadherente - GN 1/2 H=40MM (sólo para 240010) PNC 925010
- Recipiente antiadherente GN 1/2 H=60MM (sólo para 240010) PNC 925011



**Alzado**




**Lateral**

**CWI1** = Entrada de agua fría 1 (limpieza)

**CWI2** = Entrada de agua fría 2 (generador de vapor)

**D** = Desagüe

**EI** = Conexión eléctrica (energía)



**Planta**

## Eléctrico

Se requiere interruptor de circuito

### Suministro de voltaje

**240008 (ZCD061WL)**

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

**240010 (ZCD061WR)**

400 V/3N ph/50/60 Hz

Potencia eléctrica max.:

6.9 kW

## Agua

Dureza total::

5-50 ppm

Se recomienda el uso de agua tratada, basándose en tests de las condiciones específicas del agua.

Ver manual de usuario para información detallada de la calidad del agua.

Presión bar min/max::

1.5-3 bar

Desagüe "D":

40mm

Conexión de entrada de agua "CW" 3/4"

## Instalación

Distancia: 5 cm lado derecho y parte posterior.

Distancias sugeridas para el acceso de servicio: 50 cm lado izquierdo.

## Capacidad

Capacidad máxima de carga: 12 kg

GN: 6 (GN 1/1)

## Info

Dimensiones externas, ancho 519 mm

Dimensiones externas, fondo 803 mm

Dimensiones externas, alto 770 mm

### Peso neto

**240008 (ZCD061WL)** 72 kg

**240010 (ZCD061WR)** 85 kg

### Peso del paquete

**240008 (ZCD061WL)** 85 kg

**240010 (ZCD061WR)** 83 kg

Volumen del paquete 0.66 m<sup>3</sup>

