

Horno convección Horno de Convección Gas, 20 GN1/1



240479 (ZFCG21CSAS)

Horno de convección,
20x1/1GN, gas

Descripción

Artículo No.

Horno de convección con vapor directo. Estructura principal de acero inoxidable. Cámara de cocción con iluminación lateral y bandeja colectora. Puerta de doble cristal. Calor mediante quemadores atmosféricos con dispositivo contra fallos de llama. Quemador principal con luz piloto y encendido piezoelectrónico. Termostato electromecánico; temperatura ajustable entre 30 °C y 300 °C. Temporizador de 0 a 120 minutos con alarma acústica. 5 niveles de control de humedad.

Incluye plataforma portabandejas "cross-wise" n.º 1 con 2 colgadores laterales, paso de 60 mm, para rejillas 20x1/1GN.

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

Características técnicas

- Interruptor principal y selección del modo de cocción: apagar/encender el horno, cocinar con aire caliente sin humedad (convección) y cocinar con aire caliente con humedad (posibilidad de selección entre 5 niveles de humedad).
- Enfriamiento rápido de la cámara.
- Temporizador del ciclo de cocción hasta 120 minutos o para cocciones continuas con alarma acústica y visual que advierte de que el ciclo ha terminado. Al finalizar la cocción fija el calentamiento y la ventilación se apagan automáticamente.
- Temperatura máxima de 300 °C.
- Uniformidad perfecta: garantiza la perfecta uniformidad de cocción en la cámara.
- Iluminación halógena y soportes para bandejas transversales que permite una visión despejada de todos los productos que se están cocinando.
- Sonda de temperatura corazón del alimento disponible como accesorio.
- Bandeja recolectora de grasas y jugos residuales producidas durante la cocción.
- Bandeja de goteo bajo la puerta para recoger el líquido condensado disponible como accesorio.
- Capacidad: 20 bandejas GN 1/1.

Construcción

- Estructura robusta gracias a su construcción en acero inoxidable.
- Cámara de cocción de acero inoxidable 430 AISI.
- Puerta con doble cristal térmico con estructura de marco abierto, para enfriar el panel de la puerta exterior. Cristal interior abatible con bisagras de fácil liberación en la puerta para facilitar la limpieza.
- Tirador de puerta ergonómico.
- Desagüe integrado.
- En dotación 1 par de guías de paso 60 mm.
- Protección IPx4 contra el agua.

Aprobación:

Part of

Electrolux
Professional
Group
Zanussi Professional
www.es.zanussiprofessional.com

accesorios incluidos

- 1 de Estructura deslizante para 20 1/1 GN, PNC 922203
paso 60mm

accesorios opcionales


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Pareja de rejillas GN 1/1 en AISI 304 | PNC 921101 | <input type="checkbox"/> |
| • Pareja parrillas bastidor para bandejas GN 1/2 | PNC 921106 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtro grasa para hornos a gas 10&20 GN 1/1 y 2/1 (pedir 2 filtros para hornos 20GN) | PNC 921700 | <input type="checkbox"/> |
| • Sonda para hornos 20 GN 1/1 y 2/1 | PNC 921704 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruptor de tiro para hornos gas 20 GN 1/1 | PNC 921710 | <input type="checkbox"/> |
| • Carro para estructura deslizante 20 GN 1/1 | PNC 922132 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte suelo estructuras 20 GN 1/1 | PNC 922141 | <input type="checkbox"/> |
| • Unidad de pulverización lateral externa (debe montarse en el exterior e incluye soporte para montar en el horno) | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Estructura deslizante para 20 1/1 GN, paso 60mm | PNC 922203 | <input type="checkbox"/> |
| • Estructura roll-in para 20 1/1 GN, paso 80 | PNC 922205 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte+6 Espetones cortos-LW+CW Hornos Lengthwise y Crosswise | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte P/Brochetas y Espetones | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • Ahumador para hornos lengthwise y crosswise - disponible bajo pedido 4 tipos de maderas para diferentes aromas | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |




Horno convección

Horno de Convección Gas, 20 GN1/1

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso



Alzado



Lateral

CWI1 = Entrada de agua fría 1
(limpieza)


G = Conexión de gas

CWI2 = Entrada de agua fría 2
(generador de vapor)

D = Desagüe

EI = Conexión eléctrica
(energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje 220-230 V/1 ph/50 Hz

Auxiliar: 0.5 kW

Potencia eléctrica max.: 0.5 kW

Gas

Potencia gas: 35 kW

Capacidad

GN: 20 (GN 1/1)

Paso entre guías: 60 mm

Número de niveles: 20 Parrillas

Info

Dimensiones externas, ancho 890 mm

Dimensiones externas, fondo 900 mm

Dimensiones externas, alto 1700 mm

Peso neto 246.2 kg

Ajuste de alto 80/0 mm

Nivel funcional Básico

Ciclos de cocción - aire-convección 300 °C

Dimensiones internas, ancho: 590 mm

Dimensiones internas, fondo: 503 mm

Dimensiones internas, alto: 1350 mm

