

Lavado de vajilla Lavavajillas RT Multiacclarado, 200 cestas/hora, eléctrico, derecha, bomba de Calor Ventless

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**536007 (ZMR20NELV)**

Lavavajillas eléctrico, derecha. Bomba de Calor Ventless, prelavado medio, sistema de aclarado garantizado ACTIVE, aclarado constante, descalcificación automática del circuito hidráulico, autolimpieza, sistema avanzado de filtrado, pantalla táctil, velocidad variable, puertas aisladas

Descripción

Artículo No.

Lavavajillas de cesto arrastrado Multiacclarado Zanussi, izquierda. Bomba de calor Ventless integrada que captura la energía del aire extraído para calentar el agua fría de entrada para el tanque de lavado y el boiler. Ciclo de descalcificación del circuito hidráulico y de los tanques de lavado y aclarado. Área de multi-acclarado con sistema de aclarado garantizado integrado ACTIVE y bomba de aclarado que garantizan una presión constante durante la fase de aclarado. Sistema múltiple de filtrado Avanzado que elimina todos los restos de comida del agua de lavado asegurando el agua limpia durante más tiempo con mayor eficiencia del detergente. Incluye un módulo de prelavado medio que funciona con agua fría (máximo 40°). Los brazos de lavado están posicionados para cubrir toda la longitud de la cuba de lavado. Limpieza garantizada gracias a la potente bomba de lavado y al diseño especial de los inyectores de los brazos de lavado. La temperatura del agua del lavado es de 55-65°C. El agua del aclarado final se calienta hasta los 85°C y el misma agua se utiliza en las fases de pre-acclarado a una temperatura de 70°C. Multiacclarado Zanussi con dos tanques de aclarado y múltiples brazos de aclarado que reutilizan el agua de aclarado varias veces asegurando la limpieza en el área de lavado. En la fase de aclarado el consumo de agua fría es siempre de 0,4 litros/cesta a cualquier velocidad. 3 velocidades: una de máxima capacidad, otra en conformidad con la normativa DIN 10510 y la más lenta en conformidad con la normativa NSF/ANSI 3. Panel de control intuitivo que facilita información en todo momento. Puertas contra balanceadas y aisladas para reducir el ruido y mantener el calor en el interior de la máquina. Desagüe muy sencillo a través del panel de control. Ciclo de auto limpieza y ciclo de higienización que incluyen también la parte interna de las puertas. El sistema modular permite un transporte más sencillo del equipo y personalizarlo o actualizarlo in situ en todo momento.

Características técnicas

- Los 6 brazos de aclarado combinados con las cubas dobles de aclarado que reutilizan el agua del aclarado final en diferentes fases permiten quitar completamente el detergente de las vajillas lavadas y garantizar la higienización.
- Sistema avanzado de filtrado, que proporciona agua de lavado más limpia y detergente altamente activo asegurando un mejor rendimiento en el lavado y unos costes rutinarios reducidos.
- Sistema integrado ACTIVE que aumenta la temperatura del agua hasta los 85°C para higienizar el agua del aclarado. No hace falta un boiler externo. El "salto en aire" y la bomba de aclarado integradas garantizan también una presión constante del agua de aclarado independientemente de las condiciones del agua de entrada.
- Tanque de lavado embutido prensado con los ángulos completamente redondeados, inclinado hacia la zona de descarga para prevenir que la suciedad se acumule y drene rápidamente en pocos minutos. El tanque prensado elimina puntos de soldadura garantizando una solución sin filtraciones.
- Capacidad máxima de 200 cestos por hora, conforme con las normativas NSF ANSI 3 o DIN 10510.
- El operador puede elegir tres velocidades de la cinta transportadora a través del panel de control y puede personalizar según necesidad.
- El módulo de pre-lavado utiliza agua fría para quitar los restos de comida de las vajillas mejorando así el rendimiento del lavado.
- los brazos de lavado están posicionados para cubrir toda la longitud de la cuba de lavado.
- Válvula de desagüe integrada en el tanque, permite desagüe y relleno automático del agua sin ninguna interrupción del proceso de lavado.
- Panel de control con pantalla táctil, intuitivo y fácil de utilizar para poder utilizar la máquina y controlar su funcionamiento. Están disponibles tres niveles de acceso, cada uno enseña mensajes y información al operador, al personal de mantenimiento interno y al servicio técnico autorizado.
- Al final del servicio se pueden elegir entre diferentes tipos de ciclo de limpieza automática: desagüe, limpieza, higienización y descalcificación. Además de la limpieza de las cubas y de las cámaras internas estos ciclos prevén la limpieza de las puertas evitando la proliferación de bacterias para una higiene máxima y la reducción de las horas de trabajo del operador.
- Bombas de lavado con auto-descarga para proporcionar una mayor higiene y sin olores de las zonas de lavado y aclarado, se activan automáticamente a través de un botón.
- Todos los componentes internos: brazos de lavado y aclarado, filtros en la cuba y las cortinas de separación entre las zonas se pueden quitar fácilmente para la limpieza.
- Protección contra chorros de agua IP25, objetos sólidos y pequeños animales (mayores de 6 mm).
- Grandes puertas de inspección contra balanceadas para el acceso sin restricciones a las zonas de lavado y de aclarado. Puerta aislada con espuma inyectada, añade robustez y reduce tanto el ruido como la pérdida de calor.
- Patas regulables para un acceso completo para la limpieza por debajo de la máquina.
- Campana anti-salpicadura para evitar la salida del agua fuera de la máquina.

Aprobación:

- Equipo dotado de puerto USB para una fácil lectura de datos como la información de producto, contadores de ciclos, consumos, estado de los componentes, registro de las alarmas, etc. Es posible subir/descargar parámetros, programaciones y actualizaciones del firmware.
- En caso de fallos se activa automáticamente el modo de recuperación. La pantalla táctil permite la resolución de las incidencias a través de 300 notificaciones simples y precisas y 23 procesos fácil de seguir.

Construcción

- Gracias al exclusivo sistema modular la máquina se puede desmontar/ensamblar en cualquier momento y en cualquier sitio según las necesidades de transporte y las necesidades actuales o futuras del cliente.
- Todos los componentes principales están fabricados en acero inoxidable anticorrosivo AISI 304: panel frontal, paneles laterales, cámara interna, brazos de lavado y aclarado, puertas y sistema de transporte del cesto.
- Estructura de la lavavajillas sostenida por un chasis de tubos 50 x 50 mm en acero inoxidable para garantizar una solidez de larga duración.
- Todos los componentes eléctricos están colocados en un compartimento central con protección IP65 frente a agua, vapor y polvo garantizando una mayor fiabilidad.
- Las conexiones colocadas externamente para las tomas de agua, desagüe, detergente y abrillantador facilitan una rápida instalación de la máquina.
- El sistema modular permite personalizar y añadir módulos de pre-lavado, lavado y hasta 2 módulos de secado in situ.
- Longitud de mesa a mesa, 2340mm.

Sostenibilidad

- Bomba de calor Ventless incluida que aspira el calor presente en el lavavajillas para calentar el agua fría de entrada que llena las cubas de lavado y de aclarado, permitiendo un ahorro de energía significativo. La humedad, la cantidad y la temperatura del aire liberada en el ambiente se reducen radicalmente: no es necesario un sistema de extracción para el lavavajillas (conforme con la normativa local y con la normativa VDI 2052).
- El dispositivo de descalcificación automático asegura la remoción automática y completa de la cal desde el boiler, el circuito hidráulico, las cubas de pre-lavado, de lavado y de aclarado, garantizando un rendimiento eficiente del lavado, de los elementos de calefacción y una reducción en los consumos de energía
- Todas las cubas están sin tubería interna para evitar la acumulación de restos de comida.
- La tecnología de aclarado múltiple garantiza un consumo de 0,4 litros de agua por cesto durante el aclarado, a pesar de la velocidad de la cinta para poder asegurar bajos consumos de energía, agua, detergente y abrillantador.
- El dispositivo automático start/stop presente en las varias zonas asegura que cada zona funcione solo cuando el cesto está pasando por esa zona. En ausencia de cestos la máquina está en modo stand-by. Esta función reduce el consumo de agua, energía, detergente, abrillantador y el ruido.

accesorios incluidos

- 1 de Kit desincrustante para lavavajillas de cesto arrastrado PNC 865282
- 1 de Kit contador de agua PNC 865286

accesorios opcionales

- Zona de aire caliente sin puerta para lavavajillas RT Multiacclarado Zanussi PNC 534056
- Módulo de prelavado medio para lavavajillas RT Multiacclarado Zanussi con Bomba de Calor Ventless, descalcificación automática del circuito hidráulico PNC 535033
- Módulo de prelavado largo para lavavajillas RT Multiacclarado Zanussi con Bomba de Calor Ventless, descalcificación automática del circuito hidráulico PNC 535035
- Zona de secado media con puerta para lavavajillas RT Multiacclarado Zanussi PNC 535038
- Kit para adaptar mesa motorizada con Rack Type green&clean - Europa, GB, O.M., África, Asia, Latinoamérica, Oceanía PNC 865232
- Placa inclinada para mesa de rodillos PNC 865253
- Fondo para protector antisalpicaduras PNC 865254
- Kit para convertir un módulo de prelavado en un módulo de lavado PNC 865281
- Kit de descalcificación de agua fría y caliente para lavavajillas rack type PNC 865284
- Kit de conexión electrónica para mesa motorizada PNC 865290
- Kit panel antisalpicaduras para cambiar en la capota antisalpicaduras de la mesa en curva 90° PNC 865291
- Conexión HACCP para Rack Type multi-acclarado PNC 865490
- Kit de descalcificación y ósmosis inversa para lavavajillas rack type con boiler atmosférico PNC 865494
- Placa Ethernet (NIU-LAN) para lavavajillas Rack Type PNC 922696

Eléctrico

Suministro de voltaje	
536007 (ZMR20NELV)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Potencia instalada por defecto*	24.3 kW
Potencia eléctrica min:	17.3 kW
Cuando la maquina funciona a una velocidad conforme con la normativa DIN 10510.	
Consumo de energía:	19.4 kWh
En condiciones normales de trabajo	
Elementos de calentamiento de la cuba de lavado:	7 kW
Elementos de calentamiento de la cuba triple:	3.5 kW
Resistencias del boiler	5 kW
Dimensiones bomba de lavado:	1.5 kW
Dimensiones bomba de aclarado (final, duo, triple):	0.55 / 0.32 / 0.32 kW

Agua

Tamaño de la línea de entrada de agua:	G 3/4"
Dimensiones tubería entrada agua fría:	G 3/4"
Tamaño de la línea de desagüe:	50mm
Presión del suministro de entrada de agua	2-7 bar
Temperatura de entrada del suministro de agua (lavado y aclarado)	5 - 65°C
Lo más alta la temperatura, lo más rápido el calentamiento. Temperatura recomendada: 50°C.	
Temperatura de entrada del suministro de agua (aclarado y pre lavado)	5 - 30 °C
Dureza del suministro de entrada de agua	0-14 °fH / 0-8°dH
Por abajo de los 7°fH/4°dH se necesitan detergentes y abrillantadores especiales.	
Caudal de la bomba de lavado:	500 l/h
Máximo caudal de desagüe:	1.8 l/s
Tamaño de la cuba de lavado:	70 l
Dimensiones cuba de aclarado duo:	20 l
Dimensiones cuba de aclarado triple:	20 l
Consumo de agua de aclarado:	

Info

Productividad por hora (max. Velocidad)	200 cestos/3600 platos
Productividad por hora (velocidad conforme a DIN):	148 cestos/2664 platos
Productividad por hora (velocidad compatible con NSF):	130 cestos/2340 platos
Temperatura de lavado	55 - 65 °C
Temperatura de aclarado Duo:	75-80 °C

Temperatura de aclarado final:	85 °C
Temperatura del aclarado triple:	70 - 75 °C
Dimensiones externas, ancho	2940 mm
Para transporte, se puede reducir la altura hasta 2000 mm arreglando las patas y removiendo el ventilador en la parte superior.	
Dimensiones externas, fondo	895 mm
Para transporte, se puede reducir la profundidad hasta 795mm removiendo el panel de control central y las manillas de las puertas.	
Dimensiones externas, alto	2100 mm
Alto con la puerta abierta	2100 mm
Tamaño del hueco de carga (ancho):	530 mm
Tamaño del hueco de carga (alto):	490 mm
Peso neto	733 kg
Peso del paquete	843 kg
Alto del paquete:	2260 mm
Ancho del paquete:	3100 mm
Fondo del paquete:	1035 mm
Volumen del paquete	7.25 m³
Normativa de referencia utilizada para medir el ruido: IEC60335-2-58 anexo AA.	
Distancia entre mesas:	2940 mm


Emisión de aire:

Flujo de aire (entrada, salida):	700 / 0 m³/h
Temperatura del aire:	24.5 - 0 °C
Humedad del aire (entrada, salida):	95 / 0 % r.h.
Los datos están medidos en condiciones ambientales de 25°C y 60% h.r., agua de entrada de 18°C y se refieren exclusivamente a la maquina.	
Calor latente:	3700 W
Calor sensible:	3400 W
En conformidad con la normativa VDI 2052, este modelo no necesita un sistema de extracción de vahos. La normal ventilación debería ser proporcionada conforme con la normativas UNI ISO EN 7730, VDI 2052 y DW/172 UK o otras normativas locales.	


Sostenibilidad

Consumo de agua de aclarado a máx. velocidad:	80 l/h
Nivel de ruido	<62 dBA

Alzado




Lateral




- CWI** = Entrada de agua fría
- D** = Desagüe
- EI** = Conexión eléctrica (energía)
- EO** = Salida de electricidad
- EQ** = Tornillo equipotencial
- ES** = Señal eléctrico IN/OUT
- HWI** = Entrada de agua caliente
- U** = Puerto USB
- WI** = Entrada de agua


Planta



RECOMMENDED TABLE CONNECTION



⚠ Apply silicone between the machine and the table and make sure that there are not any water leakages.



All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

DOC. NO. 59566N600
EDITION 02.2017