

Eazy Eazy, elektrisk kompaktugn, direktverkande ånga, 6 GN 1/1, med automatiskt rengöringsprogram

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**240008 (ZCD061WL)**

Kompakt elektrisk konvektionsugn, 6 GN 1/1, med direktverkande ånga och 11 fuktighetsnivåer. Med automatiskt rengörningsprogram

240010 (ZCD061WR)

Kompakt elektrisk konvektionsugn, 6 GN 1/1, med direktverkande ånga och 11 fuktighetsnivåer. Med automatiskt rengörningsprogram - högerhängd dörr

Kort specifikation

Pos.

Konvektionsugn med direkt ånga: 90% ångmättad.
Matlagningscykler: varmluft (max 280 ° C) kombinerat med 11 olika fuktighetsinställningar, allt från stekning till ångning. Program: 99 gratis recept med 9-steps program. Variabel fläkthastighet med 3 nivåer. Dubbelglasdörr med bokliknande öppning upprätthåller en sval yttre temperatur. Droppråg för att samla överskott av kondens, vilket undviker våta golv. Halogenbelysning i matlagningsutrymmet. Dörr, frontpanel och inredning i AISI 304 rostfritt stål.
Levereras med gejderställning 1 / 1GN, 30mm delning.

Huvudfunktioner



- Torr varm konvektionscykel (max 280 ° C) perfekt för tillagning med låg fuktighet. Automatisk fuktare (11 inställningar) för ånggenerering:
 - 0 = ingen ytterligare fukt (stekning, gratinering, ugnsbakning, förtillagad mat)
 - 1-2 = låg fuktighet (små portioner av kött och fisk)
 - 3-4 = Medium låg fuktighet (stora köttstycken, uppvärmning, ugnsbakad kyckling)
 - 5-6 = medelfuktighet (ugnsbakade grönsaker och första steget av ugnsbakad kött och fisk)
 - 7-8 = medelhög fuktighet (stuvade grönsaker)
 - 9-10 = hög fuktighet (pocherat kött- och bakad potatis)
- Programmerbarhet: Möjligt att programmera upp till 99 recept, spara dem i ugnsminnen och upprepa dem när som helst. 9-stegs matlagningsprogram finns också tillgängligt.
- Eco-delta: Temperaturen i ugnsutrymmet är högre än livsmedlets inre temperatur och kommer upp linjärt med den senare, vilket håller temperaturskillnaden (delta).
- Automatiskt rengöringssystem: 3 olika förinställda cykler för rengöring av matlagningsutrymmet. Rengöringssystemet är inbyggt (inget behov av tillägg).
- Automatisk och manuell aktivering av snabbnedkylning från högre till lägre temperatur.
- Elektroniskt styrd utloppsventil som extraherar fukt.
- USB-anslutning: för att ladda ner HACCP-data, ladda upp / ladda ner recepten.
- Variabel fläkthastighet med 3 nivåer.

Konstruktion


- Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade hörn för högsta hygienstandard.
- Dörr med dubbla termoglas. Invändigt glas med gångjärn för enkel rengöring.
- Fällbar frontpanelen för enkel åtkomst vid service av huvudkomponenter.
- IPX4-intyg för vattentålighet.

Övriga Tillbehör

- Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1 (endast för 240010) PNC 922017 ☐
- Kycklinggaller 1/2GN, plats för 4 hela kycklingar (endast för 240010) PNC 922086 ☐
- Fritöskorgar, 2 st GN 1/1 för ugnar (endast för 240010) PNC 922239 ☐
- Kycklinggaller GN1/1 för 8st hela kycklingar à 1,2kg. (endast för 240010) PNC 922266 ☐
- Stativ för stackade kompaktugnar (endast för 240010) PNC 922368 ☐
- Stativ för kompaktugn 6 GN 1/1 (endast för 240010) PNC 922369 ☐
- Gejderställ för kompaktugn 6 GN 1/1 - Stativ (endast för 240010) PNC 922370 ☐
- Stackningskit för kompaktugn 6 GN 1/1 (endast för 240010) PNC 922371 ☐
- Extern sprayenhet för kompaktugn 6 GN1/1 (endast för 240010) PNC 922372 ☐
- 2-stegs säkerhetsöppning för ugnsdörr (endast för 240010) PNC 922377 ☐
- Kit främre luftfilter för kompaktugn 6 GN 1/1 (endast för 240010) PNC 922379 ☐
- Stekbleck 1/1 GN H=20mm (endast för 240010) PNC 925000 ☐
- Stekbleck 1/1 GN H=40mm (endast för 240010) PNC 925001 ☐
- Stekbleck 1/1 GN H=60mm (endast för 240010) PNC 925002 ☐
- Komb.grill-och bakplåt non-stick 1/1GN (endast för 240010) PNC 925003 ☐
- Grillgaller (aluminium) för ugn GN 1/1 (endast för 240010) PNC 925004 ☐
- Äggstekbleck 8 ägg GN1/1 (endast för 240010) PNC 925005 ☐
- Bakplåt med 2 kanter - GN 1/1 (endast för 240010) PNC 925006 ☐
- Bakplåt för baguette GN1/1 (endast för 240010) PNC 925007 ☐
- Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick) (endast för 240010) PNC 925009 ☐
- Stekbleck GN 1/2 h=40mm (non-stick) (endast för 240010) PNC 925010 ☐
- Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick) (endast för 240010) PNC 925011 ☐

Front

Sida


- CW1** = Kallvatten
CW2 = Kallvatten 2
D = Avlopp
EI = Elektrisk anslutning

Topp

Elektricitet

Krets brytare krävs

Spänning:

240008 (ZCD061WL) 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

240010 (ZCD061WR) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max: 6.9 kW

Vatten

Total hardness: 5-50 ppm

Zanussi rekommenderar användning av behandlat vatten, baserat på provning av specifika vattenförhållanden.

Se användarhandboken för detaljerad information om vattenkvaliteten.

Tryck: 1.5-3 bar

Avlopp "D": 40mm

Vattenintag "CW" anslutning: 3/4"

Installation

Clearance: 5 cm bak och höger sida.

Föreslaget godkännande för serviceåtkomst: 50 cm på vänster sida.

Kapacitet

Max lastkapacitet: 12 kg

GN: 6 (GN 1/1)

Viktig information

Yttermått, bredd 519 mm

Yttermått, djup 803 mm

Yttermått, höjd 770 mm

Nettovikt:

240008 (ZCD061WL) 72 kg

240010 (ZCD061WR) 85 kg

Fraktvikt:

240008 (ZCD061WL) 85 kg

240010 (ZCD061WR) 83 kg

Fraktvolym: 0.66 m³