

Disk 1170 tallrikar/tim, Active, isolerad, 3 diskcykler (55/90/300) med avloppspump och atmosfärisk genom

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____



503021 (LU7ADP)

Diskmaskin 1170 tallrikar/tim, Active, isolerad, 3 diskcykler (55/90/300) med avloppspump och atmosfärisk genomströmmare, självrenörensprogram, självrenörensprogram, självrenörensprogram, självrenörensprogram, självrenörensprogram.

Kort specifikation

Pos.

Multi-purpose dish/utensil washer. Front loading with 450mm door opening. 304 AISI stainless steel exterior, wash tank, tank filter and wash and rinse arms. Wash tank (40lt) with rounded corners. Double skinned insulated walls and counterbalanced door with double stop. 3 programmable washing cycles. Self cleaning cycle. Digital control panel with display of wash and rinse temperatures. Built-in atmospheric boiler (12lt) with automatic boiler emptying function. Rinse booster pump. Drain pump. Active rinse system guarantees a constant rinse temperature of 84°C. Rinse cycle duration 16 seconds can be modified to 35 seconds. Fault auto-diagnosis system. Rinse aid dispenser. Pre-arranged for external detergent dispenser, HACCP and Energy management device.

Hourly capacity: 1170 dishes/65 baskets 500x530mm.

Supplied with: n.1 basket for glasses, n.1 basket for plates, n.1 wire basket for pizza plates, trays, and small utensils and n.1 set of 4 cutlery containers.

Huvudfunktioner

- Inbyggd atmosfärisk genomströmmare ökar temperaturen på vatten från 50 °C till 84 °C för en hygienisk sköljning. Ingen extern genomströmmare krävs.
- Konstant temperatur på 84 °C under hela sköljprogrammet oavsett inkommande vattentryck och -temperatur.
- Effektiv air-gap (klass A) på inkommande vatten som förhindrar att vatten sugts tillbaka i nätverket vid plötsligt tryckfall.
- Grön lampa för "WASH SAFE CONTROL" bekräftar att disken har sköljts ordentligt.
- Dubbelt korgstöd, ett stort 550x535 mm galler för pizzatallrikar, brickor och redskap eller ett 500x500 mm standardkorg för tallrikar, koppar och bestick.
- Utrustad med tömningspump för snabb och enkel installation.
- Automatiskt system för feldiagnos.
- Enkel hantering framifrån.
- Lätt att ta bort disk-/sköljarmarna och filtret.
- Helautomatiskt självrenörensprogram som förhindrar risken av bakterietillväxt.
- Enkel kontrollpanel med digital display för disk och sköljtemperatur.
- Automatisk genomströmmartömningsfunktion.
- 55/90/300 sekunders program.
- Låg ljudnivå <65 dBA.

Konstruktion

- Balanserad dörr för att minimera påverkan vid öppning och stängning.
- Enhet utrustad med sköljmedelpump.
- Släta ytor underlättar rengöringen.
- Disk-/spolarmar och munstycken i rostfritt stål.
- Front- och sidopaneler i 304 AISI rostfritt stål, disk tank och filter.
- Isolerad.
- Helt stängd på baksidan med täckplåt.
- Dubbel disk tank med rundade hörn för enklare rengöring.
- Inga rör på insidan av diskutrymmet.

Hållbarhet



- Tillverkad i toppkvalitetsmaterial.
- Förberedd för implementering av HACCP-system och energihanteringsenhet.

Medföljande tillbehör

- 2 av 1st gul besticksbehållare PNC 864242
- 1 av Diskkorg gul för flata tallrikar PNC 867002
- 1 av Trådkorg med ställ för pizzatallrikar, brickor och små utensilier PNC 867045

Övriga Tillbehör

- Extern manuell vattenavhårdare - 12 liter - för underbänkdiskmaskiner PNC 860412
- Extern automatisk vattenavhårdare - 8 liter, för huvdiskmaskiner PNC 860413
- Filter för delvis avhårdning PNC 864017
- Set för mätning av total/temporär vattenhårdhet PNC 864050
- Diskmedelpump för underbänkdiskmaskiner. PNC 864218
- 1st gul besticksbehållare PNC 864242
- Avmineraliseringsfilter PNC 864367
- 4 styck gula besticksbehållare i plast PNC 865574
- Diskkorg grön för djupa tallrikar PNC 867000
- Diskkorg gul för flata tallrikar PNC 867002
- Täckgaller för små/lätta saker i diskorg PNC 867016
- Diskkorg för 16 glas max. height: 70 mm. Består av: 1st 867007+ 1st 864162 PNC 867023
- Diskkorg semi-professionell (500x500x190mm) PNC 867024
- Trådkorg med ställ för pizzatallrikar, brickor och små utensilier PNC 867045
- Gallerkorg för utensilier PNC 867046


Front

Sida

D = Avlopp

EI = Elektrisk anslutning

EO = Eluttag

HWI = Varmvatten

XR = Sköljmedelsanslutning

Topp

Elektricitet
Spänning:

503021 (LU7ADP)

400 V/3N ph/50 Hz

Total watt:

12.1 kW

Diskpump, effekt:

0.8 kW

Vatten
Temperatur inkommande vatten:

50 °C

Disktankkapacitet (liter):

42

Storlek genomströmmare (liter):

12

Disktank värmeelement:

3 kW

Slutsköljning varaktighet (sek):

16

Slutsköljning, förbrukning (liter):

3.8

Viktig information
Disktemperatur:

55-65 °C

Slutsköljning, temperatur:

84 °C

Tid per cykel (sek.):

55/90/300 / / / /

Invändiga dimensioner - bredd

554 mm

Celldimensioner - djup

570 mm

Celldimensioner - höjd

450 mm

Ytermått, bredd

642 mm

Ytermått, djup

723 mm

Ytermått, höjd

1477 mm

Nettovikt:

97 kg

Fraktvikt:

103 kg

Frakthöjd:

1680 mm

Fraktbredd:

810 mm

Fraktdjup:

760 mm

Fraktvolym:

 1.03 m³
Tallrikar kapacitet:

1170/h

Korgar kapacitet

65/timme