

**371071 (E7FRGH2GF0)**

Friteuse gaz 2 cuves de 15 L, 2 paniers en dotation

Caractéristiques principales

- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Cuves embouties en forme de "V", avec zone froide.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur.
- Quatre brûleurs 7 kW à rendement élevé, en inox, avec dispositif de sécurité, fixés à l'extérieur de la cuve.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- L'unité doit être montée sur des pieds de 50 mm en inox, réglables en hauteur.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite





Un accent sur la durabilité

Certifications et reconnaissances



produit évalué par le fabricant
et jugé conforme aux exigences
de l'UE en matière de sécurité,
de santé et de protection de
l'environnement



En savoir plus :
Certificats ISO
[Reconnaitssances d'Electrolux Professional](#)

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026/08/26

2/6

Spécifications techniques

Gaz


Puissance gaz :	28 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales


Largeur cuve utile :	240 mm
Hauteur cuve utile :	505 mm
Profondeur cuve utile :	380 mm
Capacité de cuve :	13 lt MIN; 15 lt MAX
Plage de réglage :	105 °C MIN; 185 °C MAX
Poids net :	85 kg
Poids brut :	98 kg
Hauteur brute :	1130 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.8 m ³
Groupe de certification :	N7FG

Schémas d'installation


Avant




Côté



Dessus



Distances



G = Connexion gaz
DO = Tuyau de trop plein

EQ = Vis équipotentiel

Accessoires

Accessoires inclus

Code PNC	Description	Quantité
206350	1 Porte droite/gauche	2
921691	Grand panier pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l	2

Accessoires en option

Code PNC	Description
----------	-------------

Socles et accessoires de socle

206350	1 Porte droite/gauche
--------	-----------------------

Paniers

921691	Grand panier pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l
921692	Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l

[NOT TRANSLATED] Chimney upstands

206132	Cheminée diamètre 150 mm
206133	Anneau pour cheminée diamètre 150 mm
206246	Cheminée
206304	Mître pour élément 800mm
206400	Filet grille cheminée, 400 mm (700XP/900)

Solutions de nettoyage

921694	Lames avec bords arrondis pour racloir
--------	--

Pieds, roulettes et rampes

206135	Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues
206136	Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)
206210	Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm
206367	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm
206368	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm
206369	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm
206370	Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm

[NOT TRANSLATED] Gas nozzles

206467	KIT G.25.3 (NL) Injecteur Gaz pour friteuse XP900
--------	---

Gestion des graisses / huiles

206235	Filtre à sédiments pour friteuses 15 L
206301	Extension de vidange de l'huile pour friteuses 15 L
921693	Filtre à huile pour friteuse monobloc simple ou double cuve de 7L/14L/15L
921695	Tige de débouchage pour vidange des friteuses 15L
921696	Défecteur pour friteuses 15 L (adapté pour les produits lourdement panés)

Accessoires

Code PNC	Description
[NOT TRANSLATED] Handrails	
206307	Main courante latérale droite ou gauche
206308	[NOT TRANSLATED] Back handrail 800 mm
Solutions d'installation	
206086	Kit de jonction
[NOT TRANSLATED] Kicking strips	
206148	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm
206150	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm
206151	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm
206152	Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm
206176	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm
206177	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm
206178	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm
206179	Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm
206249	Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm
206265	Couple de plintes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné
Autres accessoires	
927225	Régulateur de pression pour version gaz
Panneaux	
206374	Panneaux arrière 800 mm
206375	Panneaux arrière 1000 mm
206376	Panneaux arrière 1200 mm
216000	2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs