

**600282 (XBE603B)**

60 litran yleiskone, jossa on RST turvasuojus sisältäen BPA vapaan kopolyesteri suojuksen jauhoisille aineille. Koneessa on elektronisesti säädettävä nopeus sekä ajastin. Toimitukseen kuuluu vakiona RST kulho 60L, turvasuojus, vispilä, sekoitusmela ja taikinakoukku.

Laaja kuvaus

- 60 litran ammattiyleiskoneita tarvitaan kaikkialla, missä käytetään tuoreita raaka-aineita taikinapohjien, kermojen, vaahtojen ja kaikenlaisten sekoitusten valmistamiseen. Laite on suunniteltu todella raskaaseen käyttöön.
- Koneella voi kerralla tehdä esim. 30 kg:n hiivaleipätaikin, jossa 50%:n nestesisältö tai esim. soseen jossa on 30 kg perunoita.
- 60 L kulho ruostumatonta terästä, jossa pitävät ja ergonomiset kädensijat sekä kulhon suoja aineiden roiskumisen estämiseksi. Tehokas moottori sammuu automaattisesti kun kulho lasketaan alas.
- Käyttäjäturvallinen ohjauspaneeli on ergonominen ja se suojaa laitetta kosteudelta ja vesisuihkuilt.
- Yleiskoneessa on 0-15 minuutin ajastin sekä kulhon valaistus.
- Moottoroitu, hammastettu alennusvaihte kulhon nostoa ja laskua varten. Lisävarusteena on saatavissa pyörillä ja törmäyssuojalla varustettu kulhovaunu, joka helpottaa kulhon liikuttelua.
- Elektroninen, portaaton nopeudensäätö takaa kaikkien parametrien tarkat asetukset.
- Tehokas taajuusmuuttajalla varustettu moottori (4000W), säätää kiertomekanismin tarkasti välille 20-180 kier./min.
- Mukana kolme työkalua: taikinakoukku, sekoitusmela ja vispilä. Työkaluja voidaan käyttää 42-378 kier./min. nopeudella.
- Taikinakoukku on ruostumatonta terästä. Sekoitusmela on erittäin vahvaa eloksoitua alumiinia. Vispilän langat ovat ruostumatonta terästä, jotka ovat kiinni vankassa alumiini rungossa. Lisävarusteena on saatavissa myös erikoisvahvistettu vispilä. Työkalut täyttävät tarkasti vaaditut elintarvikehygieniadirektiivit
- Runko sileä ja helposti puhtaana pidettävä, korroosionkestävää materiaalia.
- Suojattu sähköhäiriöiltä, virtapiikeiltä ja moottorin ylikuumenemiselta.
- Roiskesuojattu kiertojärjestelmä varmistaa, ettei vettä pääse mekaniikkiin.
- RST-turvakehikko, joka on käännettävissä ylös, jolloin kehikon puhdistus on helppoa ja vaivatonta. Turvasuojus täyttää tarkasti standardit ja direktiivit. RST turvakehikossa myös BPA vapaa kopolyesteri turvasuojus, joka on helppo irrottaa ja pestä astianpesukoneessa.
- RST turvakehikko suojaa käyttäjää ja sen ansiosta aineksia voidaan lisätä pysäyttämättä laitetta.
- Laite on kokonaisuudessaan valmistettu tiukimpien elintarvikehygieniasta, turvallisuutta, sähkömagneettisen yhteensopivuuksien, kone- ja laitedirektiivien sekä kierrätettävyyden (WEEE) ym. direktiivien ja standardien mukaisesti.
- Akustisen äänenpaineen taso EN ISO 3743.1-EN ISO 3744, < 70 dBA.
- Suojausluokat normin EN 60529-2000 mukaisesti: Elektroninen säätö IP55, muu laite IP23
- Laite täyttää CE vaatimukset ja on CE merkitty



- Valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioitussa tehtaassa.

Ominaisuudet

- Vakiotoimitukseen sisältyy:
[-] taikinakoukku ruostumatonta terästä, RST vispilä, sekoitusmela ja RST kulho 60 litralle.
- Sähköinen nopeuden säädin.
- Hammaspyörämootori käynnistää kulhon noston ja laskun ja kytkee kulhon valaistuksen päälle.
- Käyttäjän turvallisuuden varmistava turvaritilä on varustettu irrotettavalla kourulla, jonka kautta aineksia voi lisätä käytön aikana.
- Turvalaite pysäyttää koneen automaattisesti, kun ritilä nostetaan.
- Ammattikäyttöön suunniteltu yleiskone kaikenlaisen ruoan vaivaamiseen ja sekoittamiseen.
- Vesitiivis ohjauspaneeli, jossa ajastimen ja nopeuden asetusnupit
- Kapasiteetti yleiskoneella noin (jauho, 50% nestesisältö) 30 kg
- Yleiskoneessa on kulhontunnistin, jonka ansiosta kone käynnistyy ainoastaan silloin, kun suoja ja kulho ovat oikein paikoillaan
- Läpinäkyvä BPA vapaa turvasuojus, on kiinni RST suojassa, jonka ansiosta jauhoisten tuotteiden sekoittaminen on helpompaa

Rakenne

- Ylikuormitussuojattu järjestelmä ja moottori.
- Tehokas epätahtimoottori, jolla on hyvä vääntömomentti.
- Ruostumatonta terästä oleva kulho - tilavuus 60 litraa.
- Vankka rakenne, jossa vahva metallikehys.
- Vesisuojattu järjestelmä (IP55 elektroniset säätöpainikkeet, IP23 koko kone).
- Nopeudensäätö 20-180 rpm (kiertoliike) voidaan asettaa valitun työkalun ja seoksen kovuuden mukaisesti.
- Teho: 4000 W.
- Säätöjalat takaavat laitteen vakauden



Tekniset tiedot

Sähkö

Jännite:	380-440 V/3N ph/50/60 Hz
----------	--------------------------

Kapasiteetti

Kapasiteetti:	60 litraa
---------------	-----------

Avaintieto


Ulkomitat, leveys:	685 mm
--------------------	--------

Ulkomitat, syvyys:	1050 mm
--------------------	---------


Ulkomitat, korkeus:	1445 mm
---------------------	---------

Nettopaino (kg):	300
------------------	-----


Edestä



Sivulta



Päältä



EI = Sähköliitäntä



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
Electrolux Professional -tunnustukset

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/08/26

3/4

Tekniset tiedot

Sisältyvät varusteet

PNC-koodi	kuvaus	Määrä
650129	Yleiskoneen kulho 60 L	1
653083	Sekoitusmela 60 L	1
653084	Taikinakoukku 60 L	1
653086	Vispilä 60 L	1

Lisävarusteet

PNC-koodi	kuvaus
-----------	--------

Kulhot/työkalut

650127	Lisäkulho 40 L + 3 työkalua (taikinakoukku, mela, vispilä), 60 L yleiskoneeseen
650129	Yleiskoneen kulho 60 L
653083	Sekoitusmela 60 L
653084	Taikinakoukku 60 L
653086	Vispilä 60 L
653097	Vahvistettu vispilä 60 L
653442	Kulhonkaavin 60 L

Vaunut/pöydät

653585	Kulhovaunu 40/60/80 L yleiskoneet
--------	-----------------------------------



Lue lisää:
ISO-sertifikaatit
[Electrolux Professional -tunnukset](#)

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026/08/26

4/4