

**725269 (REX71FFR)**

ECOSTORE VRIESKAST 670 lt, -22/-15°C, 1 deur, rvs 1.4301 (AISI304), achterwand gegalvaniseerd, 75 mm isolatie, 3 rilsan roosters 2/1GN, koelmiddel R404a, R452a, R507a, REMOTE

## Uitvoering

- Automatische ontdooiing.
- Instelbaar van -22°C tot -15°C zodat de juiste temperatuur ingesteld kan worden.
- Grote netto inhoud, voor 2/1GN roosters of platen op U-vormige anti kantel geleiders.
- Rechtsdraaiende deur.
- De kast is uitgevoerd met 75 mm cyclopentaan isolatie dikte, voor uitstekende en langdurige isolatie en 100% bescherming voor het milieu (thermische geleidbaarheid: 0,020 W/m<sup>2</sup>K).
- De verdamper is buiten de kamer geplaatst, voor een grotere opslag capaciteit.
- De geleidersteunen hebben een groot aantal ophangposities voor de geleiders met roosters, zodat een hogere netto capaciteit ontstaat voor een optimale belading.
- De verdamper heeft een 60 mm dikke isolatiekap, die met één handeling eenvoudig te verwijderen is voor onderhoud.
- De optimale lucht circulatie van achter naar voren geeft een egale temperatuur verdeling en goede koeling onder alle omstandigheden.
- Voorzien van een elektrische aansluitkabel met Schuko stekker, éénfase 230V, voor eenvoudige en snelle aansluiting.
- [NOT TRANSLATED] Tropicalized unit

## Constructie

- Afsluitbare deur.
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten. Optioneel zijn zwenkwielen mogelijk.
- Eenvoudige reiniging door de afgeronde hoeken en de uitneembare geleiders en geleidersteunen.
- Vervaardigd van de hoogste kwaliteit roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- De belangrijkste componenten zijn goed bereikbaar voor makkelijk onderhoud.
- De roestvrijstalen geleiders en geleidersteunen zijn zonder gereedschap te demonteren.
- Uitwendige bodemplaat met anti corrosie laag voorkomt schade door agressieve vloer schoonmaak middelen.
- De zelfsluitende deuren kunnen tot 180° geopend worden.



## Gebruikersinterface en databeheer

---

- Digitaal display met instelling en weergave van de de temperatuur, handmatige ontdooicyclus en turbokoeling (voor afkoelen van producten).
- Eenvoudige service dankzij het intuïtieve bedieningspaneel met toegang op afstand via de app.
- Geïntegreerde RS485 poort voor verbinding met een externe computer of met HACCP systemen.
- Verbind het product (met accessoire) via Wi-Fi of ethernet met het OneConnected-platform voor een naadloze remote-ervaring. Realtime monitoring en analyses, alarmbeheer, HACCP-gegevensbeheer, API's en geavanceerde functionaliteit houden uw koelkast volledig onder controle.





# Een focus op duurzaamheid

## Duurzaamheid

- Automatische verdamping van het smeltwater door middel van heet gas, direct onder het aggregaat.
- Bij openen van de deur stopt de ventilator, zodat geen koude lucht weggeblazen wordt en energie bespaard wordt.
- Zonder gereedschap uitneembare ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor eenvoudig schoonmaken, betere isolatie en minder energieverbruik.

## Certificeringen & Erkenningen



Internationaal systeem voor de wederzijdse erkenning van testrapporten en certificaten met betrekking tot de veiligheid van elektrische en elektronische componenten, apparatuur en producten.



product dat door de fabrikant is beoordeeld en als zodanig wordt geacht te voldoen aan de EU-eisen inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming.



# Technische specificaties

## Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Ontdooi vermogen	0.4 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

## Algemene gegevens

Aantal en type meegeleverde roosters	3 (GN 2/1)
Netto Inhoud	503 lt
Externe afmetingen, lengte	710 mm
Externe afmetingen, breedte	835 mm
Externe afmetingen, diepte met geopende deur	1480 mm
Externe afmetingen, hoogte	2050 mm
Interne afmetingen, breedte	560 mm
Gewicht, netto	102 kg
Extern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Intern materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Externe achterwand	
Aantal ophangpunten en onderlinge afstand	44; 30 mm
Bruto Inhoud	670 liter

## Overige gegevens

Temperatuur, minimaal	-22 °C
Koelmiddel	
Isolatie	75 mm (Cyclopentaan)
Aanbevolen koelvermogen*	573 W
Bij verdampings temperatuur	-23.3 °C
Bij condensatie temperatuur	55 °C
Max. omgevings temperatuur	32 °C
Remote afvoer aansluiting	9.5 mm
Remote toevoer aansluiting	6 mm
*Let op:	Koelvermogen berekend met een leidinglengte van maximaal 15 meter (zonder bochten)

## Duurzaamheid

Klimaat klasse	5
----------------	---

## ISO-certificaten

ISO-normen:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
Type referentie-/certificatiegroep:	VIMMBTR

# Accessoires

## Meegeleverde accessoires

PNC-code	Beschrijving	Aantal
881020	RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten	3

## Optionele accessoires

PNC-code	Beschrijving
----------	--------------

### Manden

881043	RILSAN DRAADMAND 1/1-150GN, voor Ecostore koel-vrieskasten
--------	------------------------------------------------------------

### Containers, trays en roosters

880242	2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore marine koel-vrieskasten
880243	8 KUNSTSTOF CONTAINERS 1/1-160GN, met GEPERFOREERDE INLEGBODEMS, voor onder andere vis
880248	KOPPELSTRIP voor 670 lt en 1430 lt Ecostore kasten op stelpoten
880705	KUNSTSTOF 1/1-150GN CONTAINER met geperforeerde inlegbodem
881003	BAKKERIJNORMREK met verstelbare geleiders voor 10 platen 400x600 mm, voor Ecostore koel-vrieskasten
881004	RILSAN ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten
881016	RVS ROOSTER 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten
881018	RVS ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten
881020	RILSAN ROOSTER 2/1GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten
881021	2 GELEIDERS, roestvrijstaal, voor Ecostore koel-vrieskasten
881039	KUNSTSTOF CONTAINER 2/1-200GN met RVS DEKSEL en RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten
881042	RVS GEPERFOREERD SCHAP 2/1GN, voor Ecostore koel-vrieskasten
881047	RILSAN DRAADMAND 2/1-150GN met RVS GELEIDERS, voor Ecostore koel-vrieskasten

### Poten, wielen en oprijplaten

880324	VOETPEDAAL voor handenvrij openen van de deur, voor 1-deurs Ecostore en Prostore koel- en vrieskasten
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Units op afstand

881123	REMOTE KOELAGGREGAAT, voor ecostore HP vrieswerkbank met 2 en 3 compartimenten, Ecostore en Prostore vrieskasten, luchtgekoeld, koelmiddel R404a
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Overige accessoires

880570	SET VOOR EXTERNE ALARMERING
880685	ETHERNET CONNECTIVITEIT SET CAREL IJF voor koeling
881298	IoT MODULE voor communicatie met OnE connected, voor koelkasten en koelwerkbanken
922432	PoE SCHAKELAAR, voor vermogen voor netwerk apparatuur