

 **therma***line*

Modulare Herdserie 80
Sortimentsübersicht



thermaline: Schweizer Qualität Die neue Ära des professionellen Kochens



1871

seit über 100 Jahren

Produktion, Präzision
und Tradition



Die komplett flexible, modulare Kochgerätelinie beinhaltet:

- ◆ Tischgeräte
■ H=250
- ◆ Standgeräte
■ H=700 (Korpushöhe 700mm, Hygiene)
■ H=800 (Korpushöhe 800mm)
- ◆ Unterbauten
(für die Installation von Tischgeräten)
■ H=450 (für eine Gesamtkorpushöhe inklusive Tischgerät von 700mm, Hygiene)
■ H=550 (für eine Gesamtkorpushöhe von 800mm)

Die Geräte eignen sich für verschiedene Installations- und Aufstellungsvarianten:

- ◆ Freistehend, als Insel, einseitig bedienbar (Bedienfeld auf einer Seite)
- ◆ Freistehend, als Insel, beidseitig bedienbar (Bedienfeld auf zwei Seiten)
- ◆ An der Wand stehend (Bedienfeld auf einer Seite und Aufkantung auf der Rückseite des Gerätes)

Installationsvarianten:

- ◆ Auf Füßen (die Füße können optional mit Edelstahl-Sockelblenden abgedeckt werden.)
- ◆ Auf Edelstahlsockeln (100mm oder 200mm Höhe)
- ◆ Auf bauseitigen Beton- oder Edelstahlsockeln
- ◆ Brückeninstallation mit optionalem, werkseitigem Bausatz (individuell von unserer Fertigung zu prüfen)

INDEX

Mono-Supertherm-Herd - 2 Zonen	8
Mono-Supertherm-Herd - 2 Zonen - Offener Unterbau - H 700	8
Mono-Supertherm-Herd - 2 Zonen - Offener Unterbau - H 800	8
Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen	8
Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen - Offener Unterbau - H 700	9
Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen - Offener Unterbau - H 800	9
Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Wärmeschrank - H 700	9
Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Wärmeschrank - H 800	9
Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Ofen - H 700	10
Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Ofen - H 800	10
Ceranherd - 2 und 4 Zonen	10
Wärmeplatten	10
Induktionsherde - 1 und 2 Zonen	11
Induktionsherde - 4 Zonen	11
Induktionsherde - 4 Zonen mit Wärmeschrank	11
Induktionsherde - 4 Zonen mit Ofen	11
Gasherde - 2 Flammen	12
Gasherde - 4 und 6 Flammen	12
Gasherde - 2 Flammen - Ecoflam	12
Gasherde - 4 und 6 Flammen - Ecoflam	12
Elektro-Bratplatten - Glatte Platte	13
Elektro-Bratplatten - Glatte Platte - Offener Unterbau - H 700	13
Elektro-Bratplatten - Glatte Platte - Offener Unterbau - H 800	13
Elektro-Bratplatten - Gerippte Platte	13
Elektro-Bratplatten - Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 700	14
Elektro-Bratplatten - Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 800	14
Elektro-Bratplatten - Glatte/Gerippte Platte	14
Elektro-Bratplatten - Glatte/Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 700	14
Elektro-Bratplatten - Glatte/Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 800	15
Elektro-Koch- und Bratherd	15
Elektro-Koch- und Bratherd - Offener Unterbau - H 700	15
Elektro-Koch- und Bratherd - Offener Unterbau - H 800	15
Elektro-Koch- und Bratherde mit Wärmeschrank	16
Elektro-Koch- und Bratherde mit Ofen	16

Elektro-Bain-Maries mit Mischbatterie 1/1 GN	16
Elektro-Bain-Maries mit Mischbatterie 2/1 GN	16
Elektro-Aquacooker - H 700	17
Elektro-Aquacooker - H 800	17
Elektro-Multifunktionsbräter GN 1/1 - H 700	17
Elektro-Multifunktionsbräter GN 2/1 - H 700	17
Elektro-Multifunktionsbräter GN 1/1 - H 800	18
Elektro-Multifunktionsbräter GN 2/1 - H 800	18
Nudelkocher - H 700	18
Nudelkocher - H 800	18
Elektro-Fritteusen - H 700	19
Elektro-Fritteusen - H 800	19
Warmhaltebecken für Pommes Frites	19
Mischbatterieelemente - H 250	19
Mischbatterieelemente - H 700	20
Mischbatterieelemente - H 800	20
Mischbatterieelemente mit Wasserfüllautomatik	20
Beckenelement	20
Arbeitstischelemente - 100 bis 300 mm	21
Arbeitstischelemente - 400 bis 600 mm	21
Arbeitstischelemente - 700 bis 900 mm	21
Arbeitstischelemente - 1000 bis 1500 mm	21
Geschlossen Unterbauten - H 450	22
Offene Unterbauten - H 450	22
Offene Unterbauten - H 450	22
Unterbauten mit Türen - H 450	22
Durchgehende Unterbauten offen 500 - 800mm - H 450	23
Durchgehende Unterbauten offen 900 - 1500mm - H 450	23
Durchgehende Unterbauten mit Türen - H 450	23

Geschlossen Unterbauten - H 550	24
Offene Unterbauten - H 550	24
Offene Unterbauten - H 550	24
Unterbauten mit Türen - H 550	24
Durchgehende Unterbauten offen - H 550	25
Durchgehende Unterbauten offen - H 550	25
Durchgehende Unterbauten mit Türen - H 550	25
Wärmeschränke - H 450	26
Wärmeschränke - H 450	26
Wärmeschränke - H 550	26
Wärmeschränke - H 550	26
therm-a-hold - H 450	27
therm-a-hold - H 550	27
Backöfen	27
Kühl- und Gefrierunterbauten	27

Mono-Supertherm-Herd - 2 Zonen



	■ 588000	■ 588001	■ 588002	■ 588003	■ 588004	■ 588005
Außenabm. - mm						
Breite	500	500	500	500	500	500
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	6	6	6	6	6	6
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

Mono-Supertherm-Herd - 2 Zonen - Offener Unterbau - H 700



	■ 588338	■ 588339	■ 588340	■ 588341	■ 588342	■ 588343
Außenabm. - mm						
Breite	500	500	500	500	500	500
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	700	700	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	6	6	6	6	6	6
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

Mono-Supertherm-Herd - 2 Zonen - Offener Unterbau - H 800



	■ 588350	■ 588351	■ 588352	■ 588353	■ 588354	■ 588355
Außenabm. - mm						
Breite	500	500	500	500	500	500
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	800	800	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	6	6	6	6	6	6
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen



	■ 588006	■ 588007	■ 588008	■ 588009	■ 588010	■ 588011
Außenabm. - mm						
Breite	800	800	800	800	800	800
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	12	12	12	12	12	12
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen - Offener Unterbau - H 700



	■ 588344	■ 588345	■ 588346	■ 588347	■ 588348	■ 588349
Außenabm. - mm						
Breite	800	800	800	800	800	800
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	700	700	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	12	12	12	12	12	12
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen - Offener Unterbau - H 800



	■ 588356	■ 588357	■ 588358	■ 588359	■ 588360	■ 588361
Außenabm. - mm						
Breite	800	800	800	800	800	800
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	800	800	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	12	12	12	12	12	12
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Wärmeschrank - H 700



	■ 588457	■ 588458	■ 588459	■ 588460	■ 588461	■ 588462
Außenabm. - mm						
Breite	800	800	800	800	800	800
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	700	700	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Wärmeschrank - H 800



	■ 588463	■ 588464	■ 588465	■ 588466	■ 588467	■ 588468
Außenabm. - mm						
Breite	800	800	800	800	800	800
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	800	800	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Ofen - H 700



	■ 588411	■ 588412	■ 588413	■ 588414	■ 588415	■ 588416
Außenabm. - mm						
Breite	800	800	800	800	800	800
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	700	700	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Ofen - H 800



	■ 588417	■ 588418	■ 588419	■ 588420	■ 588421	■ 588422
Außenabm. - mm						
Breite	800	800	800	800	800	800
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	800	800	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3	17.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

Ceranherd - 2 und 4 Zonen



	■ 588012	■ 588013	■ 588014	■ 588015	■ 588016	■ 588017
Außenabm. - mm						
Breite	400	400	400	800	800	800
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	8	8	8	16	16	16
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Zonen	2	2	2	4	4	4

Toperkennung optional als Zubehör

Wärmeplatten



	■ 588096	■ 588097	■ 588336	■ 588337
Außenabm. - mm				
Breite	1000	1000	600	600
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	0.95	0.95	0.55	0.55
Netzspannung	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz

Induktionsherde - 1 und 2 Zonen



	■ 588019	■ 588020	■ 588021	■ 588025	■ 588026
Außenabm. - mm					
Breite	400	400	400	500	500
Tiefe	800	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	10	10	10	5	5
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz				
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•			•
Zonen	2	2	2	1	1
Wok				•	•

Induktionsherde - 4 Zonen



	■ 588022	■ 588023	■ 588024
Außenabm. - mm			
Breite	800	800	800
Tiefe	800	800	800
Höhe	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	20	20	20
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	

Induktionsherde - 4 Zonen mit Wärmeschrank



	■ 588433	■ 588434	■ 588435	■ 588436	■ 588437	■ 588438
Außenabm. - mm						
Breite	800	800	800	800	800	800
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	700	700	700	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	

Induktionsherde - 4 Zonen mit Ofen



	■ 588427	■ 588428	■ 588429	■ 588430	■ 588431	■ 588432
Außenabm. - mm						
Breite	800	800	800	800	800	800
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	700	700	700	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	

Gasherde - 2 Flammen



	■ 588036	■ 588037	■ 588038
Außenabm. - mm			
Breite	400	400	400
Tiefe	800	800	800
Höhe	250	250	250
Gas Anschlusswert - kW	14	14	14
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Flammen	2	2	2

Gasherde - 4 und 6 Flammen



	■ 588039	■ 588040	■ 588041	■ 588042	■ 588043	■ 588044
Außenabm. - mm						
Breite	800	800	800	1200	1200	1200
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250	250	250
Gas Anschlusswert - kW	28	28	28	42	42	42
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Flammen	4	4	4	6	6	6

Gasherde - 2 Flammen - Ecoflam



	■ 588047	■ 588048	■ 588049
Außenabm. - mm			
Breite	400	400	400
Tiefe	800	800	800
Höhe	250	250	250
Gas Anschlusswert - kW	14	14	14
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Flammen	2	2	2

Gasherde - 4 und 6 Flammen - Ecoflam



	■ 588050	■ 588051	■ 588052	■ 588053	■ 588054	■ 588055
Außenabm. - mm						
Breite	800	800	800	1200	1200	1200
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250	250	250
Gas Anschlusswert - kW	28	28	28	42	42	42
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Flammen	4	4	4	6	6	6

Elektro-Bratplatten - Glatte Platte



	■ 588056	■ 588057	■ 588058	■ 588059
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	5.1	5.1	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

Elektro-Bratplatten - Glatte Platte - Offener Unterbau - H 700



	■ 588362	■ 588363	■ 588364	■ 588365
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	5.1	5.1	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

Elektro-Bratplatten - Glatte Platte - Offener Unterbau - H 800



	■ 588370	■ 588371	■ 588372	■ 588373
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	5.1	5.1	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

Elektro-Bratplatten - Gerippte Platte



	■ 588064	■ 588065	■ 588066	■ 588067
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	5.1	5.1	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

Elektro-Bratplatten - Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 700



	■ 588366	■ 588367	■ 588368	■ 588369
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	5.1	5.1	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

Elektro-Bratplatten - Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 800



	■ 588374	■ 588375	■ 588376	■ 588408
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	5.1	5.1	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

Elektro-Bratplatten - Glatte/Gerippte Platte



	■ 588409	■ 588410
Außenabm. - mm		
Breite	800	800
Tiefe	800	800
Höhe	250	250
El. Anschlusswert - kW	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

Elektro-Bratplatten - Glatte/Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 700



	■ 588404	■ 588405
Außenabm. - mm		
Breite	800	800
Tiefe	800	800
Höhe	700	700
El. Anschlusswert - kW	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

Elektro-Bratplatten - Glatte/Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 800



	■ 588406	■ 588407
Außenabm. - mm		
Breite	800	800
Tiefe	800	800
Höhe	800	800
El. Anschlusswert - kW	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

Elektro-Koch- und Bratherd



	■ 588322	■ 588323	■ 588324	■ 588325
Außenabm. - mm				
Breite	500	500	800	800
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	6	6	12	12
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

Elektro-Koch- und Bratherd - Offener Unterbau - H 700



	■ 588378	■ 588379	■ 588380	■ 588381
Außenabm. - mm				
Breite	500	500	800	800
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	6	6	12	12
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

Elektro-Koch- und Bratherd - Offener Unterbau - H 800



	■ 588382	■ 588383	■ 588384	■ 588385
Außenabm. - mm				
Breite	500	500	800	800
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	6	6	12	12
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

Elektro-Koch- und Bratherde mit Wärmeschrank



	■ 588469	■ 588470	■ 588471	■ 588472
Außenabm. - mm				
Breite	800	800	800	800
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	700	700	800	800
El. Anschlusswert - kW	14.3	14.3	14.3	14.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

Elektro-Koch- und Bratherde mit Ofen



	■ 588423	■ 588424	■ 588425	■ 588426
Außenabm. - mm				
Breite	800	800	800	800
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	700	700	800	800
El. Anschlusswert - kW	17.3	17.3	17.3	17.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

Elektro-Bain-Maries mit Mischbatterie 1/1 GN



	■ 588086	■ 588087	■ 588400	■ 588401	■ 588402	■ 588403
Außenabm. - mm						
Breite	400	400	500	500	500	500
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•		•
Position Mischbatterie	hinten	hinten	links	links	rechts	rechts

Elektro-Bain-Maries mit Mischbatterie 2/1 GN



	■ 588088	■ 588089
Außenabm. - mm		
Breite	800	800
Tiefe	800	800
Höhe	250	250
El. Anschlusswert - kW	3	3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•
Position Mischbatterie	hinten	hinten

Elektro-Aquacooker - H 700



	■ 588090	■ 588091
Außenabm. - mm		
Breite	400	400
Tiefe	800	800
Höhe	700	700
El. Anschlusswert - kW	7.5	7.5
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

Elektro-Aquacooker - H 800



	■ 588253	■ 588254
Außenabm. - mm		
Breite	400	400
Tiefe	800	800
Höhe	800	800
El. Anschlusswert - kW	7.5	7.5
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

Elektro-Multifunktionsbräter GN 1/1 - H 700



	■ 588183	■ 588184
Außenabm. - mm		
Breite	400	400
Tiefe	800	800
Höhe	700	700
El. Anschlusswert - kW	5	5
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

Elektro-Multifunktionsbräter GN 2/1 - H 700



	■ 588189	■ 588190
Außenabm. - mm		
Breite	800	800
Tiefe	800	800
Höhe	700	700
El. Anschlusswert - kW	10.2	10.2
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

Elektro-Multifunktionsbräter GN 1/1 - H 800



	■ 588277	■ 588278
Außenabm. - mm		
Breite	400	400
Tiefe	800	800
Höhe	800	800
El. Anschlusswert - kW	5	5
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

Elektro-Multifunktionsbräter GN 2/1 - H 800



	■ 588283	■ 588284
Außenabm. - mm		
Breite	800	800
Tiefe	800	800
Höhe	800	800
El. Anschlusswert - kW	10.2	10.2
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

Nudelkocher - H 700



	■ 588203	■ 588204	■ 588205	■ 588206
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	400	400
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	5	5	6	6
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Wannenkapazität in Liter	2x5	2x5	20	20

Nudelkocher - H 800



	■ 588289	■ 588290	■ 588291	■ 588292
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	400	400
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	5	5	6	6
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Wannenkapazität in Liter	2x5	2x5	20	20

Elektro-Fritteusen - H 700



	■ 588209	■ 588210	■ 588211	■ 588212	■ 588328	■ 588329
Außenabm. - mm						
Breite	400	400	400	400	400	400
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	700	700	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	5.4	5.4	12	12	10	10
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•		•
Wannenkapazität in Liter	7	7	2x5	2x5	14	14

Elektro-Fritteusen - H 800



	■ 588295	■ 588296	■ 588297	■ 588298	■ 588330	■ 588331
Außenabm. - mm						
Breite	400	400	400	400	400	400
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	800	800	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	5.4	5.4	12	12	10	10
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•		•
Wannenkapazität in Liter	7	7	2x5	2x5	14	14

Warmhaltebecken für Pommes Frites



	■ 588094	■ 588095
Außenabm. - mm		
Breite	400	400
Tiefe	800	800
Höhe	250	250
El. Anschlusswert - kW	1	1
Netzspannung	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

Mischbatterieelemente - H 250



	■ 588098	■ 588099	■ 588100	■ 588101
Außenabm. - mm				
Breite	200	200	200	200
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Hebelmischer	•	•		
Zweigriffmischer			•	•

Mischbatterieelemente - H 700



	■ 588386	■ 588387	■ 588388	■ 588389
Außenabm. - mm				
Breite	200	200	200	200
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	700	700	700	700
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Hebelmischer	•	•		
Zweigriffmischer			•	•

Mischbatterieelemente - H 800



	■ 588390	■ 588391	■ 588392	■ 588393
Außenabm. - mm				
Breite	200	200	200	200
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	800	800	800	800
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Hebelmischer	•	•		
Zweigriffmischer			•	•

Mischbatterieelemente mit Wasserfüllautomatik



	■ 588172	■ 588173	■ 588266	■ 588267
Außenabm. - mm				
Breite	200	200	200	200
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	700	700	800	800
El. Anschlusswert - kW	0.1	0.1	0.1	0.1
Netzspannung	230V 1N 50Hz	230V 1N 50Hz	230V 1N 50Hz	230V 1N 50Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

Beckenelement



	■ 588213	■ 588214	■ 588299	■ 588300
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	400	400
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	700	700	800	800
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

Arbeitsstischelemente - 100 bis 300 mm



	■ 588102	■ 588103	■ 588104	■ 588105	■ 588106	■ 588107
Außenabm. - mm						
Breite	100	100	200	200	300	300
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250	250	250
Aufkantung		•		•		•

Arbeitsstischelemente - 400 bis 600 mm



	■ 588108	■ 588109	■ 588110	■ 588111	■ 588112	■ 588113
Außenabm. - mm						
Breite	400	400	500	500	600	600
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250	250	250
Aufkantung		•		•		•

Arbeitsstischelemente - 700 bis 900 mm



	■ 588114	■ 588115	■ 588116	■ 588117	■ 588118	■ 588119
Außenabm. - mm						
Breite	700	700	800	800	900	900
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250	250	250
Aufkantung		•		•		•

Arbeitsstischelemente - 1000 bis 1500 mm



	■ 588120	■ 588121	■ 588122	■ 588123	■ 588124	■ 588125
Außenabm. - mm						
Breite	1000	1000	1200	1200	1500	1500
Tiefe	800	800	800	800	800	800
Höhe	250	250	250	250	250	250
Aufkantung		•		•		•

Geschlossen Unterbauten - H 450



	■ 588394	■ 588396	■ 588398
Außenabm. - mm			
Breite	100	200	300
Tiefe	800	800	800
Höhe	450	450	450

Offene Unterbauten - H 450



	■ 588126	■ 588131	■ 588132	■ 588326	■ 588133
Außenabm. - mm					
Breite	400	500	600	700	800
Tiefe	800	800	800	800	800
Höhe	450	450	450	450	450
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN

Offene Unterbauten - H 450



	■ 588127	■ 588128	■ 588129	■ 588130
Außenabm. - mm				
Breite	900	1000	1200	1500
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	450	450	450	450
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	2/1 GN	2/1 GN		

Unterbauten mit Türen - H 450



	■ 588134	■ 588135	■ 588136	■ 588138	■ 588137
Außenabm. - mm					
Breite	400	500	600	800	1000
Tiefe	800	800	800	800	800
Höhe	450	450	450	450	450
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	1	1	1	2	2

Durchgehende Unterbauten offen 500 - 800mm - H 450



	■ 588145	■ 588146	■ 588140	■ 588147
Außenabm. - mm				
Breite	500	600	700	800
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	450	450	450	450
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN

Durchgehende Unterbauten offen 900 - 1500mm - H 450



	■ 588141	■ 588142	■ 588143	■ 588144
Außenabm. - mm				
Breite	900	1000	1200	1500
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	450	450	450	450
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	2/1 GN	2/1 GN		

Durchgehende Unterbauten mit Türen - H 450



	■ 588148	■ 588149	■ 588153	■ 588151	■ 588152
Außenabm. - mm					
Breite	500	600	800	1000	1200
Tiefe	800	800	800	800	800
Höhe	450	450	450	450	450
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	2	2	4	4	4

Geschlossen Unterbauten - H 550



	■ 588395	■ 588397	■ 588399
Außenabm. - mm			
Breite	100	200	300
Tiefe	800	800	800
Höhe	550	550	550

Offene Unterbauten - H 550



	■ 588215	■ 588220	■ 588221	■ 588327	■ 588222
Außenabm. - mm					
Breite	400	500	600	700	800
Tiefe	800	800	800	800	800
Höhe	550	550	550	550	550
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN

Offene Unterbauten - H 550



	■ 588216	■ 588217	■ 588218	■ 588219
Außenabm. - mm				
Breite	900	1000	1200	1500
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	550	550	550	550
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	2/1 GN	2/1 GN		

Unterbauten mit Türen - H 550



	■ 588223	■ 588224	■ 588225	■ 588227	■ 588226
Außenabm. - mm					
Breite	400	500	600	800	1000
Tiefe	800	800	800	800	800
Höhe	550	550	550	550	550
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	1	1	1	2	2

Durchgehende Unterbauten offen - H 550



	■ 588234	■ 588235	■ 588229	■ 588236
Außenabm. - mm				
Breite	500	600	700	800
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	550	550	550	550
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN

Durchgehende Unterbauten offen - H 550



	■ 588230	■ 588231	■ 588232	■ 588233
Außenabm. - mm				
Breite	900	1000	1200	1500
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	550	550	550	550
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	2/1 GN	2/1 GN		

Durchgehende Unterbauten mit Türen - H 550



	■ 588237	■ 588238	■ 588242	■ 588240	■ 588241
Außenabm. - mm					
Breite	500	600	800	1000	1200
Tiefe	800	800	800	800	800
Höhe	550	550	550	550	550
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	2	2	4	4	4

Wärmeschränke - H 450



	■ 588305	■ 588306	■ 588307	■ 588308
Außenabm. - mm				
Breite	500	600	800	1000
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	450	450	450	450
El. Anschlusswert - kW	1	1	2	2
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	1	1	2	2

Nicht zusammen mit Induktionsherden, Mono-Supertherm Herden sowie Koch- und Bratplatten konfigurieren. Diese Konfigurationen haben eigenständige PNCs.


Wärmeschränke - H 450



	■ 588309	■ 588310	■ 588311	■ 588312
Außenabm. - mm				
Breite	500	600	800	1000
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	450	450	450	450
El. Anschlusswert - kW	1	1	2	2
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	2	2	4	4

Nicht zusammen mit Induktionsherden, Mono-Supertherm Herden sowie Koch- und Bratplatten konfigurieren. Diese Konfigurationen haben eigenständige PNCs.

Wärmeschränke - H 550



	■ 588313	■ 588314	■ 588315	■ 588316
Außenabm. - mm				
Breite	500	600	800	1000
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	550	550	550	550
El. Anschlusswert - kW	1	1	2	2
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	1	1	2	2

Nicht zusammen mit Induktionsherden, Mono-Supertherm Herden sowie Koch- und Bratplatten konfigurieren. Diese Konfigurationen haben eigenständige PNCs.

Wärmeschränke - H 550



	■ 588317	■ 588318	■ 588319	■ 588320
Außenabm. - mm				
Breite	500	600	800	1000
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	550	550	550	550
El. Anschlusswert - kW	1	1	2	2
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	2	2	4	4

Nicht zusammen mit Induktionsherden, Mono-Supertherm Herden sowie Koch- und Bratplatten konfigurieren. Diese Konfigurationen haben eigenständige PNCs.

therm-a-hold - H 450



	■ 588301
Außenabm. - mm	
Breite	800
Tiefe	800
Höhe	450
El. Anschlusswert - kW	1
Netzspannung	230V 1N 50Hz
Bedienung	1-seitig
2 Schubladen	•

therm-a-hold - H 550



	■ 588303
Außenabm. - mm	
Breite	800
Tiefe	800
Höhe	550
El. Anschlusswert - kW	1
Netzspannung	230V 1N 50Hz
Bedienung	1-seitig
2 Schubladen	•


Backöfen



	■ 588157	■ 588158	■ 588247	■ 588248
Außenabm. - mm				
Breite	800	800	800	800
Tiefe	800	800	800	800
Höhe	450	450	550	550
El. Anschlusswert - kW	5	5	5	5
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Durchgehender Ofen		•		•

Nicht zusammen mit Induktionsherden, Mono-Supertherm Herden sowie Koch- und Bratplatten konfigurieren. Diese Konfigurationen haben eigenständige PNCs.

Kühl- und Gefrierunterbauten



	■ 588249	■ 588250
Außenabm. - mm		
Breite	1000	1200
Tiefe	800	800
Höhe	550	550
El. Anschlusswert - kW	0.67	0.76
Netzspannung	230V 1N 50Hz	230V 1N 50Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig

Share more of our thinking at www.professional.electrolux.de



Schweizer Produktion:
Zweifach hohe Präzision,
in der Fertigung und in der Qualität

Electrolux Professional GmbH
Junostr.1
D-35745 - Herborn - Germany
Tel: +49 (0) 2772 71400
Fax: +49 (0) 2772 71479
Email: professional@electrolux.de
Web: www.professional.electrolux.de

Electrolux Professional GmbH
Europaring F16 201
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 1 86 348 0
Fax: +43 1 86 348 300
Email: efs.office@electrolux.co.at
Web: www.professional.electrolux.at

Electrolux Professional AG
Allmendstr. 28
CH-6210 Sursee
Tel: +41 41 926 81 81
Fax: +41 41 926 81 80
Email: professional@electrolux.ch
Web: www.professional.electrolux.ch

Kompetenz mit Rücksicht auf unsere Umwelt

Electrolux Professional erfüllt mit seinen erstklassigen Lösungen die Anforderungen der Kunden in jeder Hinsicht, auch in Bezug auf Verlässlichkeit, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit.

Die qualitativ hochwertigen Produkte bieten Langlebigkeit in Kombination mit geringen Betriebskosten. Viele unserer Installationen sind seit über 40 Jahren in Betrieb!

- Alle Electrolux Professional Fabriken sind ISO 14001-zertifiziert
- Alle Electrolux Professional Lösungen werden mit Bedacht auf geringen Wasser-, Energie- und Reinigungsmittelverbrauch, sowie geringe Umweltbelastung konzipiert
- Electrolux Professional bietet Produkte von herausragender Qualität: Lange Lebenszyklen mit geringsten Lebenszykluskosten.
- Alle Electrolux Professional Produkte entsprechen den ROHS und REACH Richtlinien und sind über 95% recycelbar.
- Alle Electrolux Professional Produkte werden strengen Qualitätstests unterzogen, sämtliche Funktionen werden gesondert von erfahrenen Technikern überprüft.
- Während der letzten fünf Jahre wurden mehr als 70 % der Produkte mit innovativen, kunden- und umweltorientierten Ausstattungen aktualisiert
- Electrolux Professional verfolgt ein spezielles Energiesparprogramm um den Energieverbrauch seiner Produktionsanlagen zu reduzieren.
- Die neue thermaline-Anlage in Sursee mit ihren 25.970 m², beherbergt die Produktionsstätte sowie Büroräumlichkeiten und basiert auf einem geothermalen Konzept. Mit diesem innovativen und umweltfreundlichen Energiesystem wird der Energieverbrauch um 70% gesenkt, einhergehend mit einer beachtlichen Reduktion der CO₂ Emissionen (-92% bis zum Jahr 2013).



Electrolux