



 **therma***line*

Modulare Herdserie 90

**Sortimentsübersicht**



 **Electrolux**

# thermaline: Schweizer Qualität

## Die neue Ära des professionellen Kochens



# 1871

## Produktion, Präzision und Tradition

seit über 100 Jahren



### Die komplett flexible, modulare Kochgeräte-Linie beinhaltet:

- ◆ **Tischgeräte**  
■ H=250
- ◆ **Standgeräte**  
■ H=700 (Korpushöhe 700mm, Hygiene)  
■ H=800 (Korpushöhe 800mm)
- ◆ **Unterbauten**  
(für die Installation von Tischgeräten)  
■ H=450 (für eine Korpushöhe inklusive Tischgerät von 700mm, Hygiene)  
■ H=550 (für eine Korpushöhe von 800mm)

### Die Geräte eignen sich für verschiedene Installations- und Aufstellungsvarianten:

- ◆ **Freistehend, als Insel, einseitig bedienbar** (Bedienfeld auf einer Seite)
- ◆ **Freistehend, als Insel, beidseitig bedienbar** (Bedienfeld auf beiden Seiten der Geräte)
- ◆ **An der Wand stehend** (Bedienfeld auf einer Seite und Aufkantung auf der Rückseite des Gerätes)

### Installationsvarianten:

- ◆ **Auf Füßen** (Füße können optional mit Edelstahl-Sockelblenden abgedeckt werden)
- ◆ **Auf Edelstahlsockeln** (100mm oder 200mm Höhe)
- ◆ **Auf bauseitigen Beton - oder Edelstahlsockeln**
- ◆ **Wand-/Brückenmontage** mit optionalem, werkseitigen Bausatz (individuell von unserer Fertigung zu prüfen)

## INDEX

Mono-Supertherm-Herd - 2 Zonen	8
Mono-Supertherm-Herd - 2 Zonen - Offener Unterbau - H 700	8
Mono-Supertherm-Herd - 2 Zonen - Offener Unterbau - H 800	8
Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen	8
Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen - Offener Unterbau - H 700	9
Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen - Offener Unterbau - H 800	9
Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Wärmeschrank - H 700	9
Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Wärmeschrank - H 800	9
Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Ofen - H 700	10
Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Ofen - H 800	10
Gas-Glühplatte	10
Gas-Glühplatte - Offener Unterbau	10
Gas-Glühplatte mit Gasofen - H 700	11
Gas-Glühplatte mit Gasofen - H 800	11
Ceranherd - 2 und 4 Zonen	11
Wärmeplatten	11
Induktionsherde - 2 Zonen	12
Induktionsherde - 4 Zonen	12
Induktionsherde - 4 Zonen mit Wärmeschrank	12
Induktionsherde - 4 Zonen mit Ofen	12
Induktionswok	13
Induktionswok & -platte	13
Vollflächen-Induktionsherde - Offener Unterbau - H 700	13
Vollflächen-Induktionsherde - Offener Unterbau - H 800	13
Vollflächen-Induktionsherde - Offener Unterbau mit Türen - H 700	14
Vollflächen-Induktionsherde - Offener Unterbau mit Türen - H 800	14
Vollflächen-Induktionsherde mit Wärmeschrank - H 700	14
Vollflächen-Induktionsherde mit Wärmeschrank - H 800	14
Vollflächen-Induktionsherde mit Ofen - H 700	15
Vollflächen-Induktionsherde mit Ofen - H 800	15
Gasherde - 2 Flammen	15
Gasherde - 4 und 6 Flammen	15
Gasherde - 2 Flammen - Ecoflam	16
Gasherde - 4 und 6 Flammen - Ecoflam	16
Gasherde mit Gasofen - H 700	16
Gasherde mit Gasofen - H 800	16
Gasherde mit Gasofen - Ecoflam - H 700	17
Gasherde mit Gasofen - Ecoflam - H 800	17

Elektro-Bratplatten - Glatte Platte	17
Elektro-Bratplatten - Glatte Platte - Offener Unterbau H 700	17
Elektro-Bratplatten - Glatte Platte - Offener Unterbau H 800	18
Elektro-Bratplatten - Gerippte Platte	18
Elektro-Bratplatten - Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 700	18
Elektro-Bratplatten - Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 800	18
Elektro-Bratplatten - Glatte/Gerippte Platte	19
Elektro-Bratplatten - Glatte/Gerippte Platte - Offener Unterbau	19
Gas Bratplatten - Glatte Platte	19
Gas Bratplatten - Glatte Platte - Offener Unterbau - H 700	19
Gas Bratplatten - Glatte Platte - Offener Unterbau - H 800	20
Gas Bratplatten - Gerippte Platte	20
Gas Bratplatten - Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 700	20
Gas Bratplatten - Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 800	20
Gas Bratplatten - Glatte/Gerippte Platte	21
Gas Bratplatten - Glatte/Gerippte Platte - Offener Unterbau	21
Elektro-Koch- und Bratherd	21
Elektro-Koch- und Bratherd - Offener Unterbau - H 700	21
Elektro-Koch- und Bratherd - Offener Unterbau - H 800	22
Elektro-Koch- und Bratherd mit Wärmeschrank	22
Elektro-Koch- und Bratherd mit Ofen	22
Char-Grill	22
Elektro-Bain-Maries mit Mischbatterie 1/1 GN	23
Elektro-Bain-Maries mit Mischbatterie 2/1GN	23
Elektro-Aquacooker - H 700	23
Elektro-Aquacooker - H 800	23
Elektro-Multifunktionsbräter GN 1/1 - H 700	24
Elektro-Multifunktionsbräter GN 1/1 - H 800	24
Elektro-Multifunktionsbräter GN 2/1 - H 700	24
Elektro-Multifunktionsbräter GN 2/1 - H 800	24
Nudelkocher - H 700	25
Nudelkocher - H 700	25
Nudelkocher - H 800	25
Nudelkocher - H 800	25

Elektro-Fritteusen - H 700	26
Elektro-Fritteusen - H 700	26
Elektro-Fritteusen - H 800	26
Elektro-Fritteusen - H 800	26
Gas-Fritteusen - H 700	27
Gas-Fritteusen - H 800	27
Beckenelement	27
Warmhaltebecken für Pommes Frites	28
Mischbatterieelemente - H 250	28
Mischbatterieelemente - H 700	28
Mischbatterieelemente - H 800	28
Arbeitstischelemente - 100 bis 300 mm	29
Arbeitstischelemente - 400 bis 600 mm	29
Arbeitstischelemente - 700 bis 900 mm	29
Arbeitstischelemente - 1000 bis 1500 mm	29
Geschlossen Unterbauten - H 450	30
Offene Unterbauten - H 450	30
Offene Unterbauten - H 450	30
Unterbauten mit Türen - H 450	30
Durchgehende Unterbauten offen 500 - 800mm - H 450	31
Durchgehende Unterbauten offen 900 - 1500mm - H 450	31
Durchgehende Unterbauten mit Türen - H 450	31
Geschlossen Unterbauten - H 550	32
Offene Unterbauten - H 550	32
Offene Unterbauten - H 550	32
Unterbauten mit Türen - H 550	32
Durchgehende Unterbauten offen - H 550	33
Durchgehende Unterbauten offen - H 550	33
Durchgehende Unterbauten mit Türen - H 550	33
Wärmeschränke - H 450	34
Wärmeschränke - H 450	34
Wärmeschränke - H 550	34
Wärmeschränke - H 550	34
therm-a-hold - H 450	35
therm-a-hold - H 550	35
Backöfen	35
Kühl- und Gefrierunterbauten	35



## Mono-Supertherm-Herd - 2 Zonen



	■ 589000	■ 589001	■ 589002	■ 589003	■ 589004	■ 589005
Außenabm. - mm						
Breite	500	500	500	500	500	500
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	6	6	6	6	6	6
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•
Wandhängend verfügbar *		•			•	

## Mono-Supertherm-Herd - 2 Zonen - Offener Unterbau - H 700



	■ 589508	■ 589509	■ 589510	■ 589511	■ 589512	■ 589513
Außenabm. - mm						
Breite	500	500	500	500	500	500
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	6	6	6	6	6	6
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

## Mono-Supertherm-Herd - 2 Zonen - Offener Unterbau - H 800



	■ 589520	■ 589521	■ 589522	■ 589523	■ 589524	■ 589525
Außenabm. - mm						
Breite	500	500	500	500	500	500
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	6	6	6	6	6	6
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

## Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen



	■ 589006	■ 589007	■ 589008	■ 589009	■ 589010	■ 589011
Außenabm. - mm						
Breite	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	16	16	16	16	16	16
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•
Wandhängend verfügbar *		•			•	

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

**Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen - Offener Unterbau - H 700**



	■ 589514	■ 589515	■ 589516	■ 589517	■ 589518	■ 589519
Außenabm. - mm						
Breite	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	16	16	16	16	16	16
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

**Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen - Offener Unterbau - H 800**



	■ 589526	■ 589527	■ 589528	■ 589529	■ 589530	■ 589531
Außenabm. - mm						
Breite	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	16	16	16	16	16	16
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

**Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Wärmeschrank - H 700**



	■ 589695	■ 589696	■ 589697	■ 589698	■ 589699	■ 589700
Außenabm. - mm						
Breite	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

**Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Wärmeschrank - H 800**



	■ 589701	■ 589702	■ 589703	■ 589704	■ 589705	■ 589706
Außenabm. - mm						
Breite	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

## Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Ofen - H 700



	■ 589649	■ 589650	■ 589651	■ 589652	■ 589653	■ 589654
Außenabm. - mm						
Breite	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

## Mono-Supertherm-Herd - 4 Zonen mit Ofen - H 800



	■ 589655	■ 589656	■ 589657	■ 589658	■ 589659	■ 589660
Außenabm. - mm						
Breite	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3	21.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Ecotop				•	•	•

## Gas-Glühplatte



	■ 589580	■ 589014
Außenabm. - mm		
Breite	1000	1000
Tiefe	900	900
Höhe	250	250
Gas Anschlusswert - kW	12.5	12.5
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•
Wandhängend verfügbar *		•

## Gas-Glühplatte - Offener Unterbau



	■ 589581	■ 589582	■ 589583	■ 589584
Außenabm. - mm				
Breite	1000	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	800	800
Gas Anschlusswert - kW	12.5	12.5	12.5	12.5
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

## Gas-Glühplatte mit Gasofen - H 700



	■ 589637	■ 589638
Außenabm. - mm		
Breite	1000	1000
Tiefe	900	900
Höhe	700	700
Gas Anschlusswert - kW	19.5	19.5
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

## Gas-Glühplatte mit Gasofen - H 800



	■ 589639	■ 589640
Außenabm. - mm		
Breite	1000	1000
Tiefe	900	900
Höhe	800	800
Gas Anschlusswert - kW	19.5	19.5
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

## Ceranherd - 2 und 4 Zonen



	■ 589015	■ 589016	■ 589017	■ 589018	■ 589019	■ 589020
Außenabm. - mm						
Breite	500	500	500	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	8	8	8	16	16	16
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Zonen	2	2	2	4	4	4
Wandhängend verfügbar *		•			•	

Toperkennung optional als Zubehör

## Wärmeplatten



	■ 589144	■ 589145	■ 589502	■ 589503
Außenabm. - mm				
Breite	1000	1000	600	600
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	0.95	0.95	0.55	0.55
Netzspannung	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

## Induktionsherde - 2 Zonen



	■ 589025	■ 589026	■ 589027
Außenabm. - mm			
Breite	500	500	500
Tiefe	900	900	900
Höhe	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	10	10	10
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Wandhängend verfügbar *		•	

## Induktionsherde - 4 Zonen



	■ 589028	■ 589029	■ 589030
Außenabm. - mm			
Breite	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900
Höhe	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	20	20	20
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Wandhängend verfügbar *		•	

## Induktionsherde - 4 Zonen mit Wärmeschrank



	■ 589671	■ 589672	■ 589673	■ 589674	■ 589675	■ 589676
Außenabm. - mm						
Breite	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	

## Induktionsherde - 4 Zonen mit Ofen



	■ 589665	■ 589666	■ 589667	■ 589668	■ 589669	■ 589670
Außenabm. - mm						
Breite	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

## Induktionswok



	■ 589034	■ 589035
Außenabm. - mm		
Breite	500	500
Tiefe	900	900
Höhe	250	250
El. Anschlusswert - kW	5	5
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

## Induktionswok &amp; -platte



	■ 589038	■ 589040	■ 589042
Außenabm. - mm			
Breite	500	500	500
Tiefe	900	900	900
Höhe	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	10	10	10
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Wok	vorne	vorne	vorne
Platte	hinten	hinten	hinten

## Vollflächen-Induktionsherde - Offener Unterbau - H 700



	■ 589043	■ 589046	■ 589049	■ 589052	■ 589055	■ 589058
Außenabm. - mm						
Breite	500	500	500	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	14	14	14	28	28	28
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Zonen	2	2	2	4	4	4
Durchg. Unterbau						•

## Vollflächen-Induktionsherde - Offener Unterbau - H 800



	■ 589354	■ 589357	■ 589360	■ 589363	■ 589366	■ 589369
Außenabm. - mm						
Breite	500	500	500	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	14	14	14	28	28	28
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Zonen	2	2	2	4	4	4
Durchg. Unterbau						•

## Vollflächen-Induktionsherde - Offener Unterbau mit Türen - H 700



	■ 589054	■ 589057	■ 589060
Außenabm. - mm			
Breite	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900
Höhe	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	28	28	28
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Zonen	4	4	4

## Vollflächen-Induktionsherde - Offener Unterbau mit Türen - H 800



	■ 589365	■ 589368	■ 589371
Außenabm. - mm			
Breite	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900
Höhe	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	28	28	28
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Zonen	4	4	4

## Vollflächen-Induktionsherde mit Wärmeschrank - H 700



	■ 589053	■ 589056	■ 589059
Außenabm. - mm			
Breite	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900
Höhe	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	30	30	30
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Zonen	4	4	4

## Vollflächen-Induktionsherde mit Wärmeschrank - H 800



	■ 589364	■ 589367	■ 589370
Außenabm. - mm			
Breite	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900
Höhe	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	30	30	30
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Zonen	4	4	4

## Vollflächen-Induktionsherde mit Ofen - H 700



	■ 589585	■ 589586	■ 589603	■ 589604	■ 589587	■ 589605
Außenabm. - mm						
Breite	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	33	33	33	33	33	33
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig	2-seitig
Aufkantung		•		•		
Zonen	4	4	4	4	4	4
Position Mischbatterie	links	links	rechts	rechts	links	rechts

## Vollflächen-Induktionsherde mit Ofen - H 800



	■ 589588	■ 589589	■ 589606	■ 589607	■ 589590	■ 589608
Außenabm. - mm						
Breite	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	33	33	33	33	33	33
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig	2-seitig
Aufkantung		•		•		
Zonen	4	4	4	4	4	4
Position Mischbatterie	links	links	rechts	rechts	links	rechts

## Gasherde - 2 Flammen



	■ 589068	■ 589069	■ 589070
Außenabm. - mm			
Breite	500	500	500
Tiefe	900	900	900
Höhe	250	250	250
Gas Anschlusswert - kW	20	20	20
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Wandhängend verfügbar *		•	

## Gasherde - 4 und 6 Flammen



	■ 589071	■ 589072	■ 589073	■ 589074	■ 589075	■ 589076
Außenabm. - mm						
Breite	1000	1000	1000	1500	1500	1500
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250	250	250
Gas Anschlusswert - kW	40	40	40	60	60	60
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Flammen	4	4	4	6	6	6
Wandhängend verfügbar *		•				

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

## Gasherde - 2 Flammen - Ecoflam



	■ 589079	■ 589080	■ 589081
Außenabm. - mm			
Breite	500	500	500
Tiefe	900	900	900
Höhe	250	250	250
Gas Anschlusswert - kW	20	20	20
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Wandhängend verfügbar *		•	

## Gasherde - 4 und 6 Flammen - Ecoflam



	■ 589082	■ 589083	■ 589084	■ 589085	■ 589086	■ 589087
Außenabm. - mm						
Breite	1000	1000	1000	1500	1500	1500
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250	250	250
Gas Anschlusswert - kW	40	40	40	60	60	60
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•			•	
Flammen	4	4	4	6	6	6
Wandhängend verfügbar *		•				

## Gasherde mit Gasofen - H 700



	■ 589641	■ 589642	■ 589615
Außenabm. - mm			
Breite	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900
Höhe	700	700	700
Gas Anschlusswert - kW	47	47	47
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Flammen	4	4	4
Durchgehender Ofen			•

## Gasherde mit Gasofen - H 800



	■ 589645	■ 589646	■ 589617
Außenabm. - mm			
Breite	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900
Höhe	800	800	800
Gas Anschlusswert - kW	47	47	47
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Flammen	4	4	4
Durchgehender Ofen			•

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

## Gasherde mit Gasofen - Ecoflam - H 700



	■ 589643	■ 589644	■ 589616
Außenabm. - mm			
Breite	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900
Höhe	700	700	700
Gas Anschlusswert - kW	47	47	47
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Flammen	4	4	4
Durchgehender Ofen			•

## Gasherde mit Gasofen - Ecoflam - H 800



	■ 589647	■ 589648	■ 589618
Außenabm. - mm			
Breite	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900
Höhe	800	800	800
Gas Anschlusswert - kW	47	47	47
Bedienung	1-seitig	1-seitig	2-seitig
Aufkantung		•	
Flammen	4	4	4
Durchgehender Ofen			•

## Elektro-Bratplatten - Glatte Platte



	■ 589088	■ 589089	■ 589090	■ 589091
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	5.1	5.1	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Wandhängend verfügbar *		•		•

## Elektro-Bratplatten - Glatte Platte - Offener Unterbau H 700



	■ 589532	■ 589533	■ 589534	■ 589535
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	5.1	5.1	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

### Elektro-Bratplatten - Glatte Platte - Offener Unterbau H 800



	■ 589552	■ 589553	■ 589554	■ 589555
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	5.1	5.1	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

### Elektro-Bratplatten - Gerippte Platte



	■ 589096	■ 589097	■ 589098	■ 589099
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	5.1	5.1	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Wandhängend verfügbar *		•		•

### Elektro-Bratplatten - Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 700



	■ 589540	■ 589541	■ 589542	■ 589543
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	5.1	5.1	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

### Elektro-Bratplatten - Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 800



	■ 589560	■ 589561	■ 589562	■ 589563
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	5.1	5.1	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

## Elektro-Bratplatten - Glatte/Gerippte Platte



	■ 589106	■ 589107
Außenabm. - mm		
Breite	800	800
Tiefe	900	900
Höhe	250	250
El. Anschlusswert - kW	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•
Wandhängend verfügbar *		•

## Elektro-Bratplatten - Glatte/Gerippte Platte - Offener Unterbau



	■ 589548	■ 589549	■ 589568	■ 589569
Außenabm. - mm				
Breite	800	800	800	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	800	800
El. Anschlusswert - kW	15.3	15.3	15.3	15.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

## Gas Bratplatten - Glatte Platte



	■ 589092	■ 589093	■ 589094	■ 589095
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250
Gas Anschlusswert - kW	10	10	20	20
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

## Gas Bratplatten - Glatte Platte - Offener Unterbau - H 700



	■ 589536	■ 589537	■ 589538	■ 589539
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700
Gas Anschlusswert - kW	10	10	20	20
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

## Gas Bratplatten - Glatte Platte - Offener Unterbau - H 800



	■ 589556	■ 589557	■ 589558	■ 589559
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800
Gas Anschlusswert - kW	10	10	20	20
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

## Gas Bratplatten - Gerippte Platte



	■ 589100	■ 589101	■ 589102	■ 589103
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250
Gas Anschlusswert - kW	10	10	20	20
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Wandhängend verfügbar *		•		•

## Gas Bratplatten - Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 700



	■ 589544	■ 589545	■ 589546	■ 589547
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700
Gas Anschlusswert - kW	10	10	20	20
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

## Gas Bratplatten - Gerippte Platte - Offener Unterbau - H 800



	■ 589564	■ 589565	■ 589566	■ 589567
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	800	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800
Gas Anschlusswert - kW	10	10	20	20
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

## Gas Bratplatten - Glatte/Gerippte Platte



	■ 589110	■ 589111
Außenabm. - mm		
Breite	800	800
Tiefe	900	900
Höhe	250	250
Gas Anschlusswert - kW	20	20
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•
Wandhängend verfügbar *		•

## Gas Bratplatten - Glatte/Gerippte Platte - Offener Unterbau



	■ 589550	■ 589551	■ 589570	■ 589571
Außenabm. - mm				
Breite	800	800	800	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	800	800
Gas Anschlusswert - kW	20	20	20	20
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

## Elektro-Koch- und Bratherd



	■ 589126	■ 589127	■ 589130	■ 589131
Außenabm. - mm				
Breite	500	500	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	6	6	16	16
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Wandhängend verfügbar *		•		•

## Elektro-Koch- und Bratherd - Offener Unterbau - H 700



	■ 589572	■ 589573	■ 589574	■ 589575
Außenabm. - mm				
Breite	500	500	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	6	6	16	16
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

### Elektro-Koch- und Bratherd - Offener Unterbau - H 800



	■ 589576	■ 589577	■ 589578	■ 589579
Außenabm. - mm				
Breite	500	500	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	6	6	16	16
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

### Elektro-Koch- und Bratherd mit Wärmeschrank



	■ 589707	■ 589708	■ 589709	■ 589710
Außenabm. - mm				
Breite	1000	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	800	800
El. Anschlusswert - kW	18.3	18.3	18.3	18.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

### Elektro-Koch- und Bratherd mit Ofen



	■ 589661	■ 589662	■ 589663	■ 589664
Außenabm. - mm				
Breite	1000	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	800	800
El. Anschlusswert - kW	21.3	21.3	21.3	21.3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

### Char-Grill



	■ 589278	■ 589279	■ 589280	■ 589281	■ 589282	■ 589283
Außenabm. - mm						
Breite	400	400	800	800	1200	1200
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250	250	250
Gas Anschlusswert - kW	10.5	10.5	21	21	31.5	31.5
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•		•
Wandhängend verfügbar *		•		•		•

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

### Elektro-Bain-Maries mit Mischbatterie 1/1 GN



	■ 589132	■ 589133	■ 589633	■ 589634	■ 589635	■ 589636
Außenabm. - mm						
Breite	400	400	500	500	500	500
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250	250	250
El. Anschlusswert - kW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz					
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•		•
Position Mischbatterie	hinten	hinten	links	links	rechts	rechts
Wandhängend verfügbar *		•		•		•

### Elektro-Bain-Maries mit Mischbatterie 2/1GN



	■ 589134	■ 589135
Außenabm. - mm		
Breite	800	800
Tiefe	900	900
Höhe	250	250
El. Anschlusswert - kW	3	3
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•
Position Mischbatterie	hinten	hinten
Wandhängend verfügbar *		•

### Elektro-Aquacooker - H 700



	■ 589138	■ 589139
Außenabm. - mm		
Breite	400	400
Tiefe	900	900
Höhe	700	700
El. Anschlusswert - kW	7.5	7.5
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•
Wandhängend verfügbar *		•

### Elektro-Aquacooker - H 800



	■ 589377	■ 589378
Außenabm. - mm		
Breite	400	400
Tiefe	900	900
Höhe	800	800
El. Anschlusswert - kW	7.5	7.5
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

### Elektro-Multifunktionsbräter GN 1/1 - H 700



	■ 589266	■ 589267
Außenabm. - mm		
Breite	400	400
Tiefe	900	900
Höhe	700	700
El. Anschlusswert - kW	5	5
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•
Wandhängend verfügbar *		•

### Elektro-Multifunktionsbräter GN 1/1 - H 800



	■ 589435	■ 589436
Außenabm. - mm		
Breite	400	400
Tiefe	900	900
Höhe	800	800
El. Anschlusswert - kW	5	5
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

### Elektro-Multifunktionsbräter GN 2/1 - H 700



	■ 589272	■ 589273
Außenabm. - mm		
Breite	800	800
Tiefe	900	900
Höhe	700	700
El. Anschlusswert - kW	10.2	10.2
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•
Wandhängend verfügbar *		•

### Elektro-Multifunktionsbräter GN 2/1 - H 800



	■ 589441	■ 589442
Außenabm. - mm		
Breite	800	800
Tiefe	900	900
Höhe	800	800
El. Anschlusswert - kW	10.2	10.2
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

## Nudelkocher - H 700



	■ 589290	■ 589291	■ 589471	■ 589472	■ 589473	■ 589474
Außenabm. - mm						
Breite	400	400	400	400	400	400
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700	700	700
Gas Anschlusswert - kW					11.5	11.5
El. Anschlusswert - kW	5	5	6	6		
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz		
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•		•
Wannenkapazität in Liter	2x5	2x5	20	20	20	20
Wandhängend verfügbar *				•		•

## Nudelkocher - H 700



	■ 589292	■ 589293	■ 589294	■ 589295
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	400	400
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700
Gas Anschlusswert - kW			16.5	16.5
El. Anschlusswert - kW	10	10		
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz		
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Wannenkapazität in Liter	40	40	40	40
Wandhängend verfügbar *		•		•

## Nudelkocher - H 800



	■ 589447	■ 589448	■ 589475	■ 589476	■ 589477	■ 589478
Außenabm. - mm						
Breite	400	400	400	400	400	400
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800	800	800
Gas Anschlusswert - kW					11.5	11.5
El. Anschlusswert - kW	5	5	6	6		
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz		
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•		•
Wannenkapazität in Liter	2x5	2x5	20	20	20	20

## Nudelkocher - H 800



	■ 589449	■ 589450	■ 589451	■ 589452
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	400	400
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800
Gas Anschlusswert - kW			16.5	16.5
El. Anschlusswert - kW	10	10		
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz		
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Wannenkapazität in Liter	40	40	40	40

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

## Elektro-Fritteusen - H 700



	■ 589296	■ 589297	■ 589298	■ 589299
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	400	400
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	5.4	5.4	12	12
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Wannenkapazität in Liter	7	7	2x5	2x5

## Elektro-Fritteusen - H 700



	■ 589498	■ 589499	■ 589300	■ 589301
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	500	500
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700
El. Anschlusswert - kW	10	10	18	18
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Wannenkapazität in Liter	14	14	23	23
Wandhängend verfügbar *		•		•

## Elektro-Fritteusen - H 800



	■ 589453	■ 589454	■ 589455	■ 589456
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	400	400
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	5.4	5.4	12	12
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Wannenkapazität in Liter	7	7	2x5	2x5

## Elektro-Fritteusen - H 800



	■ 589500	■ 589501	■ 589457	■ 589458
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	500	500
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800
El. Anschlusswert - kW	10	10	18	18
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Wannenkapazität in Liter	14	14	23	23

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

## Gas-Fritteusen - H 700



	■ 589504	■ 589505	■ 589302	■ 589303
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	500	500
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700
Gas Anschlusswert - kW	14	14	21	21
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Wannkapazität in Liter	14	14	23	23
Wandhängend verfügbar *		•		•

## Gas-Fritteusen - H 800



	■ 589506	■ 589507	■ 589459	■ 589460
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	500	500
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800
Gas Anschlusswert - kW	14	14	21	21
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•
Wannkapazität in Liter	14	14	23	23

## Beckenelement



	■ 589308	■ 589309	■ 589465	■ 589466
Außenabm. - mm				
Breite	400	400	400	400
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	700	700	800	800
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•		•

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

## Warmhaltebecken für Pommes Frites



	■ 589142	■ 589143
Außenabm. - mm		
Breite	400	400
Tiefe	900	900
Höhe	250	250
El. Anschlusswert - kW	1	1
Netzspannung	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig
Aufkantung		•
Wandhängend verfügbar *		•

## Mischbatterieelemente - H 250



	■ 589146	■ 589147	■ 589148	■ 589149
Außenabm. - mm				
Breite	200	200	200	200
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Aufkantung			•	•
Hebelmischer	•	•		
Zweigriffmischer			•	•
Wandhängend verfügbar *		•		•

## Mischbatterieelemente - H 700



	■ 589591	■ 589592	■ 589593	■ 589594	■ 589221	■ 589222
Außenabm. - mm						
Breite	200	200	200	200	200	200
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	700	700	700	700	700	700
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Netzspannung					230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
El. Anschlusswert - kW					0.1	0.1
Aufkantung			•	•		•
Hebelmischer	•	•				
Zweigriffmischer			•	•		
Automatik					•	•

## Mischbatterieelemente - H 800



	■ 589595	■ 589596	■ 589597	■ 589598	■ 589390	■ 589391
Außenabm. - mm						
Breite	200	200	200	200	200	200
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	800	800	800	800	800	800
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Netzspannung					230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
El. Anschlusswert - kW					0.1	0.1
Aufkantung			•	•		•
Hebelmischer	•	•			•	•
Zweigriffmischer			•	•		
Automatik					•	•

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

## Arbeitsstischelemente - 100 bis 300 mm



	■ 589150	■ 589151	■ 589152	■ 589153	■ 589154	■ 589155
Außenabm. - mm						
Breite	100	100	200	200	300	300
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250	250	250
Aufkantung		•		•		•
Wandhängend verfügbar *		•		•		•

## Arbeitsstischelemente - 400 bis 600 mm



	■ 589156	■ 589157	■ 589158	■ 589159	■ 589160	■ 589161
Außenabm. - mm						
Breite	400	400	500	500	600	600
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250	250	250
Aufkantung		•		•		•
Wandhängend verfügbar *		•		•		•

## Arbeitsstischelemente - 700 bis 900 mm



	■ 589162	■ 589163	■ 589164	■ 589165	■ 589166	■ 589167
Außenabm. - mm						
Breite	700	700	800	800	900	900
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250	250	250
Aufkantung		•		•		•
Wandhängend verfügbar *		•		•		•

## Arbeitsstischelemente - 1000 bis 1500 mm



	■ 589168	■ 589169	■ 589170	■ 589171	■ 589172	■ 589173
Außenabm. - mm						
Breite	1000	1000	1200	1200	1500	1500
Tiefe	900	900	900	900	900	900
Höhe	250	250	250	250	250	250
Aufkantung		•		•		•
Wandhängend verfügbar *		•				

\* Wandhängende Konfiguration mit zusätzlichem Zubehör erhältlich

## Geschlossen Unterbauten - H 450



	■ 589599	■ 589601	■ 589631
Außenabm. - mm			
Breite	100	200	300
Tiefe	900	900	900
Höhe	450	450	450

## Offene Unterbauten - H 450



	■ 589174	■ 589179	■ 589180	■ 589496	■ 589181
Außenabm. - mm					
Breite	400	500	600	700	800
Tiefe	900	900	900	900	900
Höhe	450	450	450	450	450
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN

## Offene Unterbauten - H 450



	■ 589175	■ 589176	■ 589177	■ 589178
Außenabm. - mm				
Breite	900	1000	1200	1500
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	450	450	450	450
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	2/1 GN	2/1 GN		

## Unterbauten mit Türen - H 450



	■ 589182	■ 589183	■ 589184	■ 589186	■ 589185
Außenabm. - mm					
Breite	400	500	600	800	1000
Tiefe	900	900	900	900	900
Höhe	450	450	450	450	450
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	1	1	1	2	2

## Durchgehende Unterbauten offen 500 - 800mm - H 450



	■ 589193	■ 589194	■ 589188	■ 589195
Außenabm. - mm				
Breite	500	600	700	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	450	450	450	450
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN

## Durchgehende Unterbauten offen 900 - 1500mm - H 450



	■ 589189	■ 589190	■ 589191	■ 589192
Außenabm. - mm				
Breite	900	1000	1200	1500
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	450	450	450	450
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	2/1 GN	2/1 GN		

## Durchgehende Unterbauten mit Türen - H 450



	■ 589196	■ 589197	■ 589201	■ 589199	■ 589200
Außenabm. - mm					
Breite	500	600	800	1000	1200
Tiefe	900	900	900	900	900
Höhe	450	450	450	450	450
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	2	2	4	4	4

## Geschlossen Unterbauten - H 550



	■ 589600	■ 589602	■ 589632
Außenabm. - mm			
Breite	100	200	300
Tiefe	900	900	900
Höhe	550	550	550

## Offene Unterbauten - H 550



	■ 589310	■ 589315	■ 589316	■ 589497	■ 589317
Außenabm. - mm					
Breite	400	500	600	700	800
Tiefe	900	900	900	900	900
Höhe	550	550	550	550	550
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN

## Offene Unterbauten - H 550



	■ 589311	■ 589312	■ 589313	■ 589314
Außenabm. - mm				
Breite	900	1000	1200	1500
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	550	550	550	550
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	2/1 GN	2/1 GN		

## Unterbauten mit Türen - H 550



	■ 589318	■ 589319	■ 589320	■ 589322	■ 589321
Außenabm. - mm					
Breite	400	500	600	800	1000
Tiefe	900	900	900	900	900
Höhe	550	550	550	550	550
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	1	1	1	2	2

## Durchgehende Unterbauten offen - H 550



	■ 589329	■ 589330	■ 589324	■ 589331
Außenabm. - mm				
Breite	500	600	700	800
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	550	550	550	550
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN

## Durchgehende Unterbauten offen - H 550



	■ 589325	■ 589326	■ 589327	■ 589328
Außenabm. - mm				
Breite	900	1000	1200	1500
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	550	550	550	550
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	2/1 GN	2/1 GN		

## Durchgehende Unterbauten mit Türen - H 550



	■ 589332	■ 589333	■ 589337	■ 589335	■ 589336
Außenabm. - mm					
Breite	500	600	800	1000	1200
Tiefe	900	900	900	900	900
Höhe	550	550	550	550	550
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	2	2	4	4	4

## Wärmeschränke - H 450



	■ 589479	■ 589480	■ 589481	■ 589482
Außenabm. - mm				
Breite	500	600	800	1000
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	450	450	450	450
El. Anschlusswert - kW	1	1	2	2
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	1	1	2	2

Nicht zusammen mit Induktionsherden, Mono-Supertherm Herden sowie Koch- und Bratplatten konfigurieren. Diese Konfigurationen haben eigenständige PNCs.

## Wärmeschränke - H 450



	■ 589483	■ 589484	■ 589485	■ 589486
Außenabm. - mm				
Breite	500	600	800	1000
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	450	450	450	450
El. Anschlusswert - kW	1	1	2	2
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	2	2	4	4

Nicht zusammen mit Induktionsherden, Mono-Supertherm Herden sowie Koch- und Bratplatten konfigurieren. Diese Konfigurationen haben eigenständige PNCs.

## Wärmeschränke - H 550



	■ 589487	■ 589488	■ 589489	■ 589490
Außenabm. - mm				
Breite	500	600	800	1000
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	550	550	550	550
El. Anschlusswert - kW	1	1	2	2
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	1	1	2	2

Nicht zusammen mit Induktionsherden, Mono-Supertherm Herden sowie Koch- und Bratplatten konfigurieren. Diese Konfigurationen haben eigenständige PNCs.

## Wärmeschränke - H 550



	■ 589491	■ 589492	■ 589493	■ 589494
Außenabm. - mm				
Breite	500	600	800	1000
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	550	550	550	550
El. Anschlusswert - kW	1	1	2	2
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	2-seitig	2-seitig	2-seitig	2-seitig
Kapazität	1/1 GN	1/1 GN	2/1 GN	2/1 GN
Türen	2	2	4	4

Nicht zusammen mit Induktionsherden, Mono-Supertherm Herden sowie Koch- und Bratplatten konfigurieren. Diese Konfigurationen haben eigenständige PNCs.

therm-a-hold - H 450



	■ 589467
Außenabm. - mm	
Breite	800
Tiefe	900
Höhe	450
El. Anschlusswert - kW	4.35
Netzspannung	230V 1N 50Hz
Bedienung	1-seitig
2 Schubladen	•

therm-a-hold - H 550



	■ 589469
Außenabm. - mm	
Breite	800
Tiefe	900
Höhe	550
El. Anschlusswert - kW	4.35
Netzspannung	230V 1N 50Hz
Bedienung	1-seitig
2 Schubladen	•


Backöfen



	■ 589609	■ 589610	■ 589611	■ 589612
Außenabm. - mm				
Breite	1000	1000	1000	1000
Tiefe	900	900	900	900
Höhe	450	450	550	550
El. Anschlusswert - kW	5	5	5	5
Netzspannung	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig	1-seitig	1-seitig
Durchgehender Ofen		•		•

Nicht zusammen mit Induktionsherden, Mono-Supertherm Herden sowie Koch- und Bratplatten konfigurieren. Diese Konfigurationen haben eigenständige PNCs.

Kühl- und Gefrierunterbauten



	■ 589344	■ 589345
Außenabm. - mm		
Breite	1000	1200
Tiefe	900	900
Höhe	550	550
El. Anschlusswert - kW	0.67	0.76
Netzspannung	230V 1N 50Hz	230V 1N 50Hz
Bedienung	1-seitig	1-seitig

Share more of our thinking at [www.professional.electrolux.de](http://www.professional.electrolux.de)



**Schweizer Produktion:**

Zweifach hohe Präzision,  
in der Fertigung und in der Qualität

Electrolux Professional GmbH  
Junostr.1  
D-35745 - Herborn - Germany  
Tel: +49 (0) 2772 71400  
Fax: +49 (0) 2772 71479  
Email: [professional@electrolux.de](mailto:professional@electrolux.de)  
Web: [www.professional.electrolux.de](http://www.professional.electrolux.de)

Electrolux Professional GmbH  
Europaring F16 201  
A-2345 Brunn am Gebirge  
Tel: +43 1 86 348 0  
Fax: +43 1 86 348 300  
Email: [efs.office@electrolux.co.at](mailto:efs.office@electrolux.co.at)  
Web: [www.professional.electrolux.at](http://www.professional.electrolux.at)

Electrolux Professional AG  
Allmendstr. 28  
CH-6210 Sursee  
Tel: +41 41 926 81 81  
Fax: +41 41 926 81 80  
Email: [professional@electrolux.ch](mailto:professional@electrolux.ch)  
Web: [www.professional.electrolux.ch](http://www.professional.electrolux.ch)

## Kompetenz mit Rücksicht auf unsere Umwelt

Electrolux Professional erfüllt mit seinen erstklassigen Lösungen die Anforderungen der Kunden in jeder Hinsicht, auch in Bezug auf Verlässlichkeit, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit.

Die qualitativ hochwertigen Produkte bieten Langlebigkeit in Kombination mit geringen Betriebskosten. Viele unserer Installationen sind seit über 40 Jahren in Betrieb!

- Alle Electrolux Professional Fabriken sind ISO 14001-zertifiziert.
- Alle Electrolux Professional Lösungen werden mit Bedacht auf geringen Wasser-, Energie- und Reinigungsmittelverbrauch, sowie geringe Umweltbelastung konzipiert.
- Electrolux Professional bietet Produkte von herausragender Qualität: Lange Lebenszyklen mit geringsten Lebenszykluskosten.
- Alle Electrolux Professional Produkte entsprechen den ROHS und REACH Richtlinien und sind über 95% recycelbar.
- Alle Electrolux Professional Produkte werden strengen Qualitätstests unterzogen, sämtliche Funktionen werden gesondert von erfahrenen Technikern überprüft.
- Während der letzten fünf Jahre wurden mehr als 70 % der Produkte mit innovativen, kunden- und umweltorientierten Ausstattungen aktualisiert.
- Electrolux Professional verfolgt ein spezielles Energiesparprogramm um den Energieverbrauch seiner Produktionsanlagen zu reduzieren.
- Die neue thermaline-Anlage in Sursee mit ihren 25.970 m<sup>2</sup>, beherbergt die Produktionsstätte sowie Büroräumlichkeiten und basiert auf einem geothermalen Konzept. Mit diesem innovativen und umweltfreundlichen Energiesystem wird der Energieverbrauch um 70% gesenkt, einhergehend mit einer beachtlichen Reduktion der CO<sub>2</sub> Emissionen (-92% bis zum Jahr 2013).



**Electrolux**