



## Descripción de la gama

### Modular 90

# Índice

Placas radiantes eléctricas - 2 zonas	8
Placas radiantes eléctricas - 2 zonas - Monobloque - H 700	8
Placas radiantes eléctricas - 2 zonas - Monobloque - H 800	8
Placas radiantes eléctricas - 4 zonas	8
Placas radiantes eléctricas - 4 zonas - Monobloque - H 700	9
Placas radiantes eléctricas - 4 zonas - Monobloque - H 800	9
Placas radiantes eléctricas sobre armario caliente - H 700	9
Placas radiantes eléctricas sobre armario caliente - H 800	9
Placas radiantes eléctricas sobre horno - H 700	10
Placas radiantes eléctricas sobre horno - H 800	10
Placas radiantes a gas	10
Placas radiantes a gas - Monobloque	10
Placas radiantes a gas sobre horno a gas estático - H 700	11
Placas radiantes a gas sobre horno a gas estático - H 800	11
Tops por infrarrojos - 2 y 4 zonas	11
Placas de calentamiento eléctricas	11
Tops de inducción - 2 zonas	12
Tops de inducción - 4 zonas	12
Tops de inducción sobre armario caliente - 4 zonas	12
Tops de inducción sobre horno - 4 zonas	12
Woks de inducción	13
Placas y woks de inducción	13
Tops de inducción de superficie completa sobre base abierta - H 700	13
Tops de inducción de superficie completa sobre base abierta - H 800	13
Tops de inducción de superficie completa sobre base armario - H 700	14
Tops de inducción de superficie completa sobre base armario - H 800	14
Tops de inducción de superficie completa sobre armario caliente - H 700	14
Tops de inducción de superficie completa sobre armario caliente - H 800	14
Tops de inducción de superficie completa sobre horno eléctrico estático - H 700	15
Tops de inducción de superficie completa sobre horno eléctrico estático - H 800	15
Tops de cocción a gas - 2 quemadores	15
Tops de cocción a gas - 4 y 6 quemadores	15
Tops de cocción a gas - 2 quemadores - Ecoflame	16
Tops de cocción a gas - 4 y 6 quemadores - Ecoflame	16
Tops de cocción a gas sobre horno a gas estático - H 700	16
Tops de cocción a gas sobre horno a gas estático - H 800	16

Tops de cocción a gas sobre horno a gas estático - Ecoflame - H 700	17
Tops de cocción a gas sobre horno a gas estático - Ecoflame - H 800	17
Fry Tops eléctricos - Placa cromada lisa	17
Fry Tops eléctricos - Placa cromada lisa - Monobloque - H 700	17
Fry Tops eléctricos - Placa cromada lisa - Monobloque - H 800	18
Fry Tops eléctricos - Placa cromada ranurada	18
Fry Tops eléctricos - Placa cromada ranurada - Monobloque - H 700	18
Fry Tops eléctricos - Placa cromada ranurada - Monobloque - H 800	18
Fry Tops eléctricos - Placa cromada lisa/ranurada	19
Fry Tops eléctricos - Placa cromada lisa/ranurada - Monobloque	19
Fry Tops a gas - Placa cromada lisa	19
Fry Tops a gas - Placa cromada lisa - Monobloque - H 700	19
Fry Tops a gas - Placa cromada lisa - Monobloque - H 800	20
Fry Tops a gas - Placa cromada ranurada	20
Fry Tops a gas - Placa cromada ranurada - Monobloque - H 700	20
Fry Tops a gas - Placa cromada ranurada - Monobloque - H 800	20
Fry Tops a gas - Placa cromada lisa/ranurada	21
Fry Tops a gas - Placa cromada lisa/ranurada - Monobloque	21
Free-Cooking Tops eléctricos	21
Free-Cooking Tops eléctricos - Monobloque - H 700	21
Free-Cooking Tops eléctricos - Monobloque - H 800	22
Free-Cooking Tops eléctricos sobre armario caliente	22
Free-Cooking Tops eléctricos sobre horno eléctrico estático	22
Parrillas a gas	22
Baños María eléctricos GN 1/1	23
Baños María eléctricos GN 2/1	23
Aquacookers eléctricos - Monobloque - H 700	23
Aquacookers eléctricos - Monobloque - H 800	23
Cocedores multifuncionales eléctricos GN 1/1 - Monobloque - H 700	24
Cocedores multifuncionales eléctricos GN 1/1 - Monobloque - H 800	24
Cocedores multifuncionales eléctricos GN 2/1 - Monobloque - H 700	24
Cocedores multifuncionales eléctricos GN 2/1 - Monobloque - H 800	24
Cocedores multiproducto - Monobloque - H 700	25
Cocedores multiproducto - Monobloque - H 700	25

Cocedores multiproducto - Monobloque - H 800	25
Cocedores multiproducto - Monobloque - H 800	25
Freidoras eléctricas - Monobloque - H 700	26
Freidoras eléctricas - Monobloque - H 700	26
Freidoras eléctricas - Monobloque - H 800	26
Freidoras eléctricas - Monobloque - H 800	26
Freidoras a gas - Monobloque - H 700	27
Freidoras a gas - Monobloque - H 800	27
Fregaderos - Monobloque	27
Mantenedores de fritos eléctricos	28
Grifos mezcladores	28
Grifos mezcladores - Monobloque - H 700	28
Grifos mezcladores - Monobloque - H 800	28
Elementos neutros cerrados - de 100 a 300 mm	29
Elementos neutros cerrados - de 400 a 600 mm	29
Elementos neutros cerrados - de 700 a 900 mm	29
Elementos neutros cerrados - de 1000 a 1500 mm	29
Bases cerradas - H 450	30
Bases abiertas - H 450	30
Bases abiertas - H 450	30
Bases armario - H 450	30
Bases abiertas pasantes 500 - 800 mm - H 450	31
Bases abiertas pasantes 900 - 1500 mm - H 450	31
Bases armario pasantes - H 450	31
Bases cerradas - H 550	32
Bases abiertas - H 550	32
Bases abiertas - H 550	32
Bases armario - H 550	32
Bases abiertas pasantes - H 550	33
Bases abiertas pasantes - H 550	33
Bases armario pasantes - H 550	33
Bases armario caliente eléctrico - H 450	34
Bases armario caliente eléctrico pasantes - H 450	34
Bases armario caliente eléctrico - H 550	34

Bases armario caliente eléctrico pasantes - H 550	34
Base armario de mantenimiento (conformidad GN) - H 450	35
Base armario de mantenimiento (conformidad GN) - H 550	35
Base horno estático eléctrico	35
Bases refrigeradas	35

# Rendimiento y versatilidad



## Fiabilidad

thermaline Modular 90 cuenta con una sólida estructura interna resistente a los golpes y a la corrosión, construida en acero inoxidable AISI 304 con un grosor de 2 mm. Este chasis único garantiza la fiabilidad estructural en cualquier tipo de instalación (sobre patas, en voladizo, con zócalos de acero inoxidable o de obra).

Swissfinish, disponible bajo pedido, un único top de 3 mm de grosor en una única pieza para una higiene y robustez superiores.



## Ahorro de energía

Expresa tu creatividad con un ajuste preciso de temperatura de 1 °C. En la versión eléctrica, el exclusivo display de cristal con dígitos retroiluminados LED de fácil visibilidad proporciona un control total sobre las cocciones.

La gama thermaline está diseñada para reducir el consumo de agua, de energía y las emisiones medioambientales.

La mayoría de las funciones eléctricas cuentan con un modo stand-by para ahorrar energía y volver a alcanzar la potencia máxima rápidamente.





## Flexibilidad

Nunca hay suficientes placas de cocción en una cocina de alta productividad.

Nuestros free-cooking tops, acquacooker y sartenes multifuncionales facilitan multitud de técnicas y métodos de preparación de alimentos. La flexibilidad, unos resultados sobresalientes y la eficiencia energética están garantizados.



## Diseño inteligente

Productos diseñados en Suiza con acabados impecables. Las conexiones Thermodul sin juntas entre las diferentes unidades de cocción (incluidas sartenes y marmitas ProThermetic) impiden la filtración de líquidos y aseguran una máxima higiene.

El diseño inteligente del top protege el frontal de los equipos contra la suciedad.

Las bases se fabrican según los estándares de higiene H2 y pueden encargarse fabricadas con el nivel H3.

## Gama de cocción modular totalmente flexible, formada por:

### ► Unidades top

■ H=250

### ► Unidades independientes

■ H=700 (estructura de 700 mm de altura, higiénica)

■ H=800 (estructura de 800 mm de altura)

### ► Bases (para instalar unidades top)

■ H=450 (estructura de 700 mm de altura total con top, higiénica)

■ H=550 (estructura de 800 mm de altura total)

## Unidades disponibles para instalar con diversas configuraciones de lados operativos:

► **Isla independiente con un lado operativo** (panel de control solo en un lado)

► **Isla independiente con dos lados operativos** (panel de control en ambos lados de las unidades)

► **Unidad de pared independiente con un lado operativo** (panel de control solo en un lado, unidad con alzatina)

## Las unidades pueden instalarse sobre:

► **Patas** (se pueden cubrir con zócalos de cierre opcionales de acero inoxidable)

► **Zócalos de acero inoxidable** (100 mm o 200 mm de altura)

► **Zócalos de cemento** o acero inoxidable

► **Configuraciones de pared/voladizo** con kit opcional suministrado de fábrica (consulta con la fábrica las configuraciones disponibles para algunas unidades)

## Placas radiantes eléctricas - 2 zonas



	■ 589000	■ 589001	■ 589002	■ 589003	■ 589004	■ 589005
Dim. externas - mm						
Anchura	500	500	500	500	500	500
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250	250	250
Potencia eléctrica - kW	6	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Ecotop				•	•	•
Colgada en pared*		•			•	

## Placas radiantes eléctricas - 2 zonas - Monobloque - H 700



	■ 589508	■ 589509	■ 589510	■ 589511	■ 589512	■ 589513
Dim. externas - mm						
Anchura	500	500	500	500	500	500
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700	700	700
Potencia eléctrica - kW	6	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Ecotop				•	•	•

## Placas radiantes eléctricas - 2 zonas - Monobloque - H 800



	■ 589520	■ 589521	■ 589522	■ 589523	■ 589524	■ 589525
Dim. externas - mm						
Anchura	500	500	500	500	500	500
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	6	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Ecotop				•	•	•

## Placas radiantes eléctricas - 4 zonas



	■ 589006	■ 589007	■ 589008	■ 589009	■ 589010	■ 589011
Dim. externas - mm						
Anchura	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250	250	250
Potencia eléctrica - kW	16	16	16	16	16	16
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Ecotop				•	•	•
Colgada en pared*		•			•	



## Placas radiantes eléctricas - 4 zonas - Monobloque - H 700



	■ 589514	■ 589515	■ 589516	■ 589517	■ 589518	■ 589519
Dim. externas - mm						
Anchura	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700	700	700
Potencia eléctrica - kW	16	16	16	16	16	16
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Ecotop				•	•	•

## Placas radiantes eléctricas - 4 zonas - Monobloque - H 800



	■ 589526	■ 589527	■ 589528	■ 589529	■ 589530	■ 589531
Dim. externas - mm						
Anchura	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	16	16	16	16	16	16
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Ecotop				•	•	•

## Placas radiantes eléctricas sobre armario caliente - H 700



	■ 589695	■ 589696	■ 589697	■ 589698	■ 589699	■ 589700
Dim. externas - mm						
Anchura	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700	700	700
Potencia eléctrica - kW	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Ecotop				•	•	•

## Placas radiantes eléctricas sobre armario caliente - H 800



	■ 589701	■ 589702	■ 589703	■ 589704	■ 589705	■ 589706
Dim. externas - mm						
Anchura	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Ecotop				•	•	•

## Placas radiantes eléctricas sobre horno - H 700



	■ 589649	■ 589650	■ 589651	■ 589652	■ 589653	■ 589654
Dim. externas - mm						
Anchura	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700	700	700
Potencia eléctrica - kW	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Ecotop				•	•	•

## Placas radiantes eléctricas sobre horno - H 800



	■ 589655	■ 589656	■ 589657	■ 589658	■ 589659	■ 589660
Dim. externas - mm						
Anchura	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Ecotop				•	•	•

## Placas radiantes a gas



	■ 589580	■ 589014
Dim. externas - mm		
Anchura	1000	1000
Profundidad	900	900
Altura	250	250
Potencia de gas - kW	12,5	12,5
Lados operativos	1	1
Alzatina		•
Colgada en pared*		•

## Placas radiantes a gas - Monobloque



	■ 589581	■ 589582	■ 589583	■ 589584
Dim. externas - mm				
Anchura	1000	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	800	800
Potencia de gas - kW	12,5	12,5	12,5	12,5
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

## Placas radiantes a gas sobre horno a gas estático - H 700



	■ 589637	■ 589638
Dim. externas - mm		
Anchura	1000	1000
Profundidad	900	900
Altura	700	700
Potencia de gas - kW	19,5	19,5
Lados operativos	1	1
Alzatina		•

## Placas radiantes a gas sobre horno a gas estático - H 800



	■ 589639	■ 589640
Dim. externas - mm		
Anchura	1000	1000
Profundidad	900	900
Altura	800	800
Potencia de gas - kW	19,5	19,5
Lados operativos	1	1
Alzatina		•

## Tops por infrarrojos - 2 y 4 zonas



	■ 589015	■ 589016	■ 589017	■ 589018	■ 589019	■ 589020
Dim. externas - mm						
Anchura	500	500	500	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250	250	250
Potencia eléctrica - kW	8	8	8	16	16	16
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Zonas	2	2	2	4	4	4
Colgada en pared*		•			•	

## Placas de calentamiento eléctricas



	■ 589144	■ 589145	■ 589502	■ 589503
Dim. externas - mm				
Anchura	1000	1000	600	600
Profundidad	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250
Potencia eléctrica - kW	0,95	0,95	0,55	0,55
Conexión eléctrica	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•
Zonas	1	1	1	1
Colgada en pared*		•		•

\* Configuración colgada en pared disponible con accesorio adicional

## Tops de inducción - 2 zonas



	■ 589025	■ 589026	■ 589027
Dim. externas - mm			
Anchura	500	500	500
Profundidad	900	900	900
Altura	250	250	250
Potencia eléctrica - kW	10	10	10
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2
Alzatina		•	
Colgada en pared*		•	

## Tops de inducción - 4 zonas



	■ 589028	■ 589029	■ 589030
Dim. externas - mm			
Anchura	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900
Altura	250	250	250
Potencia eléctrica - kW	20	20	20
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2
Alzatina		•	
Colgada en pared*		•	

## Tops de inducción sobre armario caliente - 4 zonas



	■ 589671	■ 589672	■ 589673	■ 589674	■ 589675	■ 589676
Dim. externas - mm						
Anchura	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	700	700	700	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	

## Tops de inducción sobre horno - 4 zonas



	■ 589665	■ 589666	■ 589667	■ 589668	■ 589669	■ 589670
Dim. externas - mm						
Anchura	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	700	700	700	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	25	25	25	25	25	25
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	

## Woks de inducción



	■ 589034	■ 589035
Dim. externas - mm		
Anchura	500	500
Profundidad	900	900
Altura	250	250
Potencia eléctrica - kW	5	5
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1
Alzatina		•

## Placas y woks de inducción



	■ 589038	■ 589040	■ 589042
Dim. externas - mm			
Anchura	500	500	500
Profundidad	900	900	900
Altura	250	250	250
Potencia eléctrica - kW	10	10	10
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2
Alzatina		•	
Wok	delante	delante	delante
Placa	detrás	detrás	detrás

## Tops de inducción de superficie completa sobre base abierta - H 700



	■ 589043	■ 589046	■ 589049	■ 589052	■ 589055	■ 589058
Dim. externas - mm						
Anchura	500	500	500	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700	700	700
Potencia eléctrica - kW	14	14	14	28	28	28
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Zonas	2	2	2	4	4	4
Base pasante						•

## Tops de inducción de superficie completa sobre base abierta - H 800



	■ 589354	■ 589357	■ 589360	■ 589363	■ 589366	■ 589369
Dim. externas - mm						
Anchura	500	500	500	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	14	14	14	28	28	28
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Zonas	2	2	2	4	4	4
Base pasante						•

## Tops de inducción de superficie completa sobre base armario - H 700



	■ 589054	■ 589057	■ 589060
Dim. externas - mm			
Anchura	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900
Altura	700	700	700
Potencia eléctrica - kW	28	28	28
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2
Alzatina		•	
Zonas	4	4	4

## Tops de inducción de superficie completa sobre base armario - H 800



	■ 589365	■ 589368	■ 589371
Dim. externas - mm			
Anchura	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900
Altura	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	28	28	28
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2
Alzatina		•	
Zonas	4	4	4

## Tops de inducción de superficie completa sobre armario caliente - H 700



	■ 589053	■ 589056	■ 589059
Dim. externas - mm			
Anchura	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900
Altura	700	700	700
Potencia eléctrica - kW	30	30	30
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2
Alzatina		•	
Zonas	4	4	4

## Tops de inducción de superficie completa sobre armario caliente - H 800



	■ 589364	■ 589367	■ 589370
Dim. externas - mm			
Anchura	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900
Altura	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	30	30	30
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	2
Alzatina		•	
Zonas	4	4	4

## Tops de inducción de superficie completa sobre horno eléctrico estático - H 700



	■ 589585	■ 589586	■ 589603	■ 589604	■ 589587	■ 589605
Dim. externas - mm						
Anchura	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700	700	700
Potencia eléctrica - kW	33	33	33	33	33	33
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1	2	2
Alzatina		•		•		
Zonas	4	4	4	4	4	4
Posición del grifo mezclador	izquierda	izquierda	derecha	derecha	izquierda	derecha

## Tops de inducción de superficie completa sobre horno eléctrico estático - H 800



	■ 589588	■ 589589	■ 589606	■ 589607	■ 589590	■ 589608
Dim. externas - mm						
Anchura	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	33	33	33	33	33	33
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1	2	2
Alzatina		•		•		
Zonas	4	4	4	4	4	4
Posición del grifo mezclador	izquierda	izquierda	derecha	derecha	izquierda	derecha

## Tops de cocción a gas - 2 quemadores



	■ 589068	■ 589069	■ 589070
Dim. externas - mm			
Anchura	500	500	500
Profundidad	900	900	900
Altura	250	250	250
Potencia de gas - kW	20	20	20
Lados operativos	1	1	2
Alzatina		•	
Colgada en pared*		•	

## Tops de cocción a gas - 4 y 6 quemadores



	■ 589071	■ 589072	■ 589073	■ 589074	■ 589075	■ 589076
Dim. externas - mm						
Anchura	1000	1000	1000	1500	1500	1500
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250	250	250
Potencia de gas - kW	40	40	40	60	60	60
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Quemadores	4	4	4	6	6	6
Colgada en pared*		•				

\* Configuración colgada en pared disponible con accesorio adicional

## Tops de cocción a gas - 2 quemadores - Ecoflame



	■ 589079	■ 589080	■ 589081
Dim. externas - mm			
Anchura	500	500	500
Profundidad	900	900	900
Altura	250	250	250
Potencia de gas - kW	20	20	20
Lados operativos	1	1	2
Alzatina		•	
Colgada en pared*		•	

## Tops de cocción a gas - 4 y 6 quemadores - Ecoflame



	■ 589082	■ 589083	■ 589084	■ 589085	■ 589086	■ 589087
Dim. externas - mm						
Anchura	1000	1000	1000	1500	1500	1500
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250	250	250
Potencia de gas - kW	40	40	40	60	60	60
Lados operativos	1	1	2	1	1	2
Alzatina		•			•	
Quemadores	4	4	4	6	6	6
Colgada en pared*		•				

## Tops de cocción a gas sobre horno a gas estático - H 700



	■ 589641	■ 589642	■ 589615
Dim. externas - mm			
Anchura	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900
Altura	700	700	700
Potencia de gas - kW	47	47	47
Lados operativos	1	1	2
Alzatina		•	
Quemadores	4	4	4
Horno pasante			•

## Tops de cocción a gas sobre horno a gas estático - H 800



	■ 589645	■ 589646	■ 589617
Dim. externas - mm			
Anchura	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900
Altura	800	800	800
Potencia de gas - kW	47	47	47
Lados operativos	1	1	2
Alzatina		•	
Quemadores	4	4	4
Horno pasante			•



## Tops de cocción a gas sobre horno a gas estático - Ecoflame - H 700



	■ 589643	■ 589644	■ 589616
Dim. externas - mm			
Anchura	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900
Altura	700	700	700
Potencia de gas - kW	47	47	47
Lados operativos	1	1	2
Alzatina		•	
Quemadores	4	4	4
Horno pasante			•

## Tops de cocción a gas sobre horno a gas estático - Ecoflame - H 800



	■ 589647	■ 589648	■ 589618
Dim. externas - mm			
Anchura	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900
Altura	800	800	800
Potencia de gas - kW	47	47	47
Lados operativos	1	1	2
Alzatina		•	
Quemadores	4	4	4
Horno pasante			•

## Fry Tops eléctricos - Placa cromada lisa



	■ 589088	■ 589089	■ 589090	■ 589091
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	800	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250
Potencia eléctrica - kW	5,1	5,1	15,3	15,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•
Colgada en pared*		•		•

## Fry Tops eléctricos - Placa cromada lisa - Monobloque - H 700



	■ 589532	■ 589533	■ 589534	■ 589535
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	800	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700
Potencia eléctrica - kW	5,1	5,1	15,3	15,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

\* Configuración colgada en pared disponible con accesorio adicional

## Fry Tops eléctricos - Placa cromada lisa - Monobloque - H 800



	■ 589552	■ 589553	■ 589554	■ 589555
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	800	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	5,1	5,1	15,3	15,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

## Fry Tops eléctricos - Placa cromada ranurada



	■ 589096	■ 589097	■ 589098	■ 589099
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	800	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250
Potencia eléctrica - kW	5,1	5,1	15,3	15,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•
Colgada en pared*		•		•

## Fry Tops eléctricos - Placa cromada ranurada - Monobloque - H 700



	■ 589540	■ 589541	■ 589542	■ 589543
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	800	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700
Potencia eléctrica - kW	5,1	5,1	15,3	15,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

## Fry Tops eléctricos - Placa cromada ranurada - Monobloque - H 800



	■ 589560	■ 589561	■ 589562	■ 589563
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	800	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	5,1	5,1	15,3	15,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

## Fry Tops eléctricos - Placa cromada lisa/ranurada



	■ 589106	■ 589107
Dim. externas - mm		
Anchura	800	800
Profundidad	900	900
Altura	250	250
Potencia eléctrica - kW	15,3	15,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1
Alzatina		•
Colgada en pared*		•

## Fry Tops eléctricos - Placa cromada lisa/ranurada - Monobloque



	■ 589548	■ 589549	■ 589568	■ 589569
Dim. externas - mm				
Anchura	800	800	800	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	800	800
Potencia eléctrica - kW	15,3	15,3	15,3	15,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

## Fry Tops a gas - Placa cromada lisa



	■ 589092	■ 589093	■ 589094	■ 589095
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	800	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250
Potencia de gas - kW	10	10	20	20
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

## Fry Tops a gas - Placa cromada lisa - Monobloque - H 700



	■ 589536	■ 589537	■ 589538	■ 589539
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	800	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700
Potencia de gas - kW	10	10	20	20
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

\* Configuración colgada en pared disponible con accesorio adicional

## Fry Tops a gas - Placa cromada lisa - Monobloque - H 800



	■ 589556	■ 589557	■ 589558	■ 589559
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	800	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800
Potencia de gas - kW	10	10	20	20
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

## Fry Tops a gas - Placa cromada ranurada



	■ 589100	■ 589101	■ 589102	■ 589103
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	800	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250
Potencia de gas - kW	10	10	20	20
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•
Colgada en pared*		•		•

## Fry Tops a gas - Placa cromada ranurada - Monobloque - H 700



	■ 589544	■ 589545	■ 589546	■ 589547
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	800	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700
Potencia de gas - kW	10	10	20	20
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

## Fry Tops a gas - Placa cromada ranurada - Monobloque - H 800



	■ 589564	■ 589565	■ 589566	■ 589567
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	800	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800
Potencia de gas - kW	10	10	20	20
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

## Fry Tops a gas - Placa cromada lisa/ranurada



	■ 589110	■ 589111
Dim. externas - mm		
Anchura	800	800
Profundidad	900	900
Altura	250	250
Potencia de gas - kW	20	20
Lados operativos	1	1
Alzatina		•
Colgada en pared*		•

## Fry Tops a gas - Placa cromada lisa/ranurada - Monobloque



	■ 589550	■ 589551	■ 589570	■ 589571
Dim. externas - mm				
Anchura	800	800	800	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	800	800
Potencia de gas - kW	20	20	20	20
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

## Free-Cooking Tops eléctricos



	■ 589126	■ 589127	■ 589130	■ 589131
Dim. externas - mm				
Anchura	500	500	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250
Potencia eléctrica - kW	6	6	16	16
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•
Colgada en pared*		•		•

## Free-Cooking Tops eléctricos - Monobloque - H 700



	■ 589572	■ 589573	■ 589574	■ 589575
Dim. externas - mm				
Anchura	500	500	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700
Potencia eléctrica - kW	6	6	16	16
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

\* Configuración colgada en pared disponible con accesorio adicional

## Free-Cooking Tops eléctricos - Monobloque - H 800



	■ 589576	■ 589577	■ 589578	■ 589579
Dim. externas - mm				
Anchura	500	500	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	6	6	16	16
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

## Free-Cooking Tops eléctricos sobre armario caliente



	■ 589707	■ 589708	■ 589709	■ 589710
Dim. externas - mm				
Anchura	1000	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	800	800
Potencia eléctrica - kW	18,3	18,3	18,3	18,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

## Free-Cooking Tops eléctricos sobre horno eléctrico estático



	■ 589661	■ 589662	■ 589663	■ 589664
Dim. externas - mm				
Anchura	1000	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	800	800
Potencia eléctrica - kW	21,3	21,3	21,3	21,3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

## Parrillas a gas



	■ 589278	■ 589279	■ 589280	■ 589281	■ 589282	■ 589283
Dim. externas - mm						
Anchura	400	400	800	800	1200	1200
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250	250	250
Potencia de gas - kW	10,5	10,5	21	21	31,5	31,5
Lados operativos	1	1	1	1	1	1
Alzatina		•		•		•
Colgada en pared*		•		•		•

## Baños María eléctricos GN 1/1



	■ 589132	■ 589133	■ 589633	■ 589634	■ 589635	■ 589636
Dim. externas - mm						
Anchura	400	400	500	500	500	500
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250	250	250
Potencia eléctrica - kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1	1	1
Alzatina		•		•		•
Posición del grifo mezclador	detrás	detrás	izquierda	izquierda	derecha	derecha
Colgada en pared*		•		•		•

## Baños María eléctricos GN 2/1



	■ 589134	■ 589135
Dim. externas - mm		
Anchura	800	800
Profundidad	900	900
Altura	250	250
Potencia eléctrica - kW	3	3
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1
Alzatina		•
Posición del grifo mezclador	detrás	detrás
Colgada en pared*		•

## Aquacookers eléctricos - Monobloque - H 700



	■ 589138	■ 589139
Dim. externas - mm		
Anchura	400	400
Profundidad	900	900
Altura	700	700
Potencia eléctrica - kW	7,5	7,5
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1
Alzatina		•
Colgada en pared*		•

## Aquacookers eléctricos - Monobloque - H 800



	■ 589377	■ 589378
Dim. externas - mm		
Anchura	400	400
Profundidad	900	900
Altura	800	800
Potencia eléctrica - kW	7,5	7,5
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1
Alzatina		•

\* Configuración colgada en pared disponible con accesorio adicional

## Cocedores multifuncionales eléctricos GN 1/1 - Monobloque - H 700



	■ 589266	■ 589267
Dim. externas - mm		
Anchura	400	400
Profundidad	900	900
Altura	700	700
Potencia eléctrica - kW	5	5
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1
Alzatina		•
Colgada en pared*		•

## Cocedores multifuncionales eléctricos GN 1/1 - Monobloque - H 800



	■ 589435	■ 589436
Dim. externas - mm		
Anchura	400	400
Profundidad	900	900
Altura	800	800
Potencia eléctrica - kW	5	5
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1
Alzatina		•

## Cocedores multifuncionales eléctricos GN 2/1 - Monobloque - H 700



	■ 589272	■ 589273
Dim. externas - mm		
Anchura	800	800
Profundidad	900	900
Altura	700	700
Potencia eléctrica - kW	10,2	10,2
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1
Alzatina		•
Colgada en pared*		•

## Cocedores multifuncionales eléctricos GN 2/1 - Monobloque - H 800



	■ 589441	■ 589442
Dim. externas - mm		
Anchura	800	800
Profundidad	900	900
Altura	800	800
Potencia eléctrica - kW	10,2	10,2
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1
Alzatina		•



## Cocedores multiproducto - Monobloque - H 700



	■ 589290	■ 589291	■ 589471	■ 589472	■ 589473	■ 589474
Dim. externas - mm						
Anchura	400	400	400	400	400	400
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700	700	700
Potencia de gas - kW					11,5	11,5
Potencia eléctrica - kW	5	5	6	6		
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz		
Lados operativos	1	1	1	1	1	1
Alzatina		•		•		•
Capacidad de cuba - L	2x5	2x5	20	20	20	20
Colgada en pared*				•		•

## Cocedores multiproducto - Monobloque - H 700



	■ 589292	■ 589293	■ 589294	■ 589295
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	400	400
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700
Potencia de gas - kW			16,5	16,5
Potencia eléctrica - kW	10	10		
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz		
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•
Capacidad de cuba - L	40	40	40	40
Colgada en pared*		•		•

## Cocedores multiproducto - Monobloque - H 800



	■ 589447	■ 589448	■ 589475	■ 589476	■ 589477	■ 589478
Dim. externas - mm						
Anchura	400	400	400	400	400	400
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800	800	800
Potencia de gas - kW					11,5	11,5
Potencia eléctrica - kW	5	5	6	6		
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz		
Lados operativos	1	1	1	1	1	1
Alzatina		•		•		•
Capacidad de cuba - L	2x5	2x5	20	20	20	20

## Cocedores multiproducto - Monobloque - H 800



	■ 589449	■ 589450	■ 589451	■ 589452
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	400	400
Profundidad	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800
Potencia de gas - kW			16,5	16,5
Potencia eléctrica - kW	10	10		
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz		
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•
Capacidad de cuba - L	40	40	40	40

\* Configuración colgada en pared disponible con accesorio adicional

## Freidoras eléctricas - Monobloque - H 700



	■ 589296	■ 589297	■ 589298	■ 589299
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	400	400
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700
Potencia eléctrica - kW	5,4	5,4	12	12
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•
Capacidad de cuba - L	7	7	2x5	2x5

## Freidoras eléctricas - Monobloque - H 700



	■ 589498	■ 589499	■ 589300	■ 589301
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	500	500
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700
Potencia eléctrica - kW	10	10	18	18
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•
Capacidad de cuba - L	14	14	23	23
Colgada en pared*		•		•

## Freidoras eléctricas - Monobloque - H 800



	■ 589453	■ 589454	■ 589455	■ 589456
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	400	400
Profundidad	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	5,4	5,4	12	12
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•
Capacidad de cuba - L	7	7	2x5	2x5

## Freidoras eléctricas - Monobloque - H 800



	■ 589500	■ 589501	■ 589457	■ 589458
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	500	500
Profundidad	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800
Potencia eléctrica - kW	10	10	18	18
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•
Capacidad de cuba - L	14	14	23	23

## Freidoras a gas - Monobloque - H 700



	■ 589504	■ 589505	■ 589302	■ 589303
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	500	500
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700
Potencia de gas - kW	14	14	21	21
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•
Capacidad de cuba - L	14	14	23	23
Colgada en pared*		•		•

## Freidoras a gas - Monobloque - H 800



	■ 589506	■ 589507	■ 589459	■ 589460
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	500	500
Profundidad	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800
Potencia de gas - kW	14	14	21	21
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•
Capacidad de cuba - L	14	14	23	23

## Fregaderos - Monobloque



	■ 589308	■ 589309	■ 589465	■ 589466
Dim. externas - mm				
Anchura	400	400	400	400
Profundidad	900	900	900	900
Altura	700	700	800	800
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•

## Mantenedores de fritos eléctricos



	■ 589142	■ 589143
Dim. externas - mm		
Anchura	400	400
Profundidad	900	900
Altura	250	250
Potencia eléctrica - kW	1	1
Conexión eléctrica	230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Lados operativos	1	1
Alzatina		•
Colgada en pared*		•

## Grifos mezcladores



	■ 589146	■ 589147	■ 589148	■ 589149
Dim. externas - mm				
Anchura	200	200	200	200
Profundidad	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250
Lados operativos	1	1	1	1
Alzatina		•		•
Palanca	•	•		
Mandos			•	•
Colgada en pared*		•		•

## Grifos mezcladores - Monobloque - H 700



	■ 589591	■ 589592	■ 589593	■ 589594	■ 589221	■ 589222
Dim. externas - mm						
Anchura	200	200	200	200	200	200
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	700	700	700	700	700	700
Lados operativos	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica					230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Potencia eléctrica - kW					0,1	0,1
Alzatina		•		•		•
Palanca	•	•				
Mandos			•	•		
Automático					•	•

## Grifos mezcladores - Monobloque - H 800



	■ 589595	■ 589596	■ 589597	■ 589598	■ 589390	■ 589391
Dim. externas - mm						
Anchura	200	200	200	200	200	200
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	800	800	800	800	800	800
Lados operativos	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica					230V 1N 50/60Hz	230V 1N 50/60Hz
Potencia eléctrica - kW					0,1	0,1
Alzatina		•		•		•
Palanca	•	•			•	•
Mandos			•	•		
Automático					•	•

## Elementos neutros cerrados - de 100 a 300 mm



	■ 589150	■ 589151	■ 589152	■ 589153	■ 589154	■ 589155
Dim. externas - mm						
Anchura	100	100	200	200	300	300
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250	250	250
Alzatina		•		•		•
Colgada en pared*		•		•		•

## Elementos neutros cerrados - de 400 a 600 mm



	■ 589156	■ 589157	■ 589158	■ 589159	■ 589160	■ 589161
Dim. externas - mm						
Anchura	400	400	500	500	600	600
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250	250	250
Alzatina		•		•		•
Colgada en pared*		•		•		•

## Elementos neutros cerrados - de 700 a 900 mm



	■ 589162	■ 589163	■ 589164	■ 589165	■ 589166	■ 589167
Dim. externas - mm						
Anchura	700	700	800	800	900	900
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250	250	250
Alzatina		•		•		•
Colgada en pared*		•		•		•

## Elementos neutros cerrados - de 1000 a 1500 mm



	■ 589168	■ 589169	■ 589170	■ 589171	■ 589172	■ 589173
Dim. externas - mm						
Anchura	1000	1000	1200	1200	1500	1500
Profundidad	900	900	900	900	900	900
Altura	250	250	250	250	250	250
Alzatina		•		•		•
Colgada en pared*		•				

\* Configuración colgada en pared disponible con accesorio adicional

## Bases cerradas - H 450



	■ 589599	■ 589601	■ 589631
Dim. externas - mm			
Anchura	100	200	300
Profundidad	900	900	900
Altura	450	450	450

## Bases abiertas - H 450



	■ 589174	■ 589179	■ 589180	■ 589496	■ 589181
Dim. externas - mm					
Anchura	400	500	600	700	800
Profundidad	900	900	900	900	900
Altura	450	450	450	450	450
Lados operativos	1	1	1	1	1

## Bases abiertas - H 450



	■ 589175	■ 589176	■ 589177	■ 589178
Dim. externas - mm				
Anchura	900	1000	1200	1500
Profundidad	900	900	900	900
Altura	450	450	450	450
Lados operativos	1	1	1	1

## Bases armario - H 450



	■ 589182	■ 589183	■ 589184	■ 589186	■ 589185
Dim. externas - mm					
Anchura	400	500	600	800	1000
Profundidad	900	900	900	900	900
Altura	450	450	450	450	450
Lados operativos	1	1	1	1	1
Puertas	1	1	1	2	2

### Bases abiertas pasantes 500 - 800 mm - H 450



	■ 589193	■ 589194	■ 589188	■ 589195
Dim. externas - mm				
Anchura	500	600	700	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	450	450	450	450
Lados operativos	2	2	2	2

### Bases abiertas pasantes 900 - 1500 mm - H 450



	■ 589189	■ 589190	■ 589191	■ 589192
Dim. externas - mm				
Anchura	900	1000	1200	1500
Profundidad	900	900	900	900
Altura	450	450	450	450
Lados operativos	2	2	2	2

### Bases armario pasantes - H 450



	■ 589196	■ 589197	■ 589201	■ 589199	■ 589200
Dim. externas - mm					
Anchura	500	600	800	1000	1200
Profundidad	900	900	900	900	900
Altura	450	450	450	450	450
Lados operativos	2	2	2	2	2
Puertas	2	2	4	4	4

## Bases cerradas - H 550



	■ 589600	■ 589602	■ 589632
Dim. externas - mm			
Anchura	100	200	300
Profundidad	900	900	900
Altura	550	550	550

## Bases abiertas - H 550



	■ 589310	■ 589315	■ 589316	■ 589497	■ 589317
Dim. externas - mm					
Anchura	400	500	600	700	800
Profundidad	900	900	900	900	900
Altura	550	550	550	550	550
Lados operativos	1	1	1	1	1

## Bases abiertas - H 550



	■ 589311	■ 589312	■ 589313	■ 589314
Dim. externas - mm				
Anchura	900	1000	1200	1500
Profundidad	900	900	900	900
Altura	550	550	550	550
Lados operativos	1	1	1	1

## Bases armario - H 550



	■ 589318	■ 589319	■ 589320	■ 589322	■ 589321
Dim. externas - mm					
Anchura	400	500	600	800	1000
Profundidad	900	900	900	900	900
Altura	550	550	550	550	550
Lados operativos	1	1	1	1	1
Puertas	1	1	1	2	2



## Bases abiertas pasantes - H 550



	■ 589329	■ 589330	■ 589324	■ 589331
Dim. externas - mm				
Anchura	500	600	700	800
Profundidad	900	900	900	900
Altura	550	550	550	550
Lados operativos	2	2	2	2

## Bases abiertas pasantes - H 550



	■ 589325	■ 589326	■ 589327	■ 589328
Dim. externas - mm				
Anchura	900	1000	1200	1500
Profundidad	900	900	900	900
Altura	550	550	550	550
Lados operativos	2	2	2	2

## Bases armario pasantes - H 550



	■ 589332	■ 589333	■ 589337	■ 589335	■ 589336
Dim. externas - mm					
Anchura	500	600	800	1000	1200
Profundidad	900	900	900	900	900
Altura	550	550	550	550	550
Lados operativos	2	2	2	2	2
Puertas	2	2	4	4	4

## Bases armario caliente eléctrico - H 450



	■ 589479	■ 589480	■ 589481	■ 589482
Dim. externas - mm				
Anchura	500	600	800	1000
Profundidad	900	900	900	900
Altura	450	450	450	450
Potencia eléctrica - kW	1	1	2	2
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Puertas	1	1	2	2

No instalable bajo unidades top de inducción, Ecotop, placas radiantes ni Free-Cooking tops

## Bases armario caliente eléctrico pasantes - H 450



	■ 589483	■ 589484	■ 589485	■ 589486
Dim. externas - mm				
Anchura	500	600	800	1000
Profundidad	900	900	900	900
Altura	450	450	450	450
Potencia eléctrica - kW	1	1	2	2
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	2	2	2	2
Puertas	2	2	4	4

No instalable bajo unidades top de inducción, Ecotop, placas radiantes ni Free-Cooking tops

## Bases armario caliente eléctrico - H 550



	■ 589487	■ 589488	■ 589489	■ 589490
Dim. externas - mm				
Anchura	500	600	800	1000
Profundidad	900	900	900	900
Altura	550	550	550	550
Potencia eléctrica - kW	1	1	2	2
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Puertas	1	1	2	2

No instalable bajo unidades top de inducción, Ecotop, placas radiantes ni Free-Cooking tops

## Bases armario caliente eléctrico pasantes - H 550



	■ 589491	■ 589492	■ 589493	■ 589494
Dim. externas - mm				
Anchura	500	600	800	1000
Profundidad	900	900	900	900
Altura	550	550	550	550
Potencia eléctrica - kW	1	1	2	2
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	2	2	2	2
Puertas	2	2	4	4

No instalable bajo unidades top de inducción, Ecotop, placas radiantes ni Free-Cooking tops

## Base armario de mantenimiento (conformidad GN) - H 450



	■ 589467
Dim. externas - mm	
Anchura	800
Profundidad	900
Altura	450
Potencia eléctrica - kW	4,35
Conexión eléctrica	230V 1N 50 Hz
Lados operativos	1
2 cajones	•

## Base armario de mantenimiento (conformidad GN) - H 550



	■ 589469
Dim. externas - mm	
Anchura	800
Profundidad	900
Altura	550
Potencia eléctrica - kW	4,35
Conexión eléctrica	230V 1N 50 Hz
Lados operativos	1
2 cajones	•


## Base horno estático eléctrico



	■ 589609	■ 589610	■ 589611	■ 589612
Dim. externas - mm				
Anchura	1000	1000	1000	1000
Profundidad	900	900	900	900
Altura	450	450	550	550
Potencia eléctrica - kW	5	5	5	5
Conexión eléctrica	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz	400V 3N 50/60Hz
Lados operativos	1	1	1	1
Horno pasante		•		•

No instalable bajo unidades top de inducción, Ecotop, placas radiantes ni Free-Cooking tops

## Bases refrigeradas



	■ 589677	■ 589678	■ 589679
Dim. externas - mm			
Anchura	1000	1200	2000
Profundidad	900	900	900
Altura	550	550	550
Potencia eléctrica - kW	0,67	0,76	1,26
Conexión eléctrica	230V 1N 50 Hz	230V 1N 50 Hz	230V 1N 50 Hz
Lados operativos	1	1	1



La excelencia define todo cuanto hacemos.  
Al prever las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos para lograr la Excelencia con nuestra gente y nuestras innovaciones, soluciones y servicios.  
OnE hace que cada día el trabajo de nuestros clientes sea más sencillo, rentable y sostenible.

Síguenos en



[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

## Excelencia pensando en el medio ambiente

- ▶ Todas nuestras fábricas poseen la certificación ISO 14001
- ▶ Todas nuestras soluciones están diseñadas para el bajo consumo de agua, energía y detergentes, y para bajas emisiones nocivas
- ▶ En los últimos años, más del 70% de las características de nuestros productos se han actualizado en función de las necesidades medioambientales de nuestros clientes
- ▶ Nuestra tecnología cumple las normas RoHS y REACH y es más del 95% reciclable
- ▶ La calidad de nuestros productos está verificada al 100% por expertos

