



Descripción de la gama Sartenes ProThermetic

Índice

Sartenes / Sartenes basculantes

Eléctricas - 60 L - 800 mm de fondo	6
Eléctricas - 60 L - 850 mm de fondo	6
Eléctricas - 60 L - 900 mm de fondo	6
Eléctricas - 80 L - 800 mm de fondo	7
Eléctricas - 80 L - 850 mm de fondo	7
Eléctricas - 80 L - 900 mm de fondo	7
Eléctricas - 90 L - 800 mm de fondo	8
Eléctricas - 90 L - 850 mm de fondo	8
Eléctricas - 90 L - 900 mm de fondo	8
Eléctricas - 100 L - 800 mm de fondo	9
Eléctricas - 100 L - 850 mm de fondo	9
Eléctricas - 100 L - 900 mm de fondo	9
Eléctricas - 170 L - 900 mm de fondo	10
Gas - 60 L - 900 mm de fondo	11
Gas - 90 L - 900 mm de fondo	11
Gas - 100 L - 900 mm de fondo	12
Gas - 170 L - 900 mm de fondo	12

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes

Eléctricas - 60 L - 800 mm de fondo	13
Eléctricas - 60 L - 850 mm de fondo	13
Eléctricas - 60 L - 900 mm de fondo	13
Eléctricas - 90 L - 800 mm de fondo	14
Eléctricas - 90 L - 850 mm de fondo	14
Eléctricas - 90 L - 900 mm de fondo	14
Eléctricas - 100 L - 800 mm de fondo	15
Eléctricas - 100 L - 850 mm de fondo	15
Eléctricas - 100 L - 900 mm de fondo	15
Eléctricas - 170 L - 800 mm de fondo	16
Eléctricas - 170 L - 850 mm de fondo	16
Eléctricas - 170 L - 900 mm de fondo	16
Gas - 90 L - 900 mm de fondo	17
Gas - 170 L - 900 mm de fondo	17

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - 110 L / 170 L	18
Eléctricas - 80 L / 110 L	20
Eléctricas - 125 L / 170 L	21

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - 80 L	23
Eléctricas - 110 L	24
Eléctricas - 125 L	26
Eléctricas - 170 L	27

Fiabilidad y flexibilidad

La gama ProThermetic ofrece las mejores soluciones para cocinas de alta producción: cocinas centrales y catering de aeropuertos, hospitales, cafeterías, grandes hoteles y restaurantes.

Amplia gama de tipologías de producto, con sartenes fijas o basculantes, a presión, de diferentes tamaños, con diferentes características y diversas configuraciones posibles.



Duraderas y fiables

Las sartenes y sartenes a presión *thermaline* proporcionan resultados sobresalientes **incluso en las condiciones más exigentes.**

- ▶ Extraordinariamente robustas, resistentes a la torsión e inmunes a los choques térmicos, garantizan una temperatura estable aunque estén a carga completa, incluso de alimentos congelados.
- ▶ La superficie interior de la cuba, de acero inoxidable DIN 1.4404/AISI 316L, ofrece mayor resistencia incluso a los productos ácidos.
- ▶ Fondo de 33 mm de grosor en los modelos eléctricos y de 18 mm en los de gas para una recuperación rápida de la temperatura.



Máximo rendimiento

- ▶ **El sistema de calentamiento powerblock*** de alto rendimiento garantiza un control exacto de la temperatura y una distribución uniforme del calor, más eficiente y con excelentes resultados de cocción incluso para grandes volúmenes, pero con una baja potencia de instalación necesaria. La inapreciable pérdida de temperatura y la veloz recuperación de la misma garantizan invariablemente resultados de cocción de alta calidad día tras día. Modelos eléctricos.



Las unidades basculantes ProThermetic están disponibles con configuraciones de estructura con diferentes alturas:

- ▶ **H=700** (estructura de 700 mm de altura, higiénica)
- ▶ **H=800** (estructura de 800 mm de altura)
- ▶ **H=400** (estructura de 400 mm de altura para instalaciones con montaje en voladizo / pared)

Las unidades pueden instalarse sobre:

- ▶ **Patas** (que pueden ocultarse opcionalmente tras zócalos de acero inoxidable para rodapié)
- ▶ **Zócalos de acero inoxidable** (de 100 mm o 200 mm de altura según la altura de la estructura)
- ▶ **Zócalos de acero inoxidable o de obra**
- ▶ **Configuraciones de pared / voladizo** (para unidades con estructura de 400 mm de altura)
- ▶ **Pantalla táctil con tecnología LED**
- ▶ **Conexión USB**
- ▶ Procesos de cocción paso a paso con programación de hasta **15 fases de cocción**
- ▶ Protección contra el agua **IPX6** (para equipos eléctricos, a gas y a vapor)
- ▶ Chasis, bastidor de soporte y estructura fabricados **en acero inoxidable** (18/10)

Las unidades fijas ProThermetic están disponibles con configuraciones de estructura con diferentes alturas:

- ▶ **H=700** (estructura de 700 mm de altura, higiénico)
- ▶ **H=800** (estructura de 800 mm de altura)

Las unidades pueden instalarse sobre:

- ▶ **Patas** (que pueden ocultarse opcionalmente tras zócalos de acero inoxidable para rodapié)
- ▶ **Zócalos de acero inoxidable** (de 100 mm o 200 mm de altura según la altura de la estructura)
- ▶ **Zócalos de acero inoxidable o de obra**
- ▶ **Configuraciones de pared / voladizo** con kit opcional suministrado de fábrica
- ▶ **Pantalla táctil con tecnología LED**
- ▶ **Conexión USB**
- ▶ Procesos de cocción paso a paso con programación de hasta **15 fases de cocción**
- ▶ Protección contra el agua **IPX6** (para equipos eléctricos, a gas y a vapor)
- ▶ Chasis, bastidor de soporte y estructura fabricados **en acero inoxidable** (18/10)

Nota: Condensación de vapor estándar en todas las sartenes a presión



Alta flexibilidad

- ▶ Fácil selección del modo **sartén o marmita** mediante control táctil.
- ▶ **El modo marmita** ofrece todas las funciones de las marmitas, incluido control del nivel de potencia y función Soft para ahorrar energía y obtener la máxima calidad alimentaria.
- ▶ Se puede **estofar y cocinar al vapor** a la vez usando recipientes Gastronorm en la parte superior para hacer verduras o arroz al vapor mientras se estofa en la parte inferior.
- ▶ **La cocción a presión** reduce drásticamente el tiempo de cocción, lo que proporciona gran calidad alimentaria y ahorra energía.
- ▶ **Grill multizona**
Puedes ajustar las zonas derecha e izquierda a distinta temperatura para cocinar a la vez diferentes alimentos, o delimitar una zona de mantenimiento para el mismo producto mientras preparas un único plato.

Sartenes / Sartenes basculantes

Eléctricas - 60 L - 800 mm de fondo



	586124 PFET06EAE0	586125 PFET06EEEE0	586126 PFET06ETEO
Dim. externas - mm			
anchura	1200	1200	1200
profundidad	800	800	800
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1748	1748	1748
profundidad total	820	820	820
Capacidad de la cuba - L	60	60	60
Profundidad de la cuba - mm	207	207	207
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Compound	•	•	•
Zócalo higiénico	•		
Montaje en pared			•
Conformidad GN	•	•	•

Sartenes / Sartenes basculantes

Eléctricas - 60 L - 850 mm de fondo



	586190 PFET06EBEO	586191 PFET06EUEO
Dim. externas - mm		
anchura	1200	1200
profundidad	850	850
altura sin zócalo	700	400
altura total (tapa abierta)	1748	1748
profundidad total	850	850
Capacidad de la cuba - L	60	60
Profundidad de la cuba - mm	207	207
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Compound	•	•
Zócalo higiénico	•	
Montaje en pared		•
Conformidad GN	•	•

Sartenes / Sartenes basculantes

Eléctricas - 60 L - 900 mm de fondo



	586142 PFET06ECE0	586143 PFET06EGEO	586144 PFET06EVEO
Dim. externas - mm			
anchura	1200	1200	1200
profundidad	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1845	1845	1845
profundidad total	920	920	920
Capacidad de la cuba - L	60	60	60
Profundidad de la cuba - mm	207	207	207
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Compound	•	•	•
Zócalo higiénico	•		
Montaje en pared			•
Conformidad GN	•	•	•

Sartenes / Sartenes basculantes

Eléctricas - 80 L - 800 mm de fondo



	586278 PFET08EAE0	586279 PFET08EEE0	586280 PFET08ETE0
Dim. externas - mm			
anchura	1400	1400	1400
profundidad	800	800	800
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1748	1748	1748
profundidad total	820	820	820
Capacidad de la cuba - L	80	80	80
Profundidad de la cuba - mm	237	237	237
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Compound	•	•	•
Zócalo higiénico	•		
Montaje en pared			•

Sartenes / Sartenes basculantes

Eléctricas - 80 L - 850 mm de fondo



	586284 PFET08EBE0	586285 PFET08EUE0
Dim. externas - mm		
anchura	1400	1400
profundidad	850	850
altura sin zócalo	700	400
altura total (tapa abierta)	1748	1748
profundidad total	850	850
Capacidad de la cuba - L	80	80
Profundidad de la cuba - mm	237	237
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Compound	•	•
Zócalo higiénico	•	
Montaje en pared		•

Sartenes / Sartenes basculantes

Eléctricas - 80 L - 900 mm de fondo



	586281 PFET08ECE0	586282 PFET08EGE0	586283 PFET08EVE0
Dim. externas - mm			
anchura	1400	1400	1400
profundidad	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1845	1845	1845
profundidad total	920	920	920
Capacidad de la cuba - L	80	80	80
Profundidad de la cuba - mm	237	237	237
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Compound	•	•	•
Zócalo higiénico	•		
Montaje en pared			•

Sartenes / Sartenes basculantes

Eléctricas - 90 L - 800 mm de fondo



	586130 PFET09EAE0	586131 PFET09EEE0	586132 PFET09ETE0
Dim. externas - mm			
anchura	1200	1200	1200
profundidad	800	800	800
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1748	1748	1748
profundidad total	820	820	820
Capacidad de la cuba - L	90	90	90
Profundidad de la cuba - mm	237	237	237
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Compound	•	•	•
Zócalo higiénico	•		
Montaje en pared			•
Conformidad GN	•	•	•

Sartenes / Sartenes basculantes

Eléctricas - 90 L - 850 mm de fondo



	586194 PFET09EBE0	586195 PFET09EUE0
Dim. externas - mm		
anchura	1200	1200
profundidad	850	850
altura sin zócalo	700	400
altura total (tapa abierta)	1748	1748
profundidad total	850	850
Capacidad de la cuba - L	90	90
Profundidad de la cuba - mm	237	237
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Compound	•	•
Zócalo higiénico	•	
Montaje en pared		•
Conformidad GN	•	•

Sartenes / Sartenes basculantes

Eléctricas - 90 L - 900 mm de fondo



	586148 PFET09ECE0	586149 PFET09EGEO	586150 PFET09EVE0
Dim. externas - mm			
anchura	1200	1200	1200
profundidad	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1845	1845	1845
profundidad total	920	920	920
Capacidad de la cuba - L	90	90	90
Profundidad de la cuba - mm	237	237	237
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Compound	•	•	•
Zócalo higiénico	•		
Montaje en pared			•
Conformidad GN	•	•	•

Sartenes / Sartenes basculantes

Eléctricas - 100 L - 800 mm de fondo



	586136 PFETIOEAE0	586137 PFETIOEEE0	586138 PFETIOETE0
Dim. externas - mm			
anchura	1600	1600	1600
profundidad	800	800	800
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1748	1748	1748
profundidad total	820	820	820
Capacidad de la cuba - L	100	100	100
Profundidad de la cuba - mm	169	169	169
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Compound	•	•	•
Zócalo higiénico	•		
Montaje en pared			•
Conformidad GN	•	•	•

Sartenes / Sartenes basculantes

Eléctricas - 100 L - 850 mm de fondo



	586198 PFETIOEBE0	586199 PFETIOEUE0
Dim. externas - mm		
anchura	1600	1600
profundidad	850	850
altura sin zócalo	700	400
altura total (tapa abierta)	1748	1748
profundidad total	850	850
Capacidad de la cuba - L	100	100
Profundidad de la cuba - mm	169	169
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Compound	•	•
Zócalo higiénico	•	
Montaje en pared		•
Conformidad GN	•	•

Sartenes / Sartenes basculantes

Eléctricas - 100 L - 900 mm de fondo



	586154 PFETIOECE0	586155 PFETIOEGE0	586156 PFETIOEVE0
Dim. externas - mm			
anchura	1600	1600	1600
profundidad	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1845	1845	1845
profundidad total	920	920	920
Capacidad de la cuba - L	100	100	100
Profundidad de la cuba - mm	169	169	169
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Compound	•	•	•
Zócalo higiénico	•		
Montaje en pared			•
Conformidad GN	•	•	•

Sartenes / Sartenes basculantes

Eléctricas - 170 L - 900 mm de fondo



	586160 PFET17ECE0	586161 PFET17EVE0	586162 PFET17EGEO
Dim. externas - mm			
anchura	1600	1600	1600
profundidad	900	900	900
altura sin zócalo	700	400	800
altura total (tapa abierta)	1845	1845	1845
profundidad total	920	920	920
Capacidad de la cuba - L	170	170	170
Profundidad de la cuba - mm	287	287	287
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Compound	•	•	•
Zócalo higiénico	•		
Montaje en pared		•	
Conformidad GN	•	•	•

Sartenes / Sartenes basculantes

Gas - 60 L - 900 mm de fondo



	586166 PFET06GCCO	586167 PFET06GGCO	586168 PFET06GVCO
Dim. externas - mm			
anchura	1200	1200	1200
profundidad	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1865	1865	1865
profundidad total	971	971	971
Capacidad de la cuba - L	60	60	60
Profundidad de la cuba - mm	207	207	207
Potencia de gas - kW	16	16	16
Potencia eléctrica - kW	0,25	0,25	0,25
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Compound	•	•	•
Zócalo higiénico	•		
Montaje en pared			•
Conformidad GN	•	•	•

Sartenes / Sartenes basculantes

Gas - 90 L - 900 mm de fondo



	586172 PFET09GCCO	586173 PFET09GGCO	586174 PFET09GVCO
Dim. externas - mm			
anchura	1200	1200	1200
profundidad	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1865	1865	1865
profundidad total	971	971	971
Capacidad de la cuba - L	90	90	90
Profundidad de la cuba - mm	237	237	237
Potencia de gas - kW	20	20	20
Potencia eléctrica - kW	0,25	0,25	0,25
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Compound	•	•	•
Zócalo higiénico	•		
Montaje en pared			•
Conformidad GN	•	•	•

Sartenes / Sartenes basculantes

Gas - 100 L - 900 mm de fondo



	586181 PFET10GCCO	586182 PFET10GGCO	586183 PFET10GVCO
Dim. externas - mm			
anchura	1600	1600	1600
profundidad	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1865	1865	1865
profundidad total	971	971	971
Capacidad de la cuba - L	100	100	100
Profundidad de la cuba - mm	169	169	169
Potencia de gas - kW	26	26	26
Potencia eléctrica - kW	0,25	0,25	0,25
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Compound	•	•	•
Zócalo higiénico	•		
Montaje en pared			•
Conformidad GN	•	•	•

Sartenes / Sartenes basculantes


Gas - 170 L - 900 mm de fondo



	586187 PFET17GCCO	586188 PFET17GGCO	586189 PFET17GVCO
Dim. externas - mm			
anchura	1600	1600	1600
profundidad	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1875	1875	1875
profundidad total	971	971	971
Capacidad de la cuba - L	170	170	170
Profundidad de la cuba - mm	287	287	287
Potencia de gas - kW	29	29	29
Potencia eléctrica - kW	0,25	0,25	0,25
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Compound			
Zócalo higiénico	•		
Montaje en pared			•
Conformidad GN	•	•	•

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes


Eléctricas - 60 L - 800 mm de fondo



	586202 PUET06EAE0	586203 PUET06EEE0	586204 PUET06ETE0	586205 PUET06KAEO	586206 PUET06KEEO	586207 PUET06KTEO
Dim. externas - mm						
anchura	1200	1200	1200	1200	1200	1200
profundidad	800	800	800	800	800	800
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1791	1791	1791	1791	1791	1791
profundidad total	936	936	936	936	936	936
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60	60	60
Profundidad de la cuba - mm	196	196	196	196	196	196
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna				•	•	•
Zócalo higiénico	•			•		
Montaje en pared			•			•
Conformidad GN	•	•	•	•	•	•

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes


Eléctricas - 60 L - 850 mm de fondo



	586262 PUET06EBEO	586263 PUET06EUEO	586264 PUET06KBEO	586265 PUET06KUEO
Dim. externas - mm				
anchura	1200	1200	1200	1200
profundidad	850	850	850	850
altura sin zócalo	700	400	700	400
altura total (tapa abierta)	1791	1791	1791	1791
profundidad total	936	936	936	936
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60
Profundidad de la cuba - mm	196	196	196	196
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Zócalo higiénico	•		•	
Montaje en pared		•		•
Conformidad GN	•	•	•	•

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes

Eléctricas - 60 L - 900 mm de fondo



	586226 PUET06ECE0	586227 PUET06EGEO	586228 PUET06EVEO	586229 PUET06KCEO	586230 PUET06KGEO	586231 PUET06KVEO
Dim. externas - mm						
anchura	1200	1200	1200	1200	1200	1200
profundidad	900	900	900	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1791	1791	1791	1791	1791	1791
profundidad total	952	952	952	952	952	952
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60	60	60
Profundidad de la cuba - mm	196	196	196	196	196	196
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna				•	•	•
Zócalo higiénico	•			•		
Montaje en pared			•			•
Conformidad GN	•	•	•	•	•	•

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes

Eléctricas - 90 L - 800 mm de fondo



	586208 PUET09EAE0	586209 PUET09EEEO	586210 PUET09ETEO	586211 PUET09KAEO	586212 PUET09KEEO	586213 PUET09KTEO
Dim. externas - mm						
anchura	1200	1200	1200	1200	1200	1200
profundidad	800	800	800	800	800	800
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1791	1791	1791	1791	1791	1791
profundidad total	936	936	936	936	936	936
Capacidad de la cuba - L	90	90	90	90	90	90
Profundidad de la cuba - mm	274	274	274	274	274	274
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna				•	•	•
Zócalo higiénico	•			•		
Montaje en pared			•			•
Conformidad GN	•	•	•	•	•	•

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes

Eléctricas - 90 L - 850 mm de fondo



	586266 PUET09EBEO	586267 PUET09EUEO	586268 PUET09KBEO	586269 PUET09KUEO
Dim. externas - mm				
anchura	1200	1200	1200	1200
profundidad	850	850	850	850
altura sin zócalo	700	400	700	400
altura total (tapa abierta)	1791	1791	1791	1791
profundidad total	936	936	936	936
Capacidad de la cuba - L	90	90	90	90
Profundidad de la cuba - mm	274	274	274	274
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Zócalo higiénico	•		•	
Montaje en pared		•		•
Conformidad GN	•	•	•	•

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes

Eléctricas - 90 L - 900 mm de fondo



	586232 PUET09ECE0	586233 PUET09EGEO	586234 PUET09EVEO	586235 PUET09KCEO	586236 PUET09KGEO	586237 PUET09KVEO
Dim. externas - mm						
anchura	1200	1200	1200	1200	1200	1200
profundidad	900	900	900	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1791	1791	1791	1791	1791	1791
profundidad total	952	952	952	952	952	952
Capacidad de la cuba - L	90	90	90	90	90	90
Profundidad de la cuba - mm	274	274	274	274	274	274
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna				•	•	•
Zócalo higiénico	•			•		
Montaje en pared			•			•
Conformidad GN	•	•	•	•	•	•

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes

Eléctricas - 100 L - 800 mm de fondo



	586214 PUET10EAE0	586215 PUET10EEE0	586216 PUET10ETE0	586217 PUET10KAE0	586218 PUET10KEE0	586219 PUET10KTE0
Dim. externas - mm						
anchura	1600	1600	1600	1600	1600	1600
profundidad	800	800	800	800	800	800
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1791	1791	1791	1791	1791	1791
profundidad total	934	934	934	934	934	934
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100	100	100
Profundidad de la cuba - mm	209	209	209	209	209	209
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna				•	•	•
Zócalo higiénico	•			•		
Montaje en pared			•			•
Conformidad GN	•	•	•	•	•	•

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes

Eléctricas - 100 L - 850 mm de fondo



	586270 PUET10EBE0	586271 PUET10EUE0	586272 PUET10KBE0	586273 PUET10KUE0
Dim. externas - mm				
anchura	1600	1600	1600	1600
profundidad	850	850	850	850
altura sin zócalo	700	400	700	400
altura total (tapa abierta)	1791	1791	1791	1791
profundidad total	934	934	934	934
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100
Profundidad de la cuba - mm	209	209	209	209
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Zócalo higiénico	•		•	
Montaje en pared		•		•
Conformidad GN	•	•	•	•

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes

Eléctricas - 100 L - 900 mm de fondo



	586238 PUET10ECE0	586239 PUET10EGE0	586240 PUET10EVE0	586241 PUET10KCE0	586242 PUET10KGE0	586243 PUET10KVE0
Dim. externas - mm						
anchura	1600	1600	1600	1600	1600	1600
profundidad	900	900	900	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1791	1791	1791	1791	1791	1791
profundidad total	950	950	950	950	950	950
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100	100	100
Profundidad de la cuba - mm	209	209	209	209	209	209
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna				•	•	•
Zócalo higiénico	•			•		
Montaje en pared			•			•
Conformidad GN	•	•	•	•	•	•

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes

Eléctricas - 170 L - 800 mm de fondo



	586220 PUET17EAE0	586221 PUET17EEE0	586222 PUET17ETE0	586223 PUET17KAE0	586224 PUET17KEE0	586225 PUET17KTE0
Dim. externas - mm						
anchura	1600	1600	1600	1600	1600	1600
profundidad	800	800	800	800	800	800
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1791	1791	1791	1791	1791	1791
profundidad total	934	934	934	934	934	934
Capacidad de la cuba - L	170	170	170	170	170	170
Profundidad de la cuba - mm	326	326	326	326	326	326
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna				•	•	•
Zócalo higiénico	•			•		
Montaje en pared			•			•
Conformidad GN	•	•	•	•	•	•

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes

Eléctricas - 170 L - 850 mm de fondo



	586274 PUET17EBE0	586275 PUET17EUE0	586276 PUET17KBE0	586277 PUET17KUE0
Dim. externas - mm				
anchura	1600	1600	1600	1600
profundidad	850	850	850	850
altura sin zócalo	700	400	700	400
altura total (tapa abierta)	1791	1791	1791	1791
profundidad total	934	934	934	934
Capacidad de la cuba - L	170	170	170	170
Profundidad de la cuba - mm	326	326	326	326
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Zócalo higiénico	•		•	
Montaje en pared		•		•
Conformidad GN	•	•	•	•

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes

Eléctricas - 170 L - 900 mm de fondo



	586244 PUET17ECE0	586245 PUET17EGE0	586246 PUET17EVE0	586247 PUET17KCE0	586248 PUET17KGE0	586249 PUET17KVE0
Dim. externas - mm						
anchura	1600	1600	1600	1600	1600	1600
profundidad	900	900	900	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1791	1791	1791	1791	1791	1791
profundidad total	950	950	950	950	950	950
Capacidad de la cuba - L	170	170	170	170	170	170
Profundidad de la cuba - mm	326	326	326	326	326	326
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna				•	•	•
Zócalo higiénico	•			•		
Montaje en pared			•			•
Conformidad GN	•	•	•	•	•	•

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes


Gas - 90 L - 900 mm de fondo



	586250 PUET09GCCO	586251 PUET09GGCO	586252 PUET09GVCO	586253 PUET09LCCO	586254 PUET09LGCO	586255 PUET09LVCO
Dim. externas - mm						
anchura	1200	1200	1200	1200	1200	1200
profundidad	900	900	900	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1789	1789	1789	1789	1789	1789
profundidad total	1077	1077	1077	1077	1077	1077
Capacidad de la cuba - L	90	90	90	90	90	90
Profundidad de la cuba - mm	274	274	274	274	274	274
Potencia de gas - kW	18	18	18	18	18	18
Potencia eléctrica - kW	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna				•	•	•
Zócalo higiénico	•			•		
Montaje en pared			•			•
Conformidad GN	•	•	•	•	•	•

Sartenes a presión / Sartenes a presión basculantes

Gas - 170 L - 900 mm de fondo



	586256 PUET17GCCO	586257 PUET17GGCO	586258 PUET17GVCO	586259 PUET17LVCO	586260 PUET17LCCO	586261 PUET17LGCO
Dim. externas - mm						
anchura	1600	1600	1600	1600	1600	1600
profundidad	900	900	900	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400	400	700	800
altura total (tapa abierta)	1789	1789	1789	1789	1789	1789
profundidad total	1077	1077	1077	1077	1077	1077
Capacidad de la cuba - L	170	170	170	170	170	170
Profundidad de la cuba - mm	326	326	326	326	326	326
Potencia de gas - kW	29	29	29	29	29	29
Potencia eléctrica - kW	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna				•	•	•
Zócalo higiénico	•				•	
Montaje en pared			•	•		
Conformidad GN	•	•	•	•	•	•

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - 110 L / 170 L - H 700 - 800 mm de fondo



	586724 PFEN11EAEO	586725 PFEN11EAEM	586752 PFEN17EAEO	586753 PFEN17EAEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1400	1400
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1730	1730	1730	1730
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	110	110	170	170

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - Antisplacaduras - 110 L / 170 L - H 700 - 800 mm de fondo



	586726 PFEN11EJEO	586727 PFEN11EJEM	586754 PFEN17EJEO	586755 PFEN17EJEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1400	1400
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1730	1730	1730	1730
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	110	110	170	170

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - 110 L / 170 L - H 800 - 800 mm de fondo



	586736 PFEN11EEEEEO	586737 PFEN11EEEEEM	586764 PFEN17EEEEEO	586765 PFEN17EEEEEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1400	1400
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1730	1730	1730	1730
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	110	110	170	170

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpicaduras - 110 L / 170 L - H 800 - 800 mm de fondo



	586738 PFENI1EMEO	586739 PFENI1EMEM	586766 PFENI7EMEO	586767 PFENI7EMEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1400	1400
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1730	1730	1730	1730
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	110	110	170	170

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - 110 L / 170 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586728 PFENI1EBEO	586729 PFENI1EBEM	586756 PFENI7EBEO	586757 PFENI7EBEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1400	1400
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1730	1730	1730	1730
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	110	110	170	170

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpicaduras - 110 L / 170 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586730 PFENI1EKEO	586731 PFENI1EKEM	586758 PFENI7EKEO	586759 PFENI7EKEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1400	1400
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1730	1730	1730	1730
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	110	110	170	170

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - 80 L / 110 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586716 PFEN08ECE0	586717 PFEN08ECEM	586732 PFEN11ECE0	586733 PFEN11ECEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1717	1717	1717	1717
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	110	110

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - Antisplacaduras - 80 L / 110 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586718 PFEN08ELE0	586719 PFEN08ELEM	586734 PFEN11ELE0	586735 PFEN11ELEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1717	1717	1717	1717
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	110	110

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - 80 L - H 800 / 110 L - 900 mm de fondo



	586720 PFEN08EGEO	586721 PFEN08EGEM	586740 PFEN11EGEO	586741 PFEN11EGEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1717	1717	1717	1717
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	80	80	110	110

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpicaduras - 80 L / 110 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586722 PFEN08EPEO	586723 PFEN08EPEM	586742 PFEN11EPEO	586743 PFEN11EPEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1717	1717	1717	1717
Potencia eléctrica - kW	12,2	12,2	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	110	110

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - 125 L / 170 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586744 PFEN12ECEO	586745 PFEN12ECEM	586760 PFEN17ECEO	586761 PFEN17ECEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1718	1718	1718	1718
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	125	125	170	170

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpicaduras - 125 L / 170 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586746 PFEN12ELEO	586747 PFEN12ELEM	586762 PFEN17ELEO	586763 PFEN17ELEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1718	1718	1718	1718
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	125	125	170	170

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - 125 L / 170 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586748 PFENI2EGEO	586749 PFENI2EGEM	586768 PFENI7EGEO	586769 PFENI7EGEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1718	1718	1718	1718
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	125	125	170	170

Sartenes rectangulares / Sartenes rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpicaduras - 125 L / 170 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586750 PFENI2EPEO	586751 PFENI2EPEM	586770 PFENI7EPEO	586771 PFENI7EPEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1718	1718	1718	1718
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	125	125	170	170

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - 80 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586772 PUEN08ECE0	586773 PUEN08ECEM	586776 PUEN08KCE0	586777 PUEN08KCEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1818	1818	1818	1818
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	80	80

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpicaduras - 80 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586774 PUEN08ELE0	586775 PUEN08ELEM	586778 PUEN08KLE0	586779 PUEN08KLEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1818	1818	1818	1818
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	80	80

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - 80 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586780 PUEN08EGEO	586781 PUEN08EGEM	586784 PUEN08KGEO	586785 PUEN08KSEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1818	1818	1818	1818
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	80	80	80	80

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpicaduras - 80 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586782 PUEN08EPEO	586783 PUEN08PEM	586786 PUEN08KPEO	586787 PUEN08KPEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1818	1818	1818	1818
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	80	80

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - 110 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586788 PUEN11EBEO	586789 PUEN11EBEM	586792 PUEN11KBEO	586793 PUEN11KBEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1000	1000
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1820	1820	1820	1820
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	110	110	110	110

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpicaduras - 110 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586790 PUEN11KEO	586791 PUEN11KEM	586794 PUEN11KKEO	586795 PUEN11KKEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1000	1000
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1820	1820	1820	1820
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	110	110	110	110

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - 110 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586796 PUENIIECEO	586797 PUENIIECEM	586800 PUENIIKCEO	586801 PUENIIKCEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1820	1820	1820	1820
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N~ 50/60 Hz	400 V 3N~ 50/60 Hz	400 V 3N~ 50/60 Hz	400 V 3N~ 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	110	110	110	110

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpicaduras - 110 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586798 PUENIIELEO	586799 PUENIIELEM	586802 PUENIIKLEO	586803 PUENIIKLEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1820	1820	1820	1820
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N~ 50/60 Hz	400 V 3N~ 50/60 Hz	400 V 3N~ 50/60 Hz	400 V 3N~ 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	110	110	110	110

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - 110 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586804 PUENIIEGEO	586805 PUENIIEGEM	586808 PUENIIKGEO	586809 PUENIIKGEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1820	1820	1820	1820
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N~ 50/60 Hz	400 V 3N~ 50/60 Hz	400 V 3N~ 50/60 Hz	400 V 3N~ 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	110	110	110	110

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpaduras - 110 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586806 PUEN11EPEO	586807 PUEN11EPEM	586810 PUEN11KPEO	586811 PUEN11KPEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1820	1820	1820	1820
Potencia eléctrica - kW	15,5	15,5	15,5	15,5
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	110	110	110	110

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - 125 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586812 PUEN12ECEO	586813 PUEN12ECEM	586816 PUEN12KCEO	586817 PUEN12KCEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	125	125	125	125

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpaduras - 125 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586814 PUEN12ELEO	586815 PUEN12ELEM	586818 PUEN12KLEO	586819 PUEN12KLEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	125	125	125	125

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - 125 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586820 PUENI2EGEO	586821 PUENI2EGEM	586824 PUENI2KGEO	586825 PUENI2KGEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	125	125	125	125

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpicaduras - 125 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586822 PUENI2EPEO	586823 PUENI2PEM	586826 PUENI2KPEO	586827 PUENI2KPEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	125	125	125	125

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - 170 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586828 PUENI7EBEO	586829 PUENI7EBEM	586832 PUENI7KBEO	586833 PUENI7KBEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1400	1400
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	170	170	170	170

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpaduras - 170 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586830 PUEN17EKEO	586831 PUEN17EKEM	586834 PUEN17KKEO	586835 PUEN17KKEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1400	1400
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	170	170	170	170

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - 170 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586836 PUEN17ECE0	586837 PUEN17ECEM	586840 PUEN17KCE0	586841 PUEN17KCEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	170	170	170	170

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpaduras - 170 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586838 PUEN17ELE0	586839 PUEN17ELEM	586842 PUEN17KLE0	586843 PUEN17KLEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	170	170	170	170

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - 170 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586844 PUEN17EGEO	586845 PUEN17EGEM	586848 PUEN17KGEO	586849 PUEN17KGEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	170	170	170	170

Sartenes a presión rectangulares / Sartenes a presión rectangulares fijas

Eléctricas - Antisalpicaduras - 170 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586846 PUEN17EPEO	586847 PUEN17EPEM	586850 PUEN17KPEO	586851 PUEN17KPEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	20,6	20,6	20,6	20,6
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Sonda de temperatura interna			•	•
Grifo mezclador		•		•
Montaje en pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	170	170	170	170

Blank writing area with horizontal lines.



La excelencia define todo cuanto hacemos.
Al prever las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos para lograr la Excelencia con nuestra gente y nuestras innovaciones, soluciones y servicios. OnE hace que cada día el trabajo de nuestros clientes sea más sencillo, rentable y sostenible.

Síguenos en



www.electroluxprofessional.com

Excelencia pensando en el medio ambiente

- ▶ Todas nuestras fábricas poseen la certificación ISO 14001
- ▶ Todas nuestras soluciones están diseñadas para el bajo consumo de agua, energía y detergentes, y para bajas emisiones nocivas
- ▶ En los últimos años, más del 70% de las características de nuestros productos se han actualizado en función de las necesidades medioambientales de nuestros clientes
- ▶ Nuestra tecnología cumple las normas RoHS y REACH y es más del 95% reciclable
- ▶ La calidad de nuestros productos está verificada al 100% por expertos

