



Descripción de la gama Marmitas ProThermetic

Índice

Marmitas basculantes

Eléctricas - 60 L	6
Eléctricas - 60 L	6
Eléctricas - 100 y 150 L	6
Eléctricas - 200 y 300 L	7
Eléctricas - 400 y 500 L	7
Eléctricas - Agitador* - 60 L	7
Eléctricas - Agitador* - 100 y 150 L	8
Eléctricas - Agitador* - 200 y 300 L	8
Eléctricas - Agitador* - 400 y 500 L	8
Eléctricas + agitador de velocidad variable - 150, 200 y 300 L	9
Gas - 60 y 100 L	9
Gas - 150 y 300 L	9
Vapor - 60 L	10
Vapor - 100 L	10
Vapor - 150 L	10
Vapor - 200 L	11
Vapor - 300 L	11
Vapor - 400 L	11
Vapor - 500 L	12
Vapor - Agitador* - 60 y 100 L	12
Vapor - Agitador* - 150 L	12
Vapor - Agitador* - 200 y 300 L	13
Vapor - Agitador* - 400 y 500 L	13
Vapor + agitador de velocidad variable - 150, 200 y 300 L	13

Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - 60 L	14
Eléctricas - 100 L	17
Eléctricas - 150 L	20
Vapor - 60 L	23
Vapor - 100 L	26
Vapor - 150 L	29

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - 80 L / 200 L	32
Eléctricas - 300 L / 400 L	35
Vapor - 80 L / 200 L	39
Vapor - 300 L / 400L	42

Marmitas a presión fijas rectangulares

Eléctricas - 200 L / 300 L	46
----------------------------	----

Rendimiento y versatilidad

La gama ProThermetic ofrece la mejor solución para cocinas de alta productividad: cocinas centrales y servicios de catering de aeropuertos, hospitales, grandes hoteles y restaurantes. Amplia gama de tipologías de producto con marmitas basculantes o fijas de diferentes tamaños, distintas características y muchas configuraciones posibles.



Duraderas y fiables

Las marmitas *thermaline* ofrecen resultados excelentes, **también en las condiciones más difíciles**

- ▶ La superficie interna del recipiente es de DIN 1.4404 AISI 316L para ofrecer mayor resistencia incluso con productos ácidos
- ▶ Cuba de cocción de gran resistencia, fundida en una pieza (3 mm de grosor)



Máximo rendimiento

- ▶ **Ebullición perfecta** con uniformidad máxima gracias al sistema de calentamiento indirecto, con calidad de cocción garantizada sin que se peguen alimentos.
- ▶ El sistema de calentamiento indirecto, con vapor a una presión de 1,5 bar (125 °C), reduce automáticamente el tiempo de calentamiento.
- ▶ El diseño del recipiente garantiza una distribución de calor óptima, un sencillo proceso de agitación y la posibilidad de preparar cantidades pequeñas de alimentos.



Las unidades basculantes ProThermetic están disponibles con configuraciones de estructura con diferentes alturas:

- ▶ **H=700** (estructura de 700 mm de altura, higiénica)
- ▶ **H=800** (estructura de 800 mm de altura)
- ▶ **H=400** (estructura de 400 mm de altura para instalaciones con montaje en levadizo/pared)

Las unidades pueden instalarse sobre:

- ▶ **Patas** (se pueden cubrir con zócalos de cierre opcionales de acero inoxidable)
- ▶ **Zócalos de acero inoxidable** (100 mm o 200 mm de altura, dependiendo de la altura de la estructura)
- ▶ **Zócalos de cemento** o acero inoxidable contruidos en el lugar
- ▶ **Configuración de pared** (para unidades con 400 mm de altura de la estructura)
- ▶ **Pantalla táctil** con tecnología LED
- ▶ **Conexión USB**
- ▶ Cocción paso a paso con programación de hasta **15 fases de cocción**
- ▶ **Protección IPX6** contra el agua (para equipos eléctricos, de gas y de vapor)
- ▶ Chasis, bastidor de soporte y estructura de **acero inoxidable** (18/10)

Las unidades fijas ProThermetic están disponibles con configuraciones de estructura con diferentes alturas:

- ▶ **H=700** (estructura de 700 mm de altura, higiénica)
- ▶ **H=800** (estructura de 800 mm de altura)

Las unidades pueden instalarse sobre:

- ▶ **Patas** (se pueden cubrir con zócalos de cierre opcionales de acero inoxidable)
- ▶ **Zócalos de acero inoxidable** (100 mm o 200 mm de altura, dependiendo de la altura de la estructura)
- ▶ **Zócalos de cemento** o acero inoxidable contruidos en el lugar
- ▶ **Configuraciones para pared** con kit opcional suministrado en la fábrica
- ▶ **Pantalla táctil** con tecnología LED
- ▶ **Conexión USB**
- ▶ Cocción paso a paso con programación de hasta **15 fases de cocción**
- ▶ **Protección IPX6** contra el agua (para equipos eléctricos, de gas y de vapor)
- ▶ Chasis, bastidor de soporte y estructura de **acero inoxidable** (18/10)



* Los equipos homologados por TÜV cumplen los requisitos de la Directiva 97/23/CE respecto a la seguridad de recipientes a presión



Gran versatilidad

El mejor amigo del chef

Solución perfecta para **preparaciones cremosas, como** hummus, salsas, sopas, purés y cremas de verduras.

Facilidad de mezcla y agitación

Las marmitas se pueden equipar con un agitador, ofreciendo tres ciclos de mezclado: hacia una dirección, hacia ambas direcciones con una pausa de 4 segundos o hacia ambas direcciones con una pausa de 16 segundos.

Rendimiento flexible y elevado

- ▶ Variable de 20 rpm hasta 100 rpm
- ▶ Control de la velocidad mediante el panel táctil
- ▶ Agitador específico para puré de patatas
- ▶ Agitador de velocidad variable de 3,8 kW a 100 rpm (el estándar es 0,4 kW)

Marmitas basculantes

Eléctricas - 60 L



	586000 PBOT06EAE0	586001 PBOT06EEEO	586002 PBOT06ETEO	586122 PBOT06EBEO	586123 PBOT06EUEO
Dim. externas - mm					
anchura	1100	1100	1100	1100	1100
profundidad	800	800	800	850	850
altura sin zócalo	700	800	400	700	400
altura total (tapa abierta)	1658	1658	1658	1658	1658
profundidad total	908	908	908	908	908
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60	60
Potencia eléctrica - kW	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•			•	
Montada en la pared			•		•

Marmitas basculantes

Eléctricas - 60 L



	586003 PBOT06ECEO	586004 PBOT06EGEO	586005 PBOT06EVEO
Dim. externas - mm			
anchura	1100	1100	1100
profundidad	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1756	1756	1756
profundidad total	1008	1008	1008
Capacidad de la cuba - L	60	60	60
Potencia eléctrica - kW	12,2	12,2	12,2
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•		
Montada en la pared			•

Marmitas basculantes

Eléctricas - 100 y 150 L



	586006 PBOT10ECEO	586007 PBOT10EGEO	586008 PBOT10EVEO	586009 PBOT15ECEO	586010 PBOT15EGEO	586011 PBOT15EVEO
Dim. externas - mm						
anchura	1200	1200	1200	1300	1300	1300
profundidad	900	900	900	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1756	1756	1756	1845	1845	1845
profundidad total	1060	1060	1060	1090	1090	1090
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	150	150	150
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	18,2	24,2	24,2	24,2
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•			•		
Montada en la pared			•			•

Marmitas basculantes

Eléctricas - 200 y 300 L



	586012 PBOT20EDEO	586013 PBOT20EHEO	586014 PBOT20EWEO	586015 PBOT30EDEO	586016 PBOT30EHEO	586017 PBOT30EWEO
Dim. externas - mm						
anchura	1400	1400	1400	1500	1500	1500
profundidad	1000	1000	1000	1000	1000	1000
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	2047	2047	2047	2069	2069	2069
profundidad total	1234	1234	1234	1278	1278	1278
Capacidad de la cuba - L	200	200	200	300	300	300
Potencia eléctrica - kW	30,2	30,2	30,2	36,2	36,2	36,2
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•			•		
Montada en la pared			•			•

Marmitas basculantes

Eléctricas - 400 y 500 L



	586018 PBOT40EDEO	586019 PBOT40EHEO	586883 PBOT40EWEO	586020 PBOT50EDEO	586021 PBOT50EHEO
Dim. externas - mm					
anchura	1500	1500	1500	1500	1500
profundidad	1000	1000	1000	1000	1000
altura sin zócalo	700	800	800	700	800
altura total (tapa abierta)	2214	2214	2214	2374	2374
profundidad total	1278	1278	1278	1278	1278
Capacidad de la cuba - L	400	400	400	500	500
Potencia eléctrica - kW	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•			•	
Montada en la pared			•		

Marmitas basculantes

Eléctrica - agitador* - 60 L



	586022 PBOT06RCEO	586023 PBOT06RGEO	586024 PBOT06RVEO
Dim. externas - mm			
anchura	1100	1100	1100
profundidad	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1756	1756	1756
profundidad total	1008	1008	1008
Capacidad de la cuba - L	60	60	60
Potencia eléctrica - kW	12,5	12,5	12,5
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•		
Montada en la pared			•

* El agitador no se incluye y se debe pedir por separado

Marmitas basculantes

Eléctrica - agitador* - 100 y 150 L



	586025 PBOT10RCEO	586026 PBOT10RCEO	586027 PBOT10RVEO	586028 PBOT15RCEO	586029 PBOT15RCEO	586030 PBOT15RVEO
Dim. externas - mm						
anchura	1200	1200	1200	1300	1300	1300
profundidad	900	900	900	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1756	1756	1756	1845	1845	1845
profundidad total	1060	1060	1060	1090	1090	1090
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	150	150	150
Potencia eléctrica - kW	18,5	18,5	18,5	24,6	24,6	24,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•			•		
Montada en la pared			•			•

* El agitador no se incluye y se debe pedir por separado

Marmitas basculantes

Eléctrica - agitador* - 200 y 300 L



	586031 PBOT20RDEO	586032 PBOT20RHEO	586033 PBOT20RVEO	586034 PBOT30RDEO	586035 PBOT30RHEO	586036 PBOT30RVEO
Dim. externas - mm						
anchura	1400	1400	1400	1500	1500	1500
profundidad	1000	1000	1000	1000	1000	1000
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	2047	2047	2047	2069	2069	2069
profundidad total	1234	1234	1234	1278	1278	1278
Capacidad de la cuba - L	200	200	200	300	300	300
Potencia eléctrica - kW	30,6	30,6	30,6	36,6	36,6	36,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•			•		
Montada en la pared			•			•

* El agitador no se incluye y se debe pedir por separado

Marmitas basculantes

Eléctrica - agitador* - 400 y 500 L



	586037 PBOT40RDEO	586038 PBOT40RHEO	586884 PBOT40RVEO	586039 PBOT50RDEO	586040 PBOT50RHEO
Dim. externas - mm					
anchura	1500	1500	1500	1500	1500
profundidad	1000	1000	1000	1000	1000
altura sin zócalo	700	800	800	700	800
altura total (tapa abierta)	2214	2214	2214	2374	2374
profundidad total	1278	1278	1278	1278	1278
Capacidad de la cuba - L	400	400	400	500	500
Potencia eléctrica - kW	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•			•	
Montada en la pared			•		

* El agitador no se incluye y se debe pedir por separado

Marmitas basculantes

Eléctrica - agitador de velocidad variable* - 150, 200 y 300 L



	586887 PBOT15WCEO	586888 PBOT15WGEO	586889 PBOT20WDEO	586890 PBOT20WHEO	586891 PBOT30WDEO	586892 PBOT30WHEO
Dim. externas - mm						
anchura	1300	1300	1400	1400	1500	1500
profundidad	900	900	1000	1000	1000	1000
altura sin zócalo	700	800	700	800	700	800
altura total (tapa abierta)	1845	1845	2047	2047	2069	2069
profundidad total	1090	1090	1234	1234	1278	1278
Capacidad de la cuba - L	150	150	200	200	300	300
Potencia eléctrica - kW	28	28	34	34	40	40
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•		•		•	

* El agitador no se incluye y se debe pedir por separado

Marmitas basculantes

Gas - 60 y 100 L



	586106 PBOT06GCCO	586107 PBOT06GGCO	586108 PBOT06GVCO	586109 PBOT10GCCO	586110 PBOT10GGCO	586111 PBOT10GVCO
Dim. externas - mm						
anchura	1100	1100	1100	1200	1200	1200
profundidad	900	900	900	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1756	1756	1756	1756	1756	1756
profundidad total	1008	1008	1008	1060	1060	1060
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	100	100	100
Potencia de gas - kW	15	15	15	21	21	21
Potencia eléctrica - kW	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•			•		
Montada en la pared			•			•

Marmitas basculantes

Gas - 150 y 300 L



	586112 PBOT15GDGO	586113 PBOT15GHGO	586114 PBOT15GWGO	586115 PBOT30GDGO	586116 PBOT30GHGO	586117 PBOT30GWGO
Dim. externas - mm						
anchura	1300	1300	1300	1500	1500	1500
profundidad	1000	1000	1000	1000	1000	1000
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1845	1845	1845	2069	2069	2069
profundidad total	1090	1090	1090	1278	1278	1278
Capacidad de la cuba - L	150	150	150	300	300	300
Potencia de gas - kW	27	27	27	45	45	45
Potencia eléctrica - kW	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•			•		
Montada en la pared			•			•

Marmitas basculantes

Vapor - 60 L



	586045 PBOT06SCCO	586046 PBOT06SGCO	586047 PBOT06SVCO	586048 PBOT06TCCO	586049 PBOT06TGCO	586050 PBOT06TVCO
Dim. externas - mm						
anchura	1100	1100	1100	1100	1100	1100
profundidad	900	900	900	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1756	1756	1756	1756	1756	1756
profundidad total	1008	1008	1008	1008	1008	1008
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60	60	60
Consumo de vapor - kg/h	34	34	34	34	34	34
Potencia eléctrica - kW	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Válvula de control manual				•	•	•
Zócalo higiénico	•			•		
Montada en la pared			•			•

Marmitas basculantes

Vapor - 100 L



	586051 PBOT10SCCO	586052 PBOT10SGCO	586053 PBOT10SVCO	586054 PBOT10TCCO	586055 PBOT10TGCO	586056 PBOT10TVCO
Dim. externas - mm						
anchura	1200	1200	1200	1200	1200	1200
profundidad	900	900	900	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1756	1756	1756	1756	1756	1756
profundidad total	1060	1060	1060	1060	1060	1060
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100	100	100
Consumo de vapor - kg/h	46	46	46	46	46	46
Potencia eléctrica - kW	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Válvula de control manual				•	•	•
Zócalo higiénico	•			•		
Montada en la pared			•			•

Marmitas basculantes

Vapor - 150 L



	586057 PBOT15SCCO	586058 PBOT15SGCO	586059 PBOT15SVCO	586060 PBOT15TCCO	586061 PBOT15TGCO	586062 PBOT15TVCO
Dim. externas - mm						
anchura	1300	1300	1300	1300	1300	1300
profundidad	900	900	900	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1845	1845	1845	1845	1845	1845
profundidad total	1090	1090	1090	1090	1090	1090
Capacidad de la cuba - L	150	150	150	150	150	150
Consumo de vapor - kg/h	63	63	63	63	63	63
Potencia eléctrica - kW	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Válvula de control manual				•	•	•
Zócalo higiénico	•			•		
Montada en la pared			•			•

Marmitas basculantes

Vapor - 200 L



	586063 PBOT20SDCO	586064 PBOT20SHCO	586065 PBOT20SWCO	586066 PBOT20TDCO	586067 PBOT20THCO	586068 PBOT20TWCO
Dim. externas - mm						
anchura	1400	1400	1400	1400	1400	1400
profundidad	1000	1000	1000	1000	1000	1000
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	2047	2047	2047	2047	2047	2047
profundidad total	1234	1234	1234	1234	1234	1234
Capacidad de la cuba - L	200	200	200	200	200	200
Consumo de vapor - kg/h	78	78	78	78	78	78
Potencia eléctrica - kW	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Válvula de control manual				•	•	•
Zócalo higiénico	•			•		
Montada en la pared			•			•

Marmitas basculantes

Vapor - 300 L



	586069 PBOT30SDCO	586070 PBOT30SHCO	586071 PBOT30SWCO	586072 PBOT30TDCO	586073 PBOT30THCO	586074 PBOT30TWCO
Dim. externas - mm						
anchura	1500	1500	1500	1500	1500	1500
profundidad	1000	1000	1000	1000	1000	1000
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	2069	2069	2069	2069	2069	2069
profundidad total	1278	1278	1278	1278	1278	1278
Capacidad de la cuba - L	300	300	300	300	300	300
Consumo de vapor - kg/h	101	101	101	101	101	101
Potencia eléctrica - kW	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Válvula de control manual				•	•	•
Zócalo higiénico	•			•		
Montada en la pared			•			•

Marmitas basculantes

Vapor - 400 L



	586075 PBOT40SDCO	586076 PBOT40SHCO	586077 PBOT40TDCO	586078 PBOT40THCO
Dim. externas - mm				
anchura	1500	1500	1500	1500
profundidad	1000	1000	1000	1000
altura sin zócalo	700	800	700	800
altura total (tapa abierta)	2214	2214	2214	2214
profundidad total	1278	1278	1278	1278
Capacidad de la cuba - L	400	400	400	400
Consumo de vapor - kg/h	118	118	118	118
Potencia eléctrica - kW	0,2	0,2	0,2	0,2
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Válvula de control manual			•	•
Zócalo higiénico	•		•	

Marmitas basculantes

Vapor - 500 L



	586079 PBOT50SDCO	586080 PBOT50SHCO	586081 PBOT50TDCO	586082 PBOT50THCO
Dim. externas - mm				
anchura	1500	1500	1500	1500
profundidad	1000	1000	1000	1000
altura sin zócalo	700	800	700	800
altura total (tapa abierta)	2374	2374	2374	2374
profundidad total	1278	1278	1278	1278
Capacidad de la cuba - L	500	500	500	500
Consumo de vapor - kg/h	118	118	118	118
Potencia eléctrica - kW	0,2	0,2	0,2	0,2
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Válvula de control manual			•	•
Zócalo higiénico	•		•	

Marmitas basculantes

Vapor - agitador* - 60 y 100 L



	586083 PBOT06QCEO	586084 PBOT06QGEO	586085 PBOT06QVEO	586086 PBOT10QCEO	586087 PBOT10QGEO	586088 PBOT10QVEO
Dim. externas - mm						
anchura	1100	1100	1100	1200	1200	1200
profundidad	900	900	900	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1756	1756	1756	1756	1756	1756
profundidad total	1008	1008	1008	1008	1008	1008
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	100	100	100
Consumo de vapor - kg/h	34	34	34	46	46	46
Potencia eléctrica - kW	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•			•		
Montada en la pared			•			•

* El agitador no se incluye y se debe pedir por separado

Marmitas basculantes

Vapor - agitador* - 150 L



	586089 PBOT15QCEO	586090 PBOT15QGEO	586091 PBOT15QVEO
Dim. externas - mm			
anchura	1300	1300	1300
profundidad	900	900	900
altura sin zócalo	700	800	400
altura total (tapa abierta)	1845	1845	1845
profundidad total	1090	1090	1090
Capacidad de la cuba - L	150	150	150
Consumo de vapor - kg/h	63	63	63
Potencia eléctrica - kW	0,6	0,6	0,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•		
Montada en la pared			•

* El agitador no se incluye y se debe pedir por separado

Marmitas basculantes

Vapor - agitador* - 200 y 300 L



	586092 PBOT20QDEO	586093 PBOT20QHEO	586094 PBOT20QWEO	586095 PBOT30QDEO	586096 PBOT30QHEO	586097 PBOT30QWEO
Dim. externas - mm						
anchura	1400	1400	1400	1500	1500	1500
profundidad	1000	1000	1000	1000	1000	1000
altura sin zócalo	700	800	400	700	800	400
altura total (tapa abierta)	2047	2047	2047	2069	2069	2069
profundidad total	1234	1234	1234	1278	1278	1278
Capacidad de la cuba - L	200	200	200	300	300	300
Consumo de vapor - kg/h	78	78	78	101	101	101
Potencia eléctrica - kW	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•			•		
Montada en la pared			•			•

* El agitador no se incluye y se debe pedir por separado

Marmitas basculantes

Vapor - agitador* - 400 y 500 L



	586098 PBOT40QDEO	586099 PBOT40QHEO	586101 PBOT50QHEO
Dim. externas - mm			
anchura	1500	1500	1500
profundidad	1000	1000	1000
altura sin zócalo	700	800	800
altura total (tapa abierta)	2214	2214	2374
profundidad total	1278	1278	1278
Capacidad de la cuba - L	400	400	500
Consumo de vapor - kg/h	118	118	118
Potencia eléctrica - kW	0,6	0,6	0,6
Conexión eléctrica	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz	400 V 3N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•		

* El agitador no se incluye y se debe pedir por separado

Marmitas basculantes

Vapor - agitador de velocidad variable* - 150, 200 y 300 L



	586895 PBOT15VCEO	586896 PBOT15VCEO	586897 PBOT20VDEO	586898 PBOT20VHEO	586899 PBOT30VDEO	586900 PBOT30VHEO
Dim. externas - mm						
anchura	1300	1300	1400	1400	1500	1500
profundidad	900	900	1000	1000	1000	1000
altura sin zócalo	700	800	700	800	700	800
altura total (tapa abierta)	1845	1845	2047	2047	2069	2069
profundidad total	1090	1090	1234	1234	1278	1278
Capacidad de la cuba - L	150	150	200	200	300	300
Consumo de vapor - kg/h	65	65	85	85	105	105
Potencia eléctrica - kW	4	4	4	4	4	4
Conexión eléctrica	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz	230 V 1N 50/60 Hz
Zócalo higiénico	•		•		•	

* Agitador incluido



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - 60 L - H 700 - 800 mm de fondo



	586300 PBON06EAE0	586301 PBON06EAEM	586302 PBON06RAE0	586303 PBON06RAEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	12,2	12,2	12,2	12,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 60 L - H 700 - 800 mm de fondo



	586304 PBON06EJEO	586305 PBON06EJEM	586306 PBON06RJE0	586307 PBON06RJEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	12,2	12,2	12,2	12,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 60 L - H 800 - 800 mm de fondo



	586328 PBON06EMEO	586329 PBON06EMEM	586330 PBON06RMEO	586331 PBON06RMEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	12,2	12,2	12,2	12,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - 60 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586308 PBON06EBEO	586309 PBON06EBEM	586310 PBON06RBEO	586311 PBON06RBEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	12,2	12,2	12,2	12,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 60 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586312 PBON06EKEO	586313 PBON06EKEM	586314 PBON06RKEO	586315 PBON06RKEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	12,2	12,2	12,2	12,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - 60 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586316 PBON06ECEO	586317 PBON06ECEM	586318 PBON06RCEO	586319 PBON06RCEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	12,2	12,2	12,2	12,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 60 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586320 PBON06ELEO	586321 PBON06ELEM	586322 PBON06RLEO	586323 PBON06RLEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	12,2	12,2	12,2	12,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 60 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586336 PBON06EPEO	586337 PBON06EPEM	586338 PBON06RPEO	586339 PBON06RPEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	12,2	12,2	12,2	12,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - 60 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586332 PBON06EGEO	586333 PBON06EGEM	586334 PBON06RGEO	586335 PBON06RGEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	12,2	12,2	12,2	12,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - 100 L - H 700 - 800 mm de fondo



	586340 PBON10EAE0	586341 PBON10EAEM	586342 PBON10RAE0	586343 PBON10RAEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	18,2	18,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 100 L - H 700 - 800 mm de fondo



	586344 PBON10EJEO	586345 PBON10EJEM	586346 PBON10RJEO	586347 PBON10RJEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	18,2	18,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - 100 L - H 800 - 800 mm de fondo



	586364 PBON10EEEO	586365 PBON10EEEM	586366 PBON10REEO	586367 PBON10REEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	18,2	18,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 100 L - H 800 - 800 mm de fondo



	586368 PBONIOEMEO	586369 PBONIOEMEM	586370 PBONIOORMEO	586371 PBONIOORMEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	18,2	18,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - 100 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586348 PBONIOEBEO	586349 PBONIOEBEM	586350 PBONIORBEO	586351 PBONIORBEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	18,2	18,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 100 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586352 PBONIOEKEO	586353 PBONIOEKEM	586354 PBONIORKEO	586355 PBONIORKEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	18,2	18,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - 100 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586356 PBON10ECEO	586357 PBON10ECEM	586358 PBON10RCEO	586359 PBON10RCEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	18,2	18,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 100 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586360 PBON10ELEO	586361 PBON10ELEM	586362 PBON10RLEO	586363 PBON10RLEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	18,2	18,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - 100 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586372 PBON10EGEO	586373 PBON10EGEM	586374 PBON10RGEO	586375 PBON10RGEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	18,2	18,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 100 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586376 PBONI0EPEO	586377 PBONI0PEM	586378 PBONI0RPEO	586379 PBONI0RPEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	18,2	18,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - 150 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586380 PBONI0RPEM	586381 PBONI5EBEM	586382 PBONI5RBE0	586383 PBONI5RBEM
Dim. externas - mm				
anchura	900	800	800	800
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1701	1701	1701	1701
Potencia eléctrica - kW	24,2	24,2	24,2	24,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	150	150	150	150



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 150 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586384 PBONI5EKE0	586385 PBONI5EKEM	586386 PBONI5RKE0	586387 PBONI5RKEM
Dim. externas - mm				
anchura	900	900	900	900
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1701	1701	1701	1701
Potencia eléctrica - kW	24,2	24,2	24,2	24,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	150	150	150	150



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - 150 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586388 PBONI5ECE0	586389 PBONI5ECEM	586390 PBONI5RCEO	586391 PBONI5RCEM
Dim. externas - mm				
anchura	900	900	900	900
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1701	1701	1701	1701
Potencia eléctrica - kW	24,2	24,2	24,2	24,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	150	150	150	150



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 150 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586392 PBONI5ELE0	586393 PBONI5ELEM	586394 PBONI5RLE0	586395 PBONI5RLEM
Dim. externas - mm				
anchura	900	900	900	900
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1701	1701	1701	1701
Potencia eléctrica - kW	24,2	24,2	24,2	24,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	150	150	150	150



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - 150 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586396 PBONI5EGEO	586397 PBONI5EGEM	586398 PBONI5RCEO	586399 PBONI5RGEM
Dim. externas - mm				
anchura	900	900	900	900
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1701	1701	1701	1701
Potencia eléctrica - kW	24,2	24,2	24,2	24,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Capacidad de la cuba - L	150	150	150	150



* Marmitas fijas cilíndricas

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 150 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586400 PBONI5EPEO	586401 PBONI5EPEM	586402 PBONI5RPEO	586403 PBONI5RPEM
Dim. externas - mm				
anchura	900	900	900	900
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1701	1701	1701	1701
Potencia eléctrica - kW	24,2	24,2	24,2	24,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	150	150	150	150



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - 60 L - H 700 - 800 mm de profundidad



	586404 PBON06SACO	586405 PBON06SACM	586406 PBON06QAEO	586407 PBON06QAEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,4	0,4
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60
Consumo de vapor - kg/h	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - protección contra salpicaduras 60 L - H 700 - 800 mm de profundidad



	586408 PBON06SJCO	586409 PBON06SJCM	586410 PBON06QJEO	586411 PBON06QJEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,4	0,4
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60
Consumo de vapor - kg/h	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - 60 L - H 800 - 800 mm de profundidad



	586428 PBON06SECO	586429 PBON06SECM	586430 PBON06QEEO	586431 PBON06QEEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,4	0,4
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60
Consumo de vapor - kg/h	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - protección contra salpicaduras 60 L - H 800 - 800 mm de profundidad



	586432 PBON06SMCO	586433 PBON06SMCM	586434 PBON06QMEO	586435 PBON06QMCM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,4	0,4
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60
Consumo de vapor - kg/h	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - 60 L - H 700 - 850 mm de profundidad



	586412 PBON06SBCO	586413 PBON06SBCM	586414 PBON06QBEO	586415 PBON06QBEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,4	0,4
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60
Consumo de vapor - kg/h	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - protección contra salpicaduras 60 L - H 700 - 850 mm de profundidad



	586416 PBON06SKCO	586417 PBON06SKCM	586418 PBON06QKEO	586419 PBON06QKEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,4	0,4
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60
Consumo de vapor - kg/h	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - 60 L - H 700 - 900 mm de profundidad



	586420 PBON06SCCO	586421 PBON06SCCM	586422 PBON06QCEO	586423 PBON06QCEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,4	0,4
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60
Consumo de vapor - kg/h	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - protección contra salpicaduras 60 L - H 700 - 900 mm de profundidad



	586424 PBON06SLCO	586425 PBON06SLCM	586426 PBON06QLEO	586427 PBON06QLEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,4	0,4
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60
Consumo de vapor - kg/h	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - 60 L - H 800 - 900 mm de profundidad



	586436 PBON06SGCO	586437 PBON06SGCM	586438 PBON06QGEO	586439 PBON06QGEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,4	0,4
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60
Consumo de vapor - kg/h	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - protección contra salpicaduras 60 L - H 800 - 900 mm de profundidad



	586440 PBON06SPCO	586441 PBON06SPCM	586442 PBON06QPEO	586443 PBON06QPEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	700	700
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1556	1556	1556	1556
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,4	0,4
Conexión eléctrica	230 V 1N-50/60 Hz	230 V 1N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	60	60	60	60
Consumo de vapor - kg/h	60	60	60	60



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - 100 L - H 700 - 800 mm de profundidad



	586444 PBON10SACO	586445 PBON10SACM	586446 PBON10QAE0	586447 PBON10QAEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N-50/60 Hz	230 V 1N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100
Consumo de vapor - kg/h	80	80	80	80



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - protección contra salpicaduras 100 L - H 700 - 800 mm de profundidad



	586448 PBON10SJCO	586449 PBON10SJCM	586450 PBON10QJEO	586451 PBON10QJEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N-50/60 Hz	230 V 1N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100
Consumo de vapor - kg/h	80	80	80	80



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - 100 L - H 800 - 800 mm de profundidad



	586468 PBONIOSECO	586469 PBONIOSECM	586470 PBONIOQEE0	586471 PBONIOQEEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N-50/60 Hz	230 V 1N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100
Consumo de vapor - kg/h	80	80	80	80



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - protección contra salpicaduras 100 L - H 800 - 800 mm de profundidad



	586472 PBONIOSMCO	586473 PBONIOSMCM	586474 PBONIOQMEO	586475 PBONIOQMCM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N-50/60 Hz	230 V 1N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100
Consumo de vapor - kg/h	80	80	80	80



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - 100 L - H 700 - 850 mm de profundidad



	586452 PBONIOSBCO	586453 PBONIOSBCM	586454 PBONIOQBEO	586455 PBONIOQBEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N-50/60 Hz	230 V 1N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100
Consumo de vapor - kg/h	80	80	80	80



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - protección contra salpicaduras 100 L - H 700 - 850 mm de profundidad



	586456 PBON10SKCO	586457 PBON10SKCM	586458 PBON10QKEO	586459 PBON10QKEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100
Consumo de vapor - kg/h	80	80	80	80



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - 100 L - H 700 - 900 mm de profundidad



	586460 PBON10SCCO	586461 PBON10SCCM	586462 PBON10QCEO	586463 PBON10QCEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100
Consumo de vapor - kg/h	80	80	80	80



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - protección contra salpicaduras 100 L - H 700 - 900 mm de profundidad



	586464 PBON10SLCO	586465 PBON10SLCM	586466 PBON10QLEO	586467 PBON10QLEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100
Consumo de vapor - kg/h	80	80	80	80



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - 100 L - H 800 - 900 mm de profundidad



	586476 PBON10SGCO	586477 PBON10SGCM	586478 PBON10QGEO	586479 PBON10QGEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100
Consumo de vapor - kg/h	80	80	80	80



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - protección contra salpicaduras 100 L - H 800 - 900 mm de profundidad



	586480 PBON10SPCO	586481 PBON10SPCM	586482 PBON10QPEO	586483 PBON10QPEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1647	1647	1647	1647
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	100	100	100	100
Consumo de vapor - kg/h	80	80	80	80



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - 150 L - H 700 - 850 mm de profundidad



	586484 PBON15SBCO	586485 PBON15SBCM	586486 PBON15QBEO	586487 PBON15QBEM
Dim. externas - mm				
anchura	900	900	900	900
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1701	1701	1701	1701
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	150	150	150	150
Consumo de vapor - kg/h	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - protección contra salpicaduras 150 L - H 700 - 850 mm de profundidad



	586488 PBONI5SKCO	586489 PBONI5SKCM	586490 PBONI5QKEO	586491 PBONI5QKEM
Dim. externas - mm				
anchura	900	900	900	900
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1701	1701	1701	1701
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	150	150	150	150
Consumo de vapor - kg/h	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - 150 L - H 700 - 900 mm de profundidad



	586492 PBONI5SCCO	586493 PBONI5SCCM	586494 PBONI5QCEO	586495 PBONI5QCEM
Dim. externas - mm				
anchura	900	900	900	900
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1701	1701	1701	1701
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	150	150	150	150
Consumo de vapor - kg/h	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - protección contra salpicaduras 150 L - H 700 - 900 mm de profundidad



	586496 PBONI5SLCO	586497 PBONI5SLCM	586498 PBONI5QLEO	586499 PBONI5QLEM
Dim. externas - mm				
anchura	800	800	800	800
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1701	1701	1701	1701
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	150	150	150	150
Consumo de vapor - kg/h	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - 150 L - H 800 - 900 mm de profundidad



	586500 PBONI5SGCO	586501 PBONI5SGCM	586502 PBONI5QGEO	586503 PBONI5QGEM
Dim. externas - mm				
anchura	900	900	900	900
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1701	1701	1701	1701
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Capacidad de la cuba - L	150	150	150	150
Consumo de vapor - kg/h	100	100	100	100



* Marmitas fijas cilíndricas

Vapor - protección contra salpicaduras 150 L - H 800 - 900 mm de profundidad



	586504 PBONI5SPCO	586505 PBONI5SPCM	586506 PBONI5QPEO	586507 PBONI5QPEM
Dim. externas - mm				
anchura	900	900	900	900
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1701	1701	1701	1701
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,6	0,6
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Agitador			•	
Agitador y grifo mezclador				•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	150	150	150	150
Consumo de vapor - kg/h	100	100	100	100

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - 80 L / 200 L - H 700 - 800 mm de fondo



	586508 PBEN08EAEO	586509 PBEN08EAEM	586528 PBEN20EAEO	586529 PBEN20EAEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	30,2	30,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 80 L / 200 L - H 700 - 800 mm de fondo



	586510 PBEN08EJEO	586511 PBEN08EJEM	586530 PBEN20EJEO	586531 PBEN20EJEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	30,2	30,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - 80 L / 200 L - H 800 - 800 mm de fondo



	586520 PBEN08EEEO	586521 PBEN08EEEM	586540 PBEN20EEEO	586541 PBEN20EEEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	30,2	30,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 80 L / 200 L - H 800 - 800 mm de fondo



	586522 PBEN08EMEO	586523 PBEN08EMEM	586542 PBEN20EMEO	586543 PBEN20EMEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	30,2	30,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - 80 L / 200 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586512 PBEN08EBEO	586513 PBEN08EBEM	586532 PBEN20EBEO	586533 PBEN20EBEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	30,2	30,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 80 L / 200 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586514 PBEN08EKEO	586515 PBEN08EKEM	586534 PBEN20EKEO	586535 PBEN20EKEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	30,2	30,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - 80 L / 200 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586516 PBEN08ECEC	586517 PBEN08ECEM	586536 PBEN20ECEC	586537 PBEN20ECEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	30,2	30,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 80 L / 200 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586518 PBEN08ELEO	586519 PBEN08ELEM	586538 PBEN20ELEO	586539 PBEN20ELEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	30,2	30,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - 80 L / 200 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586524 PBEN08EGEO	586525 PBEN08EGEM	586544 PBEN20EGEO	586545 PBEN20EGEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	30,2	30,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 80 L / 200 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586526 PBEN08EPEO	586527 PBEN08EPEM	586546 PBEN20EPEO	586547 PBEN20EPEM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	18,2	18,2	30,2	30,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - 300 L / 400 L - H 700 - 800 mm de fondo



	586548 PBEN30EAEO	586549 PBEN30EAEM	586568 PBEN40EAEO	586569 PBEN40EAEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	36,2	36,2	48,2	48,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 300 L / 400 L - H 700 - 800 mm de fondo



	586550 PBEN30EJEO	586551 PBEN30EJEM	586570 PBEN40EJEO	586571 PBEN40EJEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	36,2	36,2	48,2	48,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - 300 L / 400 L - H 800 - 800 mm de fondo



	586560 PBEN30EEEO	586561 PBEN30EEEM	586580 PBEN40EEEO	586581 PBEN40EEEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	36,2	36,2	48,2	48,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 300 L / 400 L - H 800 - 800 mm de fondo



	586562 PBEN30EMEO	586563 PBEN30EMEM	586582 PBEN40EMEO	586583 PBEN40EMEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	36,2	36,2	48,2	48,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - 300 L / 400 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586552 PBEN30EBEO	586553 PBEN30EBEM	586572 PBEN40EBEO	586573 PBEN40EBEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	36,2	36,2	48,2	48,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 300 L / 400 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586554 PBEN30EKEO	586555 PBEN30EKEM	586574 PBEN40EKEO	586575 PBEN40EKEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	36,2	36,2	48,2	48,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - 300 L / 400 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586556 PBEN30ECEO	586557 PBEN30ECEM	586576 PBEN40ECEO	586577 PBEN40ECEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	36,2	36,2	48,2	48,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 300 L / 400 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586566 PBEN30EPEO	586567 PBEN30EPEM	586586 PBEN40EPEO	586587 PBEN40EPEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	36,2	36,2	48,2	48,2
Conexión eléctrica	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz	400 V 3N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - 300 L / 400 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586564 PBEN30EGEO	586565 PBEN30EGEM	586584 PBEN40EGEO	586585 PBEN40EGEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	36,2	36,2	48,2	48,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400

Marmitas fijas rectangulares

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 300 L / 400 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586558 PBEN30ELEO	586559 PBEN30ELEM	586578 PBEN40ELEO	586579 PBEN40ELEM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	36,2	36,2	48,2	48,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - 80 L / 200 L - H 700 - 800 mm de profundidad



	586588 PBEN08SACO	586589 PBEN08SACM	586608 PBEN20SACO	586609 PBEN20SACM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200
Consumo de vapor - kg/h	55	55	100	100

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - protección contra salpicaduras 80 L / 200 L - H 700 - 800 mm de profundidad



	586590 PBEN08SJICO	586591 PBEN08SJCM	586610 PBEN20SJICO	586611 PBEN20SJCM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200
Consumo de vapor - kg/h	55	55	100	100

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - 80 L / 200 L - H 800 - 800 mm de profundidad



	586600 PBEN08SECO	586601 PBEN08SECM	586620 PBEN20SECO	586621 PBEN20SECM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200
Consumo de vapor - kg/h	55	55	100	100

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - protección contra salpicaduras 80 L / 200 L - H 800 - 800 mm de profundidad



	586602 PBEN08SMCO	586603 PBEN08SMCM	586622 PBEN20SMCO	586623 PBEN20SMCM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200
Consumo de vapor - kg/h	55	55	100	100

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - 80 L / 200 L - H 700 - 850 mm de profundidad



	586592 PBEN08SBCO	586593 PBEN08SBCM	586612 PBEN20SBCO	586613 PBEN20SBCM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200
Consumo de vapor - kg/h	55	55	100	100

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - protección contra salpicaduras 80 L / 200 L - H 700 - 850 mm de profundidad



	586594 PBEN08SKCO	586595 PBEN08SKCM	586614 PBEN20SKCO	586615 PBEN20SKCM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200
Consumo de vapor - kg/h	55	55	100	100

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - 80 L / 200 L - H 700 - 900 mm de profundidad



	586596 PBEN08SCCO	586597 PBEN08SCCM	586616 PBEN20SCCO	586617 PBEN20SCCM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200
Consumo de vapor - kg/h	55	55	100	100

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - protección contra salpicaduras 80 L / 200 L - H 700 - 900 mm de profundidad



	586598 PBEN08SLCO	586599 PBEN08SLCM	586618 PBEN20SLCO	586619 PBEN20SLCM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200
Consumo de vapor - kg/h	55	55	100	100

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - 80 L / 200 L - H 800 - 900 mm de profundidad



	586604 PBEN08SGCO	586605 PBEN08SGCM	586624 PBEN20SGCO	586625 PBEN20SGCM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200
Consumo de vapor - kg/h	55	55	100	100

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - protección contra salpicaduras 80 L / 200 L - H 800 - 900 mm de profundidad



	586606 PBEN08SPCO	586607 PBEN08SPCM	586626 PBEN20SPCO	586627 PBEN20SPCM
Dim. externas - mm				
anchura	700	700	1000	1000
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	80	80	200	200
Consumo de vapor - kg/h	55	55	100	100

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - 300 L / 400 L - H 700 - 800 mm de profundidad



	586628 PBEN30SACO	586629 PBEN30SACM	586648 PBEN40SACO	586649 PBEN40SACM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400
Consumo de vapor - kg/h	130	130	160	160

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - protección contra salpicaduras 300 L / 400 L - H 700 - 800 mm de profundidad



	586630 PBEN30SJCO	586631 PBEN30SJCM	586650 PBEN40SJCO	586651 PBEN40SJCM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	800	800	800	800
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400
Consumo de vapor - kg/h	130	130	160	160

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - 300 L / 400 L - H 800 - 800 mm de profundidad



	586640 PBEN30SECO	586641 PBEN30SECM	586660 PBEN40SECO	586661 PBEN40SECM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V IN- 50/60 Hz	230 V IN- 50/60 Hz	230 V IN- 50/60 Hz	230 V IN- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400
Consumo de vapor - kg/h	130	130	160	160

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - protección contra salpicaduras 300 L / 400 L - H 800 - 800 mm de profundidad



	586642 PBEN30SMCO	586643 PBEN30SMCM	586662 PBEN40SMCO	586663 PBEN40SMCM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	800	800	800	800
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V IN- 50/60 Hz	230 V IN- 50/60 Hz	230 V IN- 50/60 Hz	230 V IN- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400
Consumo de vapor - kg/h	130	130	160	160

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - 300 L / 400 L - H 700 - 850 mm de profundidad



	586632 PBEN30SBCO	586633 PBEN30SBCM	586652 PBEN40SBCO	586653 PBEN40SBCM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V IN- 50/60 Hz	230 V IN- 50/60 Hz	230 V IN- 50/60 Hz	230 V IN- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400
Consumo de vapor - kg/h	130	130	160	160

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - protección contra salpicaduras 300 L / 400 L - H 700 - 850 mm de profundidad



	586634 PBEN30SKCO	586635 PBEN30SKCM	586654 PBEN40SKCO	586655 PBEN40SKCM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400
Consumo de vapor - kg/h	130	130	160	160

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - 300 L / 400 L - H 700 - 900 mm de profundidad



	586636 PBEN30SCCO	586637 PBEN30SCCM	586656 PBEN40SCCO	586657 PBEN40SCCM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400
Consumo de vapor - kg/h	130	130	160	160

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - protección contra salpicaduras 300 L / 400 L - H 700 - 900 mm de profundidad



	586638 PBEN30SLCO	586639 PBEN30SLCM	586658 PBEN40SLCO	586659 PBEN40SLCM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400
Consumo de vapor - kg/h	130	130	160	160

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - 300 L / 400 L - H 800 - 900 mm de profundidad



	586644 PBEN30SGCO	586645 PBEN30SGCM	586664 PBEN40SGCO	586665 PBEN40SGCM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400
Consumo de vapor - kg/h	130	130	160	160

Marmitas fijas rectangulares

Vapor - protección contra salpicaduras 300 L / 400 L - H 800 - 900 mm de profundidad



	586646 PBEN30SPCO	586647 PBEN30SPCM	586666 PBEN40SPCO	586667 PBEN40SPCM
Dim. externas - mm				
anchura	1400	1400	1700	1700
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1731	1731	1731	1731
Potencia eléctrica - kW	0,3	0,3	0,3	0,3
Conexión eléctrica	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz	230 V 1N- 50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	300	300	400	400
Consumo de vapor - kg/h	130	130	160	160

Marmitas a presión fijas rectangulares

Eléctricas - 200 L / 300 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586668 PPEN20EBEO	586669 PPEN20EBEM	586680 PPEN30EBEO	586681 PPEN30EBEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1400	1400
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	30,2	30,2	36,2	36,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	200	200	300	300

Marmitas a presión fijas rectangulares

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 200 L / 300 L - H 700 - 850 mm de fondo



	586670 PPEN20EKEO	586671 PPEN20EKEM	586682 PPEN30EKEO	586683 PPEN30EKEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1400	1400
profundidad	850	850	850	850
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	30,2	30,2	36,2	36,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	200	200	300	300

Marmitas a presión fijas rectangulares

Eléctricas - 200 L / 300 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586672 PPEN20ECEO	586673 PPEN20ECEM	586684 PPEN30ECEO	586685 PPEN30ECEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	30,2	30,2	36,2	36,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	200	200	300	300

Marmitas a presión fijas rectangulares

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 200 L / 300 L - H 700 - 900 mm de fondo



	586674 PPEN20ELEO	586675 PPEN20ELEM	586686 PPEN30ELEO	586687 PPEN30ELEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	700	700	700	700
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	30,2	30,2	36,2	36,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Zócalo higiénico	•	•	•	•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	200	200	300	300

Marmitas a presión fijas rectangulares

Eléctricas - 200 L / 300 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586676 PPEN20EGEO	586677 PPEN20EGEM	586688 PPEN30EGEO	586689 PPEN30EGEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	30,2	30,2	36,2	36,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Capacidad de la cuba - L	200	200	300	300

Marmitas a presión fijas rectangulares

Eléctricas - protección contra salpicaduras - 200 L / 300 L - H 800 - 900 mm de fondo



	586678 PPEN20EPEO	586679 PPEN20EPEM	586690 PPEN30EPEO	586691 PPEN30EPEM
Dim. externas - mm				
anchura	1000	1000	1400	1400
profundidad	900	900	900	900
altura	800	800	800	800
altura total (tapa abierta)	1819	1819	1819	1819
Potencia eléctrica - kW	30,2	30,2	36,2	36,2
Conexión eléctrica	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz	400 V 3N-50/60 Hz
Grifo mezclador		•		•
Montada en la pared	•	•	•	•
Capacidad de la cuba - L	200	200	300	300



La excelencia define todo cuanto hacemos.
Al prever las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos para lograr la Excelencia con nuestra gente y nuestras innovaciones, soluciones y servicios.
OnE hace que cada día el trabajo de nuestros clientes sea más sencillo, rentable y sostenible.

Síguenos en



www.electroluxprofessional.com

Excelencia pensando en el medio ambiente

- ▶ Todas nuestras fábricas poseen la certificación ISO 14001
- ▶ Todas nuestras soluciones están diseñadas para el bajo consumo de agua, energía y detergentes, y para bajas emisiones nocivas
- ▶ En los últimos años, más del 70% de las características de nuestros productos se han actualizado en función de las necesidades medioambientales de nuestros clientes
- ▶ Nuestra tecnología cumple las normas RoHS y REACH y es más del 95% reciclable
- ▶ La calidad de nuestros productos está verificada al 100% por expertos

